

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.1238-CPR-18-04

1. Código único de identificação do tipo de produto: **AQUAZIP MO 660 BIANCO**
2. Utilizações previstas: **Revestimento indicado para a proteção superficial em betão; controlo de humidade e aumento de resistividade**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-2:2005**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Desempenhos declarados:

Permeabilidade ao vapor de água	Class I
Absorção capilar e permeabilidade à água	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Aderência pelo ensaio pull off	≥ 2,0 N/mm²

Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 20/04/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015880268

AQUAZIP MO 660 BIANCO



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1238-CPR-18-04

EN 1504-2:2005

AQUAZIP MO 660 BIANCO

**Revestimento indicado para a proteção
superficial em betão; controlo de humidade e
aumento de resistividade**

Permeabilidade ao vapor de água	Class I
Absorção capilar e permeabilidade à água	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Aderência pelo ensaio pull off	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.1239-CPR-18-04

1. Código único de identificação do tipo de produto: **AQUAZIP MO 660 GRIGIO**
2. Utilizações previstas: **Revestimento indicado para a proteção superficial em betão; controlo de humidade e aumento de resistividade**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-2:2005**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Desempenhos declarados:

Permeabilidade ao vapor de água	Class I
Absorção capilar e permeabilidade à água	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Aderência pelo ensaio pull off	≥ 2,0 N/mm²

Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 20/04/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015880268

AQUAZIP MO 660 GRIGIO



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1239-CPR-18-04

EN 1504-2:2005

AQUAZIP MO 660 GRIGIO

**Revestimento indicado para a proteção
superficial em betão; controlo de humidade e
aumento de resistividade**

Permeabilidade ao vapor de água	Class I
Absorção capilar e permeabilidade à água	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Aderência pelo ensaio pull off	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS