

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

**N.1238-CPR-24-06**

1. Código único de identificação do tipo de produto: **AQUAZIP MO 660 BIANCO**
2. Utilizações previstas: **Revestimento indicado para a proteção superficial em betão; controlo de humidade e aumento de resistividade**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+ (3 para a reação ao fogo)**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-2:2004**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

**T<sup>2</sup>I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)**

7. Desempenhos declarados:

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Permeabilidade ao vapor de água          | <b>Class I</b>                                   |
| Absorção capilar e permeabilidade à água | <b>&lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>015</sup></b> |
| Aderência pelo ensaio pull off           | <b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>                    |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Reação ao fogo        | <b>A1</b>      |
| Substâncias perigosas | <b>Ver FDS</b> |

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 10/06/2024

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris, n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 03015880268

AQUAZIP MO 660 BIANCO



1305

1600

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

**1238-CPR-24-06**

**EN 1504-2:2004**

**AQUAZIP MO 660 BIANCO**

**Revestimento indicado para a proteção  
superficial em betão; controlo de humidade e  
aumento de resistividade**

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Permeabilidade ao vapor de água</b>          | Class I                                     |
| <b>Absorção capilar e permeabilidade à água</b> | $< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ |
| <b>Aderência pelo ensaio pull off</b>           | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                   |
| <b>Reação ao fogo</b>                           | A1                                          |
| <b>Substâncias perigosas</b>                    | Ver FDS                                     |

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

**N.520-CPR-22-11**

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSADVANCE PROTECTION**
2. Utilizações previstas: **Revestimento indicado para a proteção superficial em betão contra o ingresso; controlo de humidade e aumento de resistividade**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+ (3 para a reação ao fogo)**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-2:2004**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

**T<sup>2</sup>I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)**

7. Desempenhos declarados:

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Permeabilidade ao vapor de água          | <b>Class I</b>                                    |
| Absorção capilar e permeabilidade à água | <b>&lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,15</sup></b> |
| Aderência pelo ensaio pull off           | <b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>                     |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Reação ao fogo        | <b>E</b>       |
| Substâncias perigosas | <b>Ver FDS</b> |

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 14/11/2022

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris, n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 03015880268

FASSADVANCE PROTECTION



1305

1600

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

22

**520-CPR-22-11**

**EN 1504-2:2004**

**FASSADVANCE PROTECTION**

**Revestimento indicado para a proteção  
superficial em betão contra o ingresso; controlo  
de humidade e aumento de resistividade**

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Permeabilidade ao vapor de água          | Class I                                     |
| Absorção capilar e permeabilidade à água | $< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ |
| Aderência pelo ensaio pull off           | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$                   |
| Reação ao fogo                           | E                                           |
| Substâncias perigosas                    | Ver FDS                                     |