PASTAS CORANTES PARA INTERIORES

FICHA TÉCNICA

Pastas corantes de água para o Sistema Tintométrico ColorLife

Interior

Embalagem plástica

Composição

Seis pastas corantes de água à base de pigmentos orgânicos.

Fornecimento

- Embalagens de aprox. 2,5 l

Utilização

As seis pastas corantes orgânicas são adequadas para a pintura de produtos para interiores Fassa e permitem obter uma seleção de tintas brilhantes e fortes, tiradas das paletas INLIVING PAINT, NCS, RAL, TRENDS FOR INTERIORS.
Algumas pastas corantes orgânicas (*) podem ainda ser utilizadas para formular uma seleção específica de tintas para interiores/exteriores exclusivamente em produtos de alta qualidade como o FEEL TOUCH.
As tintas que contêm estas pastas estão assinaladas no programa de gestão do nosso sistema Tintométrico Colorlife como “Tintas potencialmente degradáveis” porque, como se sabe, os corantes orgânicos são sensíveis à componente ultravioleta da radiação solar e à alcalinidade do suporte.

Realização de produtos coloridos com o sistema tintométrico

O revendedor, ao realizar produtos coloridos com o Sistema Tintométrico Fassa, deve garantir que as tintas estão conforme a paleta de cores.
Convidamos os revendedores a realizar sempre uma amostra de teste da tinta escolhida antes da eventual produção com o duplo fim de verificar a correspondência da tinta com o catálogo de cores e a cobertura do produto uma vez aplicado. A Fassa S.r.l., portanto, não responde por eventuais reclamações do utilizador devido à disformidade da tinta resultante.

Modo de utilização

Antes de deitar a pasta corante no cesto do tintómetro, convém mexê-la bem durante alguns minutos, servindo-se de uma espátula própria.
Como alternativa, é possível homogeneizar a pasta corante utilizando o misturador (tempo de agitação de 30-60 segundos), tendo o cuidado de deixar desgaseificar a pasta após a agitação.
Consultar sempre a Ficha de Dados de Segurança para um manuseamento e armazenamento adequados.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

Observações

- Produto para uso profissional.
- Pastas corantes orgânicas utilizáveis exclusivamente para a pintura dos seguintes acabamentos para construção de interiores:
  - linha Green vocation (EVOC MATT-SATIN - OCEAN 001 - EOS 001 - POTHOS 001 - SPHAERA 001 - SICURA G3);
  - acabamentos orgânicos para interiores (LV 207 VELVET - GYPSOPAINT - PB 260 ACTIVE - PL 215 - PT 213 - FASSA HOME 3.0 - FASSA HOME ACTIVE);
  - linha Sfide D'Arte (RICORDI MATERIA, MARMO, STUCCO – DESIDERI LUCE, PERLA, CRISTALLO, MINERALE);
- Não devem ser utilizadas para a pintura de acabamentos para construção de exteriores, pois são pastas formuladas com pigmentos orgânicos não resistentes à irradiação solar e à alcalinidade do suporte.
- O ciclo de pintura deverá ser efetuado apenas após a maturação completa do suporte.
- Garantir que as paredes, ainda que no interior, não estão submetidas a uma forte irradiação luminosa, pois poderão verificar-se descolorações não homogéneas relativamente às superfícies não diretamente expostas à luz.
- Com estes corantes orgânicos está disponível uma seleção de tintas no produto FEEL TOUCH na versão acetinada e mate. Cumprir rigorosamente as fórmulas presentes no interior da base de dados do tintómetro.
- Para efeitos do cumprimento das quantidades COV nas pinturas e nos revestimentos, previstos pela diretiva 2004/42/CE, não deve ser superada a quantidade de pasta corante prevista nos formulários dos tintómetros.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização das pastas corantes orgânicas, consultar o nosso serviço tintométrico (Service.Tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre o produto embalado em embalagens de plástico reciclado, facilmente reconhecíveis por serem cinzentas. A variabilidade das matérias-primas que constituem este tipo de embalagem pode tornar inconstante, além da cor, a resistência mecânica da embalagem. Por isso, prestar a máxima atenção ao transporte e ao manuseamento do produto, que deve ser armazenado ao abrigo do gelo e da luz solar direta, a temperaturas entre +5°C e +35°C.
- As imagens e as representações gráficas são meramente indicativas. As características e qualidades do produto indicadas na folha de dados permanecem inalteradas independentemente da aparência externa do recipiente.

Conservação

Proteger do gelo. Deve ser conservado ao abrigo da luz solar direta. Temperatura aconselhável, para o depósito: 5-35°C, para o uso: 15-25°C. O material, se armazenado em locais adequados, na embalagem original bem fechada, tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabrico indicada no rótulo impresso na embalagem. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

As pastas corantes são submetidas a um rigoroso e constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características técnicas

NOME	UTILIZAÇÃO	NATUREZA DO PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	CÓDIGO	EMBALAGEM
Pasta Vermelho Vivo Orgânico-RK	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,20 kg/l	54RK00004	aprox. 2,5 l
Pasta Magenta Orgânico-MK (*)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,10 kg/l	54MK00004	aprox. 2,5 l
Pasta Laranja Orgânico-AX	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,20 kg/l	54AX00004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo Brilhante Orgânico-XG	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,18 kg/l	54XG00004	aprox. 2,5 l
Pasta Azul orgânico-BX (*)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,20 kg/l	54BX00004	aprox. 2,5 l
Pasta Verde Orgânico-KV (*)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,32 kg/l	54KV00004	aprox. 2,5 l

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com