

PASTAS CORANTES PARA INTERIORES

FICHA TÉCNICA

Pastas corantes de base aquosa para Sistema Tintométrico ColorLife



Interiores



Embalagem plástica

Composição

Seis pastas corantes aquosas à base de pigmentos orgânicos.

Fornecimento

- Embalagens de aprox. 2,5 l

Utilização

As seis pastas corantes orgânicas são indicadas para a coloração de produtos de interior Fassa, permite assim a obtenção de tonalidades brilhantes e intensas a partir das coleções INLIVING PAINT, NCS, RAL, TRENDS FOR INTERIORS, bem como outras cores disponíveis no programa ColorLife.

Determinadas pastas orgânicas (*) podem também ser aplicadas na formulação de cores específicas de interior/exterior, exclusivamente para produtos de alta gama como o FEEL TOUCH (verificar disponibilidade). (verificar disponibilidade).

As tintas que contêm estas pastas estão assinaladas no programa de gestão do nosso sistema Tintométrico ColorLife como "Tintas potencialmente degradáveis" porque, como se sabe, os corantes orgânicos são sensíveis à componente ultravioleta da radiação solar e à alcalinidade do suporte.

Realização de produtos coloridos com o sistema tintométrico

Ao realizar produtos coloridos através do Sistema Tintométrico Fassa o revendedor, deve garantir a conformidade das cores com o respetivo catálogo.

Convidamos os revendedores a realizar sempre uma amostra de teste da tinta escolhida antes da eventual produção com o duplo fim de verificar a correspondência da tinta com o catálogo de cores e a cobertura do produto uma vez aplicado. Consequentemente, a Fassa S.r.l. não responde por eventuais reclamações relativas a discrepâncias de cor ou falta de correspondência visual.

Modo de utilização

Antes de deitar a pasta corante no cesto do tintómetro, convém mexê-la bem durante alguns minutos, servindo-se de uma espátula própria.

Em alternativa, a pasta corante pode ser homogeneizada num misturador (30-60 segundos), com o cuidado de garantir o posterior tempo de repouso necessário para a libertação do ar incorporado na pasta durante a agitação.

Consultar sempre a Ficha de Dados de Segurança para um manuseamento e armazenamento adequados.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Pastas corantes orgânicas utilizáveis exclusivamente para a pintura dos seguintes acabamentos para construção de interiores:
 - linha SUPER LOW VOC (EVOC MATT-SATIN - FASSA OPAQUA - EOS 001 - POTHOS 003 - SPHAERA 001 - SICURA G3);
 - acabamentos orgânicos para interiores (LV 207 VELVET - GYPSOPAINT - PB 260 ACTIVE - PL 215 - PT 213 - FASSA HOME 3.0 - FASSA HOME ACTIVE);
 - linha Sfide D'Arte (RICORDI MATERIA, MARMO, STUCCO – DESIDERI LUCE, PERLA, CRISTALLO, MINERALE);
- A presente lista é exaustiva dos produtos de interior que podem ser pintados com estas pastas corantes. Verificar a disponibilidade do produto com base no país de destino.
- Com estes corantes orgânicos está disponível uma seleção de tintas no produto FEEL TOUCH na versão GLOSS e SATIN. Cumprir rigorosamente as fórmulas presentes no interior da base de dados do tintómetro.
- Não devem ser utilizadas como tinta de acabamento em locais exteriores, pois são pastas formuladas com pigmentos orgânicos não resistentes à irradiação solar e à alcalinidade do suporte.
- O ciclo de pintura deverá ser efetuado apenas após a maturação completa do suporte.
- Garantir que as paredes, ainda que no interior, não estão submetidas a uma forte irradiação luminosa, pois poderão verificar-se descolorações não homogêneas relativamente às superfícies não diretamente expostas à luz.
- Para efeitos do cumprimento das quantidades COV nas tintas e nos revestimentos, previstos pela diretiva 2004/42/CE, não deve ser superada a quantidade de pasta corante prevista nos formulários dos tintómetros.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização das pastas corantes orgânicas, consultar o nosso serviço tintométrico (Service. Tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre o produto embalado em embalagens de plástico reciclado, facilmente reconhecíveis por serem cinzentas. A variabilidade das matérias-primas que constituem este tipo de embalagem pode tornar inconstante, além da cor, a resistência mecânica da embalagem. Por isso, prestar a máxima atenção ao transporte e ao manuseamento do produto, que deve ser armazenado ao abrigo do gelo e da luz solar direta, a temperaturas entre +5°C e +35°C.
- As imagens e as representações gráficas são meramente indicativas. As características e qualidades do produto indicadas na ficha técnica mantêm-se inalteradas independentemente da aparência externa do recipiente.

Conservação

Proteger do gelo. Deve ser conservado ao abrigo da luz solar direta. Temperatura aconselhável, para o depósito: 5-35°C, para o uso: 15-25°C. O material, se armazenado em locais adequados, na embalagem original bem fechada, tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabrico indicada no rótulo impresso na embalagem. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

As pastas corantes são submetidas a um rigoroso e constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características técnicas

NOME	UTILIZAÇÃO	NATUREZA DO PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	CÓDIGO	EMBALAGEM
Pasta Vermelho Vivo Orgânico-RK (em exaustão de stock)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,20 kg/l	54RK00004	aprox. 2,5 l
Pasta Vermelho Brilhante Orgânico-RF	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,25 kg/l	54RF00004	aprox. 2,5 l
Pasta Magenta Orgânico-MK (*)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,10 kg/l	54MK00004	aprox. 2,5 l
Pasta Laranja Orgânico-AX	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,20 kg/l	54AX00004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo Brilhante Orgânico-XG	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,18 kg/l	54XG00004	aprox. 2,5 l
Pasta Azul orgânico-BX (*)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,20 kg/l	54BX00004	aprox. 2,5 l
Pasta Verde Orgânico-KV (*)	APENAS PARA INTERIORES nos produtos indicados	ORGÂNICO	aprox. 1,32 kg/l	54KV00004	aprox. 2,5 l

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.