

PASTAS CORANTES PARA INTERIORES E EXTERIORES

FICHA TÉCNICA

Pastas corantes de água para o Sistema Tintométrico ColorLife



Interior/Exterior



Embalagem plástica

Composição

O sistema é composto por doze pastas corantes de água à base de pigmentos inorgânicos e duas pastas corantes de água à base de pigmentos orgânicos.

Fornecimento

- Embalagens de aprox. 2,5 l (exceto a pasta CK Preto de aprox. 1 l)

Utilização

As doze pastas corantes inorgânicas são adequadas para a pintura de produtos Fassa para interiores e exteriores, com vista a obter uma vasta seleção de tintas clássicas e modernas. As pastas corantes inorgânicas (vermelho RB e preto CK) são adequadas para a utilização em produtos quer para o interior, quer para o exterior, desde que sejam utilizadas segundo as indicações do capítulo "advertências".

Realização de produtos coloridos com o sistema tintométrico

O revendedor, ao realizar produtos coloridos com o Sistema Tintométrico Fassa, deve garantir que as tintas estão conforme a paleta de cores.

Convidamos os revendedores a realizar sempre uma amostra de teste da tinta escolhida antes da eventual produção com o duplo fim de verificar a correspondência da tinta com o catálogo de cores e a cobertura do produto uma vez aplicado. A Fassa S.r.l., portanto, não responde por eventuais reclamações do utilizador devido à disformidade da tinta resultante.

Modo de utilização

Antes de deitar a pasta corante no cesto do tintómetro, convém mexê-la bem durante alguns minutos, servindo-se de uma espátula própria.

Como alternativa, é possível homogeneizar a pasta corante utilizando o misturador (tempo de agitação de 30-60 segundos), tendo o cuidado de deixar desgaseificar a pasta após a agitação.

Consultar sempre a Ficha de Dados de Segurança para um manuseamento e armazenamento adequados.



Observações

- Produto para uso profissional e industrial.
- *Notas técnicas sobre a utilização do corante amarelo limão GN:
 - não utilizar para a pintura dos produtos da linha Ricordi.
- *Notas técnicas sobre a utilização do corante preto orgânico CK:
 - a pasta corante orgânica (preto CK) é utilizada nas tintas formuladas com o uso de bases “medium” e neutras. Pode ser utilizada em algumas formulações obtidas com a base pastel de produtos exclusivamente para uso interno.
- *Notas técnicas sobre a utilização do corante vermelho orgânico RB:
 - as tintas da nossa paleta “365 a year of colors” que contêm este corante estão assinaladas como “tintas potencialmente degradáveis” porque, como se sabe, os corantes orgânicos são sensíveis à componente ultravioleta da radiação solar e à alcalinidade do suporte.
 - antes de realizar uma tinta pertencente às paletas “365 a year of colors”, consultar a legenda existente no verso de cada página, com particular referência às indicações de presença do corante orgânico e à cobertura da tinta escolhida no caso das pinturas.
 - prestar particular atenção na introdução do corante orgânico vermelho RB na formulação das “tintas de amostra”.
 - desaconselha-se a utilização do RB para a correção de tonalidades ou em tintas particularmente claras.
 - utilizar corante RB exclusivamente para a pintura de produtos pertencentes aos sistemas Acrílico (PA 202 ACTIVE - FASSADVANCE PROTECTION - MR 287 - RTA 549) e Acril-siloxânico (PX 505 - RX 561).
 - certificação BBA. A utilização do corante vermelho orgânico RB nos produtos para o sistema de isolamento (RTA 549 e RX561) faz caducar a certificação BBA. A informação da presença de corante orgânico RB encontra-se no verso das paletas para exteriores Fassa, sendo tal exclusão também válida para qualquer tinta “de amostra” formulada com o corante RB.
- Para efeitos do cumprimento das quantidades COV nas pinturas e nos revestimentos, previstos pela diretiva 2004/42/CE, não deve ser superada a quantidade de pasta corante prevista nos formulários dos tintómetros.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização das pastas corantes, consultar o nosso serviço tintométrico (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre o produto embalado em embalagens de plástico reciclado, facilmente reconhecíveis por serem cinzentas. A variabilidade das matérias-primas que constituem este tipo de embalagem pode tornar inconstante, além da cor, a resistência mecânica da embalagem. Por isso, prestar a máxima atenção ao transporte e ao manuseamento do produto, que deve ser armazenado ao abrigo do gelo e da luz solar direta, a temperaturas entre +5°C e +35°C.
- As imagens e as representações gráficas são meramente indicativas. As características e qualidades do produto indicadas na folha de dados permanecem inalteradas independentemente da aparência externa do recipiente.

Conservação

Proteger do gelo. Deve ser conservado ao abrigo da luz solar direta. Temperatura aconselhável: para o depósito 5-35°C, para o uso 15-25°C. O material, se armazenado em locais adequados, na embalagem original bem fechada, tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabrico indicada no rótulo impresso na embalagem. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

As pastas corantes são submetidas a um rigoroso e constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.



Características técnicas

| NOME | UTILIZAÇÃO | NATUREZA DO PIGMENTO | PESO ESPECÍFICO | CÓDIGO | EMBALAGEM |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|
| Pasta Branca TI | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,84 kg/l | 539000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Amarelo OX-GO | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,72 kg/l | 530000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Amarelo OX-AO | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,72 kg/l | 531000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Laranja OX-AR | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,75 kg/l | 532000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Vermelho OX-PO | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,89 kg/l | 534000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Preto OX-NO | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,90 kg/l | 535000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Verde OX-VO | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,74 kg/l | 536000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Azul-BC | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,78 kg/l | 544000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Amarelo Limão-GN* | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 2,11 kg/l | 540000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Amarelo Sol-YE | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 2,04 kg/l | 54T000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Amarelo Abóbora OX-ZG | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,72 kg/l | 54X000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Castanho OX-BW | INTERIOR/ EXTERIOR | INORGÂNICO | aprox. 1,61 kg/l | 54Z000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Vermelho Orgânico-RB | INTERIOR/ EXTERIOR | ORGÂNICO | aprox. 1,23 kg/l | 54Y000004 | aprox. 2,5 l |
| Pasta Preto Orgânico-CK | INTERIOR/ EXTERIOR | ORGÂNICO | aprox. 1,24 kg/l | 54CK00005 | aprox. 1,0 l |

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.