

# PASTAS CORANTES PARA INTERIORES E EXTERIORES

**FICHA TÉCNICA**

Pastas corantes de base aquosa para Sistema Tintométrico ColorLife



Interior/Exterior



Embalagem plástica

## Composição

O sistema é composto por doze pastas corantes aquosas à base de pigmentos inorgânicos e duas pastas corantes aquosas à base de pigmentos orgânicos.

## Fornecimento

- Embalagens de aprox. 2,5 l (exceto a pasta CK Preto de aprox. 1 l)

## Utilização

As doze pastas corantes inorgânicas são adequadas para a afinação de cores em produtos Fassa para interiores e exteriores, permitindo obter uma vasta seleção de cores clássicas e contemporâneas. As pastas corantes orgânicas (vermelho RB e preto CK) são aptas para aplicações interiores e exteriores, desde que utilizadas em conformidade com as instruções detalhadas no capítulo 'Advertências'.

## Realização de produtos coloridos com o sistema tintométrico

O revendedor, ao realizar produtos coloridos com o Sistema Tintométrico ColorLife, deve garantir que as tintas estão conforme a paleta de cores.

Convidamos os revendedores a realizar sempre uma amostra de teste da tinta escolhida antes da eventual produção com a dupla finalidade de verificar a correspondência da tinta com o catálogo de cores e a cobertura do produto uma vez aplicado. Consequentemente, a Fassa S.r.l. não responde por eventuais reclamações relativas a discrepâncias de cor ou falta de correspondência visual.

## Modo de utilização

Antes de deitar a pasta corante no cesto do tintómetro, convém mexê-la bem durante alguns minutos, servindo-se de uma espátula adequada.

Em alternativa, a pasta corante pode ser homogeneizada num misturador (30-60 segundos), com o cuidado de garantir o posterior tempo de repouso necessário para a libertação do ar incorporado na pasta durante a agitação.

Consultar sempre a Ficha de Dados de Segurança para um manuseamento e armazenamento adequados.

## Observações

- Produto para uso profissional e industrial.
- (\*) Notas técnicas sobre a utilização do corante amarelo limão GN:
  - não utilizar para a pintura dos produtos da linha Ricordi.
- (\*) Notas técnicas sobre a utilização do corante preto orgânico CK:
  - a pasta corante orgânica (preto CK) é utilizada nas tintas formuladas com o uso de bases "medium" e neutras. Pode ser utilizada em algumas formulações obtidas com a base pastel de produtos exclusivamente para uso interno.
- (\*) Notas técnicas sobre a utilização do corante vermelho orgânico RB:
  - as cores para exterior do nosso catálogo (365 A YEAR OF COLORS e TRENDS FOR EXTERIORS) que contêm este corante, são sinalizadas como "tintas potencialmente degradáveis", pois, como se sabe, os corantes orgânicos são sensíveis à componente ultravioleta da radiação solar e à alcalinidade do suporte.
  - antes de realizar uma cor pertencente ao catálogo de cores para exterior FASSA, consultar a legenda presente no verso de cada página ou o código QR presente na página inicial, com particular referência às indicações da presença do corante orgânico e à cobertura da tinta escolhida em caso de tintas.
  - prestar particular atenção na introdução do corante orgânico vermelho RB na formulação das "tintas de amostra".
  - desaconselha-se a utilização do RB para a correção de tonalidades ou em tintas particularmente claras.
  - utilizar o corante RB exclusivamente para a pintura de produtos pertencentes à linha acril-siloxânica (FASSADVANCE PROTECTION – PE 224 ELAST – PX 505 – RX 561), à linha acrílica (RTA 549) e à linha FEEL TOUCH.
  - a lista de produtos abaixo é exaustiva dos produtos que podem ser pintados com esta pasta corante. Verificar a disponibilidade do produto com base no país de destino.
  - certificação BBA. A utilização do corante vermelho orgânico RB nos produtos para o sistema de isolamento (RTA 549 e RX 561) faz caducar a certificação BBA. A informação sobre a presença de corante orgânico RB encontra-se na legenda (na parte traseira da carta 365 A YEAR OF COLORS ou no código QR presente na carta TRENDS FOR EXTERIORS). Tal exclusão é válida também para qualquer cor "de amostra" formulada com o corante RB.
- Para efeitos do cumprimento das quantidades COV nas tintas e nos revestimentos, previstos pela diretiva 2004/42/CE, não deve ser superada a quantidade de pasta corante prevista nos formulários dos tintómetros.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização das pastas corantes, consultar o nosso serviço tintométrico (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Nota adicional sobre o produto embalado em embalagens de plástico reciclado, facilmente reconhecíveis por serem cinzentas. A variabilidade das matérias-primas que constituem este tipo de embalagem pode tornar a resistência mecânica da embalagem inconstante, além da cor. Por isso, prestar a máxima atenção ao transporte e ao manuseamento do produto, que deve ser armazenado ao abrigo do gelo e da luz solar direta, a temperaturas entre +5°C e +35°C.
- As imagens e as representações gráficas são meramente indicativas. As características e qualidades do produto indicadas na ficha técnica mantêm-se inalteradas independentemente da aparência externa do recipiente.

## Conservação

Proteger do gelo. Deve ser conservado ao abrigo da luz solar direta. Temperatura aconselhável: para o depósito 5-35°C, para o uso 15-25°C. O material, se armazenado em locais adequados, na embalagem original bem fechada, tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabrico indicada no rótulo impresso na embalagem. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

## Qualidade

As pastas corantes são submetidas a um rigoroso e constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente seleccionadas e controladas.

## Características técnicas

NOME	UTILIZAÇÃO	NATUREZA DO PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	CÓDIGO	EMBALAGEM
Pasta Branca TI	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,84 kg/l	539000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo OX-GO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,72 kg/l	530000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo OX-AO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,72 kg/l	531000004	aprox. 2,5 l
Pasta Laranja OX-AR	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,80 kg/l	532000004	aprox. 2,5 l
Pasta Vermelho OX-PO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,90 kg/l	534000004	aprox. 2,5 l
Pasta Preto OX-NO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,90 kg/l	535000004	aprox. 2,5 l
Pasta Verde OX-VO	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,80 kg/l	536000004	aprox. 2,5 l
Pasta Azul-BC	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,83 kg/l	544000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo Limão-GN (*)	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 2,13 kg/l	540000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo Sol-YE	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 2,04 kg/l	54T000004	aprox. 2,5 l
Pasta Amarelo Abóbora OX-ZG	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,76 kg/l	54X000004	aprox. 2,5 l
Pasta Castanho OX-BW	INTERIOR/EXTERIOR	INORGÂNICO	aprox. 1,61 kg/l	54Z000004	aprox. 2,5 l
Pasta Vermelho Orgânico-RB (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ORGÂNICO	aprox. 1,23 kg/l	54Y000004	aprox. 2,5 l
Pasta Preto Orgânico-CK (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ORGÂNICO	aprox. 1,24 kg/l	54CK00005	aprox. 1,0 l

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.