

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.493-CPR-19-09

1. Código único de identificação do tipo de produto: **SB 568**
2. Utilizações previstas: **Argamassa CC (composta por cimento hidráulico) para reparações estruturais de betão**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-3:2006**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Desempenhos declarados:

Resistência à compressão	R3
Teor de iões cloreto	≤ 0,01%
Aderência	≥ 1,5 MPa
Retração/Expansão impedida	NPD
Resistência à carbonatação	test passed
Módulo elástico	≥ 15 GPa

Compatibilidade térmica	≥ 1,5 MPa
Resistência ao escorregamento	NPD
Coefficiente de expansão térmica	NPD
Absorção capilar	≤ 0,5 kg x m⁻² x h^{-0,5}
Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Raffaele Bogana

Procurador especial



SÃO MAMEDE, 25/09/2019

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

SB 568



1305

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

18

493-CPR-19-09

EN 1504-3:2006

SB 568

**Argamassa CC (composta por cimento hidráulico)
para reparações estruturais de betão**

Resistência à compressão	R3
Teor de iões cloreto	$\leq 0,01\%$
Aderência	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Retração/Expansão impedida	NPD
Resistência à carbonatação	test passed
Módulo elástico	$\geq 15 \text{ GPa}$
Compatibilidade térmica	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Resistência ao escorregamento	NPD
Coefficiente de expansão térmica	NPD
Absorção capilar	$\leq 0,5 \text{ kg x m}^{-2} \text{ x h}^{-0,5}$
Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138