

**Ficha de Segurança****MM 30 GRIGIO**

Ficha de Segurança de 14/03/2023 revisão 2

Atenção: a numeração recomeçou a partir do 1.

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1. Identificador do produto**

Identificação do preparado:

Nome comercial: MM 30 GRIGIO

Código comercial: 611

UFI: DFP1-608W-C00M-U55U

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Uso recomendado: Argamassa cimentícia

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Fornecedor: FASSA Srl

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 7222

Fax +39 0422 887509

Responsável: laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

**1.4. Número de telefone de emergência**

+351 800 250 250

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1. Classificação da substância ou mistura****Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Skin Irrit. 2 Provoca irritação cutânea.  
Eye Dam. 1 Provoca lesões oculares graves.  
Skin Sens. 1 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

**2.2. Elementos do rótulo****Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)****Pictogramas de perigo e palavra-sinal**

Perigo

**Advertências de perigo**

H315 Provoca irritação cutânea.  
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H318 Provoca lesões oculares graves.

**Recomendações de prudência**

P261 Evitar respirar a poeira.  
P280 Use luvas de protecção e proteja os olhos/o rosto.  
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.  
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.  
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.

**Contém:**

Clinker de cimento Portland

Cal hidratada

## Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhum

### 2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq 0,1\%$ .

A mistura tem um baixo conteúdo de cromatos. Na forma pronta a usar, após a adição de água, o conteúdo de crómio (VI) solúvel deve ser no máximo de 2 mg/kg seco. Condição indispensável para um baixo conteúdo de cromatos é, em todo o caso, um armazenamento correto, em local seco, e respeitando os tempos máximos de conservação previstos. A percentagem de óxido de silício cristalino respirável é inferior a 1%. Portanto o produto não está sujeito a identificação obrigatória.

Contudo é aconselhável a utilização de proteção para as vias respiratórias.

Nenhum outro risco

---

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

N.A.

### 3.2. Misturas

Identificação do preparado: MM 30 GRIGIO

#### Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

| Quantidade          | Nome                        | Num. de Ident.                 | Classificação   | Número de registo     |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| $\geq 5$ - $< 10$ % | Clinker de cimento Portland | CAS:65997-15-1<br>EC:266-043-4 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335 | Isento                |
| $\geq 1$ - $< 3$ %  | Cal hidratada               | CAS:1305-62-0<br>EC:215-137-3  | Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335                      | 01-2119475151-45-xxxx |

---

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los com água por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as pálpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vômito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas e efeitos são os previstos com os perigos indicados na secção 2.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

---

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

CO<sub>2</sub>, extintores de pó, espuma, água nebulizada.

O produto não é inflamável.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Jatos de água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A combustão produz fumo pesado.

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar os dispositivos de protecção individual.  
Colocar as pessoas em local seguro.  
Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.  
Aspiração a seco com um equipamento adequado.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.  
Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Sucessivamente à recolha, lavar com água a zona e os materiais interessados.  
Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.  
Em caso de derramamento accidental, remover o produto por aspiração a seco.

### 6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos, a inalação de poeiras.  
Evitar operações que produzam a difusão das poeiras.  
Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.  
Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

Os indumentos contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.  
Durante o trabalho não comer nem beber.  
Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Controlo do crómio (VI) solúvel:

Para cimentos tratados com um agente redutor de Crómio (VI), de acordo com os regulamentos apresentados na secção 15, a eficácia do agente redutor diminui com o tempo. Consequentemente, as embalagens de material contêm informações sobre a data de produção, as condições de armazenagem e o período de armazenamento apropriado para a manutenção da ação do agente redutor e para manter o conteúdo de crómio (VI) solúvel abaixo dos 2 ppm, em função do peso total seco de cimento, de acordo com a EN 196-10.

Matérias incompatíveis:

Ver o capítulo 10.5

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Ver o capítulo 1.2

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Lista dos componentes com valor OEL

|  | Tipo OEL | país       | Longo prazo mg/m3 | Longo Prazo ppm | Curto prazo mg/m3 | Curto prazo ppm | Comportamento | Notas                                      |
|--|----------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--|
| Clinker de cimento Portland<br>CAS: 65997-15-1 | ACGIH    |            | 1                 |                 |                   |                 |               | (E,R), A4 - Pulm func, re symptoms, asthma |
|  | MAK      | AUSTRIA    | 5.000             |                 | 10.000            |                 |               | Inhalable aerosol                          |
|  | VLEP     | BELGIUM    | 1.000             |                 |                   |                 |               | Respirable fraction                        |
|  | ÁK       | HUNGARY    | 10.000            |                 |                   |                 |               | Inhalable fraction                         |
|  | NDS      | POLAND     | 6.000             |                 |                   |                 |               | Inhalable fraction                         |
|  | NDS      | POLAND     | 2.000             |                 |                   |                 |               | Respirable fraction                        |
|  | VLA      | SPAIN      | 4.000             |                 |                   |                 |               | Respirable fraction                        |
|  | SUVA     | SWITZERLAN | 5.000             |                 |                   |                 |               | Inhalable aerosol                          |

|                                 |                 | D       |        |                     |                                |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------|---------------------|--------------------------------|
| Cal hidratada<br>CAS: 1305-62-0 | WEL             | U.K.    | 10.000 |                     | Inhalable aerosol              |
|                                 | WEL             | U.K.    | 4.000  |                     | Respirable aerosol             |
|                                 | GVI             | CROATIA | 10.000 |                     | Inhalable aerosol              |
|                                 | GVI             | CROATIA | 4.000  |                     | Respirable aerosol             |
|                                 | ACGIH           |         | 5.000  |                     | Eye, URT and skin irr          |
|                                 | UE              |         | 1      | 4                   | Respirable fraction            |
|                                 | MAK             | AUSTRIA | 1.000  | 4.000               | Inhalable fraction             |
|                                 | VLEP            | BELGIUM | 1.000  | 4.000               | Respirable fraction            |
|                                 | VLEP            | FRANCE  | 1.000  | 4.000               | Indicativo Respirable fraction |
|                                 | AGW             | GERMANY | 1.000  | 2.000               | Inhalable fraction             |
|                                 | MAK             | GERMANY | 1.000  | 2.000               | Inhalable fraction             |
|                                 | ÁK              | HUNGARY | 5.000  |                     |                                |
|                                 | VLEP            | ITALY   | 1.000  | 2.000               | Respirable fraction            |
|                                 | NDS             | POLAND  | 1.000  | 4.000               | Respirable fraction            |
|                                 | VLEP            | ROMANIA | 1.000  | 4.000               | Respirable fraction            |
|                                 | VLA             | SPAIN   | 1.000  | 4.000               |                                |
| SUVA                            | SWITZERLAN<br>D | 1.000   | 4.000  | Inhalable fraction  |                                |
| WEL                             | U.K.            | 1.000   |        | Inhalable fraction  |                                |
| VLE                             | PORTUGAL        | 1.000   | 4.000  | Respirable fraction |                                |
| GVI                             | CROATIA         | 1.000   | 4.000  | Respirable fraction |                                |
| MV                              | SLOVENIA        | 1.000   | 4.000  |                     |                                |
| TLV                             | CZECHIA         | 1.000   | 4.000  | Respirable fraction |                                |
| TLV                             | BULGARIA        | 1.000   | 4.000  | Respirable fraction |                                |

#### Valores de concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC)

|                                 | Limite PNEC                | Via de exposição                                  | Frequência de exposição | Notas |
|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------|
| Cal hidratada<br>CAS: 1305-62-0 | 0.49<br>mg/cm <sup>2</sup> | Água doce   |                         |       |
|                                 | 0.32<br>mg/cm <sup>2</sup> | Água do mar                                       |                         |       |
|                                 | 1080<br>mg/kg              | Solo (agricultura)                                |                         |       |
|                                 | 3<br>mg/cm <sup>2</sup>    | Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP) |                         |       |

#### Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)

|                                 | Trabalhador industrial | Trabalhador profissional | Consumidor             | Via de exposição    | Frequência de exposição        | Notas |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|
| Cal hidratada<br>CAS: 1305-62-0 | 4<br>mg/m <sup>3</sup> | 4<br>mg/m <sup>3</sup>   | 4<br>mg/m <sup>3</sup> | Por inalação humana | De curto prazo, efeitos locais |       |
|                                 | 1<br>mg/m <sup>3</sup> | 1<br>mg/m <sup>3</sup>   | 1<br>mg/m <sup>3</sup> | Por inalação humana | De longo prazo, efeitos locais |       |

#### 8.2. Controlo da exposição

Providenciar ventilação adequada. Sempre que possível, isso deve ser feito com o uso de ventilação local e boa extração geral.

Protecção dos olhos:

Utilizar viseiras de segurança fechadas, não usar lentes oculares.

Protecção da pele:

Usar roupas adequadas para a protecção completa da pele de acordo com a atividade e a exposição (EN 14605/EN 13982), por ex. macacão de trabalho, avental, calçado de segurança, roupa adequada.

#### Protecção das Mãos:

Não há nenhum material ou combinação de materiais para luvas que possa garantir uma resistência ilimitada a qualquer produto químico ou combinação de produtos.

Para o manuseamento prolongado ou repetido, utilizar luvas resistentes a produtos químicos.

FKM (Borracha fluorada): espessura  $\geq 0.4$  mm; tempo de permeação  $\geq 480$  min.; NBR (Borracha de nitrilo): espessura  $\geq 0.4$  mm; tempo de permeação  $\geq 480$  min.

A escolha das luvas de protecção apropriadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade, variáveis entre um fabricante e outro, e dos modos e tempos de utilização da mistura.

#### Protecção respiratória:

Se os trabalhadores estiverem expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras certificadas apropriadas.

Dispositivo de filtragem anti-pó (EN 143): máscara com filtro P2.

Quando a ventilação for insuficiente ou a exposição for prolongada, use um dispositivo de protecção das vias respiratórias.

#### Controles da exposição ambiental:

Ver o capítulo 6.2

#### Medidas de higiene e técnicas

Ver o parágrafo 7.

---

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto: poeira

Cor: cinzento

Odor: inodoro

Ponto de fusão/congelamento: N.D.

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.D.

Inflamabilidade: N.A.

Limite superior/inferior de inflamabilidade ou explosão: N.D.

Ponto de inflamação: N.A.

Temperatura de autoignição: N.D.

Temperatura de decomposição: N.D.

pH:  $\geq 12.00 \leq 13.00$  ( 50% em dispersão aquosa )

Viscosidade cinemática: N.A.

Densidade: 1400-1600 kg/m<sup>3</sup> ( Método interno )

Densidade dos vapores: N.A.

Pressão de vapor: N.D.

Hidrosolubilidade: parcialmente solúvel

Solubilidade em óleo: N.A.

Coefficiente de partição (n-octanol/água): N.A.

#### Características das partículas:

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém nanomateriais.

### 9.2. Outras informações

Condutividade: N.D.

Propriedades explosivas: N.D.

Propriedades comburentes: N.D.

Taxa de evaporação: N.A.

---

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Estável em condições normais

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma.

### 10.4. Condições a evitar

O produto teme a humidade. Conservar em ambientes secos.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum em particular.

Ver o capítulo 10.3

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum.

Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

Ver o capítulo 5.2

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informação toxicológica do produto:

|  |   |  |
|--|---|--|
| a) Toxicidade aguda  | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| b) Corrosão/irritação cutânea  | O produto é classificado: Skin Irrit. 2(H315) |  |
| c) Lesões oculares graves/irritação ocular                             | O produto é classificado: Eye Dam. 1(H318)    |  |
| d) Sensibilização respiratória ou cutânea                              | O produto é classificado: Skin Sens. 1(H317)  |  |
| e) Mutagenicidade em células germinativas                              | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| f) Carcinogenicidade   | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| g) Toxicidade reprodutiva  | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única    | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| j) Perigo de aspiração   | Não classificado                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |

#### Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

|                             |                     |  |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Clinker de cimento Portland | a) Toxicidade aguda | LD50 Pele Coelho > 2000 mg/kg                                    |
| Cal hidratada               | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg<br>LD50 Pele Coelho > 2500 mg/kg |

### 11.2. Informações sobre outros perigos

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq 0,1\%$

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

### 12.1. Toxicidade

Informação Ecotoxicológica:

#### Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto

Não classificado para perigos ambientais

Não existem dados disponíveis para o produto

#### Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

| Componente    | Num. de Ident.                        | Inf. Ecotox.   |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Cal hidratada | CAS: 1305-62-0<br>- EINECS: 215-137-3 | a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes de água doce 50.6 mg/l 96h<br>a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Invertebrados de água doce 49.1 mg/l 48h<br>a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas de água doce 184.57 mg/l 72h<br>b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Invertebrados aquáticos de água salgada 32 mg/l - 14d |

- b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Algas de água doce 48 mg/l 72h
- a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes de água salgada 457 mg/l 96h
- a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Invertebrados aquáticos de água salgada 158 mg/l 96h
- d) Toxicidade terrestre : NOEC Macrorganismos do solo 2000 mg/kg
- d) Toxicidade terrestre : NOEC Microrganismos do solo 12000 mg/kg
- e) Toxicidade das plantas : NOEC 1080 mg/kg

## 12.2. Persistência e degradabilidade

N.A.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

N.A.

## 12.4. Mobilidade no solo

N.A.

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT/mPmB em percentagem  $\geq$  0.1%.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq$  0,1%

## 12.7. Outros efeitos adversos

N.A.

---

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradoras em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais.

Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água.

Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou nacional disposições legais.

---

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

### 14.1. Número ONU ou número de ID

N.A.

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

N.A.

### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

N.A.

### 14.4. Grupo de embalagem

N.A.

### 14.5. Perigos para o ambiente

N.A.

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

N.A.

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

N.A.

Via aérea (IATA):

N.A.

Via marítima (IMDG):

N.A.

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N.A.

---

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)

Diretiva 2010/75/UE

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)  
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  
Regulamento (EU) n. 2020/878  
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

**Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:**

Limitações respeitantes ao produto: Nenhum

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 40, 75

**Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):**

Nenhum

**Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)**

Não há substâncias listadas

**Classe de perigo aquático - Alemanha**

1: Low hazard to waters

**Substâncias SVHC:**

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem  $\geq 0.1\%$ .

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura

---

**SECÇÃO 16: Outras informações**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                |
|---------------|---|
| H315          | Provoca irritação cutânea.                      |
| H317          | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.     |
| H318          | Provoca lesões oculares graves.                 |
| H335          | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |

| <b>Código</b> | <b>Classe de perigo e categoria de perigo</b> | <b>Descrição</b>   |
|---------------|---|--|
| 3.2/2         | Skin Irrit. 2                                 | Irritação cutânea, Categoria 2   |
| 3.3/1         | Eye Dam. 1                                    | Lesões oculares graves, Categoria 1                                    |
| 3.4.2/1       | Skin Sens. 1                                  | Sensibilização cutânea, Categoria 1                                    |
| 3.4.2/1B      | Skin Sens. 1B                                 | Sensibilização cutânea, Categoria 1B                                   |
| 3.8/3         | STOT SE 3                                     | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3 |

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:**

| <b>Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008</b> | <b>Procedimento de classificação</b> |
|---|--------------------------------------|
| 3.2/2   | Método de cálculo                    |
| 3.3/1   | Método de cálculo                    |
| 3.4.2/1   | Método de cálculo                    |

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada



Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias  
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold  
Fichas de dados de segurança dos fornecedores de matérias-primas.  
CCNL - Anexo 1

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes. u prolongada ao produto por inalação, ingestão ou contacto com a pele.

Legenda das abreviações e acrónimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais  
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas  
AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegáveis interiores  
ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda  
ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)  
BCF: Fator de bioconcentração  
BEI: Índice biológico de exposição  
BOD: Carência bioquímica de oxigénio  
CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).  
CAV: Centro Antivenenos  
CE: Comunidade Europeia  
CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.  
CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico  
COD: Carência Química de Oxigénio  
COV: Composto Orgânico Volátil  
CSA: Avaliação de Segurança Química  
CSR: Relatório de Segurança Química  
DMEL: Nível derivado de exposição com efeito mínimo  
DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito  
DPD: Diretiva relativa às Preparações Perigosas  
DSD: Diretiva relativa às Substâncias Perigosas  
EC50: Média Concentração Máxima Efetiva  
ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos  
EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio  
ES: Cenário de Exposição  
GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha  
GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos  
IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro  
IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo  
IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte Aéreo (IATA)  
IC50: Média Concentração Máxima Inibitória  
ICAO: Organização Internacional Aviação Civil  
ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO).  
IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.  
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.  
IRCCS: Instituto Científico de Investigação, Hospitalização e Assistência Médica  
KAFH: KAFH  
KSt: Coeficiente de explosão  
LC50: Concentração letal para 50% da população de teste  
LD50: Dose letal para 50% da população de teste.  
LDLo: Baixa Dose Letal  
N.A.: Não Aplicável  
N/A: Não Aplicável  
N/D: Indefinido / Não disponível  
NA: Não disponível  
NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional  
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados  
OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional  
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico  
PGK: Instruções de embalagem  
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos

PSG: Passageiros

RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.

STEL: Limite de exposição a curto prazo

STOT: Toxicidade para órgão alvo específico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)

vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável

WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

**Parágrafos modificados desde da revisão anterior:**

- SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

## APÊNDICE – CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO

O presente documento inclui todos os cenários de exposição (ES), ocupacionais e ambientais, relevantes para a produção e utilização de  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , tal como exigido ao abrigo do Regulamento REACH (Regulamento (CE) N.º 1907/2006). Para o desenvolvimento dos cenários de exposição (ES) foram tidos em consideração o Regulamento e o Guia de Orientação REACH relevante. Para uma descrição de todos os seus usos e processos, consultar o capítulo «R.12 – Sistema descritor de utilizações» do Guia de Orientação (Versão: 2, Março 2010, ECHA-2010-G-05-EN), para a descrição e implementação de medidas de gestão de risco (MGR) consultar o capítulo «R.13 – Medidas de gestão de riscos» do Guia de Orientação (Versão: 1.1, Maio 2008), para a estimativa de exposição profissional consultar o capítulo «R.14 – Estimativa de exposição profissional» do Guia de Orientação (Versão: 2, Maio 2010, ECHA-2010-G-09-EN) e para avaliação de exposição ambiental real foi usado o capítulo «R.16 – Avaliação de Exposição Ambiental» (Versão: 2, Maio 2010, ECHA-10-G-06-EN).

### **Metodologia usada para a avaliação da exposição ambiental**

Os cenários de exposição ambiental realizam a avaliação, apenas, à escala local, incluindo estações de tratamento de depuração municipais (ETDs) ou estações de tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, para usos industriais e profissionais, dado que a ocorrência de quaisquer efeitos deverá realizar-se à escala local.

#### 1) Usos industriais (escala local)

A avaliação de exposição e de riscos só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, dado que as emissões nas fases industriais aplicam-se principalmente às águas (residuais). O efeito aquático e a avaliação de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH, relacionadas com descargas de  $\text{OH}^-$ . A avaliação de exposição no ambiente aquático lida, apenas, com as possíveis alterações de pH no efluente da ETD e águas superficiais decorrentes das descargas de  $\text{OH}^-$ , à escala local, e é realizada através da avaliação do impacto do pH alterado: o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9 (regra geral, a maior parte dos organismos toleram valores de pH entre os 6 e os 9).

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objetivo evitar as descargas de soluções de  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  em águas residuais municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar alterações significativas no pH. É necessário um controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. As descargas deverão ser realizadas de modo a que as alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas. O pH do efluente é normalmente medido e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente exigido pelas leis nacionais.

#### 2) Usos profissionais (escala local)

A avaliação de exposição e de risco só é relevante para o ambiente aquático e terrestre. O efeito aquático e a avaliação de riscos são determinados pelo efeito do pH. No entanto, calcula-se o clássico rácio de caracterização dos riscos (QCR), com base nas PEC (concentrações previstas no ambiente) e nas PNEC (concentrações relevantes previsivelmente sem efeitos). Os usos profissionais a uma escala local referem-se a aplicações no solo agrícola ou urbano. A exposição ambiental é avaliada com base em dados e numa ferramenta de modelização. A ferramenta de modelização FOCUS/Exposit é usada para avaliar a exposição terrestre e aquática (concebida originalmente para aplicações biocidas).

Os detalhes são registados nos cenários específicos.

**Metodologia usada para avaliação da exposição profissional**

Por definição, um cenário de exposição (ES) tem de descrever sob que condições operacionais (CO) e medidas de gestão de riscos (MGRs) a substância poderá ser manuseada com segurança. Isto é demonstrado se o nível de exposição estimado estiver abaixo dos respetivos níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL), que, por sua vez, é expresso no rácio de caracterização dos riscos (QCR). Para os trabalhadores, a inalação da dose repetida dos DNEL, assim como a inalação grave dos DNEL assenta nas respetivas recomendações do comité científico sobre os limites de exposição profissional (SCOEL), 1 mg/m<sup>3</sup> e 4 mg/m<sup>3</sup>, respetivamente.

Nos casos em que nem os dados medidos, nem os dados análogos estão disponíveis, a exposição humana é avaliada com a ajuda de uma ferramenta de modelização. No primeiro nível de rastreamento de primeira fase, a ferramenta MEASE (<http://www.ebrc.de/mease.html>) é usada para avaliar a exposição da inalação de acordo com o guia de orientação ECHA (R. 14).

Dado que a recomendação SCOEL (Limites de Exposição Ocupacional a Agentes Químicos) se refere a poeiras respiráveis enquanto a exposição estimada em MEASE reflete a fração que pode ser inalada, é incluída, inerentemente, uma margem de segurança adicional nos cenários de exposição, apresentados abaixo, nos casos em que a MEASE é usada para realizar estimativas de exposição.

**Metodologia usada para avaliação da exposição do consumidor**

Por definição, um cenário de exposição (ES) tem de descrever sob que condições as substâncias, preparações ou artigos podem ser manuseados com segurança. Nos casos em que nem os dados medidos, nem os dados análogos estão disponíveis, a exposição é avaliada com a ajuda de uma ferramenta de modelização.

Para os consumidores, a inalação da dose repetida dos DNEL, assim como a inalação grave dos DNEL assenta nas respetivas recomendações do Comité Científico sobre os Limites de Exposição Profissional (SCOEL), 1 mg/m<sup>3</sup> e 4 mg/m<sup>3</sup>, respetivamente.

Para exposição à inalação de pós os dados, baseados em van Hemmen (van Hemmen, 1992: Bases de dados de exposição aos pesticidas agrícolas para avaliação de riscos. Rev. Ambiente de Contaminação Toxicológica 126: 1-85.), foram usados para calcular a exposição à inalação. A exposição à inalação para consumidores é estimada em 15 µg/hr ou 0,25 µg/min. No caso de tarefas maiores espera-se que a exposição à inalação seja mais elevada. É sugerido um factor de 10 quando a quantidade do produto ultrapassa os 2,5 kg, tendo como consequência a exposição à inalação de 150 µg/h. Para converter estes valores em mg/m<sup>3</sup> será atribuído um valor preestabelecido de 1,25 m<sup>3</sup>/h para o volume de respiração sob condições de trabalho leve (van Hemmen, 1992), atribuindo 12 µg/m<sup>3</sup> para tarefas mais pequenas e 120 µg/m<sup>3</sup> para tarefas maiores.

Quando o preparado ou substância é aplicado em granulado ou em tabletes, a exposição às poeiras será reduzida. No caso da ausência de dados sobre a distribuição do tamanho das partículas e do desgaste dos grânulos deverá usar-se o modelo para a formulação de pós, supondo uma redução na formação de poeiras em 10% de acordo com Becks e Falks [Manual for the authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk operator, worker and bystander, version 1.0., 2006 (Manual para a autorização de pesticidas. Produtos para proteção das plantas. Capítulo 4 Toxicologia humana; operador de risco, trabalhador e espectador, versão 1.0., 2006)].

No caso de exposição cutânea e de exposição ocular tem-se seguido uma abordagem qualitativa, dado que não poderia resultar DNEL algum desta via devido às propriedades irritantes do óxido de cálcio. A exposição oral não foi avaliada, pois não é uma via previsível de exposição relativamente aos usos referidos.

Dado que a recomendação SCOEL se refere a poeiras respiráveis enquanto a exposição estimada pelo modelo van Hemmen reflete a fração que pode ser inalada, é incluída, inerentemente, uma margem de

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

---

segurança adicional nos cenários de exposição, apresentados abaixo, por exemplo, as estimativas de exposição são bastante conservadoras.

A avaliação da exposição profissional e industrial de  $\text{Ca(OH)}_2$  e uso do consumidor é realizado e organizado com base em vários cenários. É apresentada uma descrição geral dos cenários e cobertura do ciclo de vida da substância no Quadro 1.

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

**Quadro 1:** Descrição geral dos cenários de exposição e cobertura do ciclo de vida da substância

| Número de cenário de exposição (ES) | Título do cenário de exposição  | Fabrico | Utilizações identificadas |            |                 | Estádio de ciclo de vida resultante<br><br>Vida útil (para artigos) | Ligado a Utilizações Identificadas | Sector de categoria de utilização (SU)  | Categoria de Produto Químico (PC)   | Categoria de processo (PROC)   | Categoria de artigo (AC)           | Categoria de Libertação para o Ambiente (ERC)                  |
|-------------------------------------|---|---------|---------------------------|------------|-----------------|---|------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|--|
|                                     |   |         | Formulação                | Utilização | Utilização pelo |   |                                    |   |   |  |                                    |  |
| 9.1                                 | Fabrico e utilizações industriais das soluções aquosas de substâncias de cal                            | X       | X                         | X          |                 | X   | 1                                  | 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19                                  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b |
| 9.2                                 | Fabrico e utilizações industriais de sólidos com baixo nível de pulverulência/pós de substâncias de cal | X       | X                         | X          |                 | X   | 2                                  | 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b |
| 9.3                                 | Fabrico e utilizações industriais de sólidos com médio nível de pulverulência/pós de substâncias de cal | X       | X                         | X          |                 | X   | 3                                  | 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b |

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

| Número de cenário de exposição (ES) | Título do cenário de exposição  | Fabric | Utilizações identificadas |            |                 | Estádio de ciclo de vida resultante | Ligado a Utilizações Identificadas | Sector de categoria de utilização (SU)  | Categoria de Produto Químico (PC)   | Categoria de processo (PROC)  | Categoria de artigo (AC)           | Categoria de Libertação para o Ambiente (ERC)                  |
|-------------------------------------|---|--------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
|                                     |   |        | Formulação                | Utilização | Utilização pelo |                                     |                                    |   |   |   |                                    |  |
| 9.4                                 | Fabrico e utilizações industriais de sólidos com elevado nível de pulverulência/pós de substâncias de cal | X      | X                         | X          |                 | X                                   | 4                                  | 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 11a           |
| 9.5                                 | Fabrico e utilizações industriais de objectos maciços contendo substâncias de cal                         | X      | X                         | X          |                 | X                                   | 5                                  | 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b |
| 9.6                                 | Utilizações profissionais de soluções aquosas de substâncias de cal                                       |        | X                         | X          |                 | X                                   | 6                                  | 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24                         | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19                                     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f                                      |

| Número de cenário de exposição (ES) | Título do cenário de exposição   | Fabric | Utilizações identificadas |            |                 | Estádio de ciclo de vida resultante | Ligado a Utilizações Identificadas | Sector de categoria de utilização (SU)                          | Categoria de Produto Químico (PC)   | Categoria de processo (PROC)                                  | Categoria de artigo (AC)           | Categoria de Libertação para o Ambiente (ERC) |
|-------------------------------------|--|--------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|
|                                     |  |        | Formulação                | Utilização | Utilização pelo |                                     |                                    |   |   |   |                                    |   |
| 9.7                                 | Utilizações profissionais de sólidos com baixo nível de pulverulência/pós de substâncias de cal        |        | X                         | X          |                 | X                                   | 7                                  | 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f                     |
| 9.8                                 | Utilizações profissionais de sólidos com poeira nível médio de pulverulência/pós de substâncias de cal |        | X                         | X          |                 | X                                   | 8                                  | 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b             |
| 9.9                                 | Utilizações profissionais de sólidos com elevado nível de pulverulência/substâncias de pós de cal      |        | X                         | X          |                 | X                                   | 9                                  | 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f                     |



| Número de cenário de exposição (ES) | Título do cenário de exposição  | Fabric | Utilizações identificadas |                  |                 | Estádio de ciclo de vida resultante | Ligado a Utilizações Identificadas | Sector de categoria de utilização (SU)                          | Categoria de Produto Químico (PC) | Categoria de processo (PROC) | Categoria de artigo (AC)           | Categoria de Libertação para o Ambiente (ERC) |
|-------------------------------------|---|--------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     |   |        | Formulação                | Utilização final | Utilização pelo |                                     |                                    |   |                                   |                              |                                    |   |
| 9.10                                | Utilização profissional de substâncias de cal no tratamento do solo               |        | X                         | X                |                 |                                     | 10                                 | 22  | 9b                                | 5, 8b, 11, 26                |                                    | 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f                     |
| 9.11                                | Utilizações profissionais de artigos/contentores com substâncias de cal           |        |                           | X                |                 | X                                   | 11                                 | 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 |                                   | 0, 21, 24, 25                | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | 10a, 11a, 11b, 12a, 12b                       |
| 9.12                                | Utilização pelo consumidor de material de construção («Faça você mesmo»)          |        |                           |                  | X               |                                     | 12                                 | 21  | 9b, 9a                            |                              |                                    | 8   |
| 9.13                                | Utilização do consumidor de CO <sub>2</sub> absorvente em aparelhos respiratórios |        |                           |                  | X               |                                     | 13                                 | 21  | 2                                 |                              |                                    | 8   |

| Número de cenário de exposição (ES) | Título do cenário de exposição   | Fabric | Utilizações identificadas |                  |                 | Estádio de ciclo de vida resultante | Ligado a Utilizações Identificadas | Sector de categoria de utilização (SU) | Categoria de Produto Químico (PC) | Categoria de processo (PROC) | Categoria de artigo (AC) | Categoria de Libertação para o Ambiente (ERC) |
|-------------------------------------|--|--------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
|                                     |  |        | Formulação                | Utilização final | Utilização pelo |                                     |                                    |  |                                   |                              |                          |   |
| 9.14                                | Utilização do consumidor de cal/fertilizante de jardim   |        |                           |                  | X               |                                     | 14                                 | 21                                     | 20, 12                            |                              |                          | 8e  |
| 9.15                                | Utilização do consumidor de substâncias de cal enquanto químicos para tratamento de água em aquários |        |                           |                  | X               |                                     | 15                                 | 21                                     | 20, 37                            |                              |                          | 8   |
| 9.16                                | Utilização do consumidor de cosméticos contendo substâncias com cal                                  |        |                           |                  | X               |                                     | 16                                 | 21                                     | 39                                |                              |                          | 8   |

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

## Número de cenário de exposição (ES) 9.9: Utilizações profissionais de sólidos com elevado nível de pulverulência/substâncias de pós de cal.

| Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores |  |   |
|---|--|---|
| 1. Título   |  |   |
| Título curto livre  | Utilizações profissionais de sólidos com elevado nível de pulverulência/substâncias de pós de cal.   |   |
| Título sistemático com base no descritor de utilizações                                   | SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24<br>PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40<br>AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13<br>(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) |   |
| Processos, tarefas e/ou actividades abrangidas  | Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2.   |   |
| Método de avaliação   | A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. A avaliação ambiental assenta no FOCUS-Exposit.   |   |
| 2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos                                   |  |   |
| PROC/ERC  | Definição REACH  | Tarefas implicadas  |
| PROC 2  | Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional controlada  | Será providenciada mais informação no Guia de Orientação ECHA sobre os requisitos e avaliação de segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de utilização (ECHA-2010-G-05-EN). |
| PROC 3  | Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)   |   |
| PROC 4  | Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposição  |   |
| PROC 5  | Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (em múltiplos estádios e/ou contacto significativo)   |   |
| PROC 8a   | Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim  |   |
| PROC 8b   | Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim  |   |
| PROC 9  | Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)  |   |
| PROC 10   | Aplicação ao rolo ou à trincha   |   |
| PROC 11   | Projecção convencional em aplicações não industriais   |   |
| PROC 13   | Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento   |   |
| PROC 15   | Utilização como reagente para uso laboratorial   |   |
| PROC 16   | Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição previsível limitada ao produto não queimado  |   |
| PROC 17   | Lubrificação em condições de elevada energia e em processo parcialmente aberto   |   |
| PROC 18   | Lubrificação em condições de energia elevada   |   |
| PROC 19   | Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI)  |   |
| PROC 25   | Outras operações de trabalho a quente com metais   |   |
| PROC 26   | Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura ambiente   |   |
| ERC2, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f  | Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, de substâncias reactivas ou auxiliares de processamento em sistemas abertos  |   |

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

| 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>Características do produto</b>   |  |  |   |  |
| De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância.   |  |  |   |  |
| <b>PROC</b>   | <b>Utilização na preparação</b>  | <b>Material na preparação</b>          | <b>Forma física</b>                             | <b>Potencial da emissão</b>  |
| <b>Todos os PROCs aplicáveis</b>  | não restrito   |  | sólido/pó                                       | elevado.   |
| <b>Quantidades utilizadas</b>   |  |  |   |  |
| A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do processo de emissão potencial intrínseca.  |  |  |   |  |
| <b>Frequência e duração da utilização/exposição</b>   |  |  |   |  |
| <b>PROC</b>   | <b>Duração da exposição</b>  |  |   |  |
| <b>PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 26</b>   | ≤ 240 minutos  |  |   |  |
| <b>PROC 11</b>  | ≤ 60 minutos   |  |   |  |
| <b>Todos os outros PROCs aplicáveis</b>   | 480 minutos (não restritos)  |  |   |  |
| <b>Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos</b>  |  |  |   |  |
| O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m <sup>3</sup> /alteração (8 horas).   |  |  |   |  |
| <b>Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores</b>   |  |  |   |  |
| As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 e o PROC 25. |  |  |   |  |
| <b>Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões</b>  |  |  |   |  |
| As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são necessárias nos processos.   |  |  |   |  |
| <b>Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador</b>   |  |  |   |  |
| <b>PROC</b>   | <b>Nível de separação</b>  | <b>Controlos localizados (LC)</b>      | <b>Eficiência do LC (de acordo com a MEASE)</b> | <b>Mais informações</b>  |
| <b>PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 11, 16, 26</b>   | Qualquer separação, potencialmente, necessária de trabalhadores da fonte de emissão é indicada acima sob o nome «Frequência e duração da exposição». Poderá dar-se uma redução da duração da exposição, por exemplo, através da instalação de divisões de controlo ventiladas (pressão positiva) ou através da remoção do trabalhador dos locais de trabalho implicados com exposição relevante. | ventilação de exaustão local genérica  | 72 %  | -  |
| <b>PROC 17, 18</b>  |  | ventilação de exaustão local integrada | 87 %  | -  |
| <b>PROC 19</b>  |  | não aplicável                          | na  | apenas em divisões bem ventiladas ou espaços exteriores (eficiência 50%) |
| <b>Todos os outros PROCs aplicáveis</b>   |  | não requerido                          | na  | -  |

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015


| <b>Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição</b>  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar comprimido.</p>  |  |  |  |  |
| <b>Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde</b>   |  |  |  |  |
| PROC   | Especificação de equipamento de protecção respiratório (EPR) | Eficiência de EPR (factor de protecção atribuído, FPA) | Especificação de luvas   | Equipamento de Protecção individual (EPI)  |
| PROC 9, 26   | FFP1 máscara   | FPA=4  | <p>Dado que o Ca(OH)<sub>2</sub> está classificado como irritante para a pele, é obrigatório o uso de luvas de protecção para todos os passos do processo.</p> | <p>Deverá usar-se equipamento de protecção para olhos (por exemplo, óculos ou viseiras de protecção), a menos que se possa excluir o potencial contacto com os olhos, devido à natureza e tipo de aplicação (por exemplo, processo fechado). Deverá usar-se, igualmente, vestuário de protecção e calçado seguros de forma apropriada.</p> |
| PROC 11, 17, 18, 19  | FFP3 máscara   | FPA=20   |  |  |
| PROC 25  | FFP2 máscara   | FPA=10   |  |  |
| Todos os outros PROCs aplicáveis   | FFP2 máscara   | FPA=10   |  |  |
| <p>Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho (comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR.</p> <p>Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura.</p> <p>O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores.</p> <p>Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE.</p> |  |  |  |  |
| <p><b>– apenas relevante para a protecção do solo agrícola</b></p>   |  |  |  |  |
| <p><b>Características do produto</b></p>   |  |  |  |  |

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)



Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999)

**Quantidades utilizadas**

$\text{Ca(OH)}_2$  2.244 kg/ha

**Frequência e duração da utilização**

1 dia/ano (uma aplicação por ano). São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 kg/ha [ $\text{Ca(OH)}_2$ ]

**Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos**

Volume das águas superficiais: 300 L/m<sup>2</sup>

Área de superfície do campo: 1 ha

**Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental**

Utilização dos produtos no exterior

Profundidade da mistura do solo: 20 cm

**Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões**

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes.

**Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo**

A alteração deverá ser minimizada.


**Medidas organizacionais para prevenir/limitar libertações do local**

De acordo com os requisitos para uma boa prática agrícola, o solo agrícola deverá ser analisado antes da aplicação da cal, e a taxa de aplicação deverá ser ajustada de acordo com os resultados das análises.

**2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para o tratamento do solo na engenharia civil.**

**Características do produto**

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)



(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999)

**Quantidades utilizadas**

$\text{Ca(OH)}_2$  238.208 kg/ha

**Frequência e duração da utilização**

1 dia/ano e apenas uma vez durante a vida útil. São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 238.208 kg/ha [ $\text{Ca(OH)}_2$ ]



Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

| Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos  |  |  |  |                                       |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Área de superfície do campo: 1 ha   |  |  |  |                                       |
| Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental   |  |  |  |                                       |
| Utilização dos produtos no exterior<br>Profundidade da mistura do solo: 20 cm   |  |  |  |                                       |
| Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões   |  |  |  |                                       |
| A cal só é aplicada no solo na zona de tecnosfera antes da construção rodoviária. Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes.   |  |  |  |                                       |
| Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo   |  |  |  |                                       |
| A alteração deverá ser minimizada.  |  |  |  |                                       |
| 3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte   |  |  |  |                                       |
| Exposição profissional  |  |  |  |                                       |
| A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos (QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH) <sub>2</sub> de 1 mg/m <sup>3</sup> (enquanto poeira respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma EN 481.  |  |  |  |                                       |
| PROC  | Método usado para avaliação de exposição por inalação  | Estimativa de exposição por inalação (QCR) | Método usado para avaliação de exposição cutânea   | Estimativa de exposição cutânea (QCR) |
| PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26  | MEASE  | < 1 mg/m <sup>3</sup> (<0,5 – 0,825)       | Uma vez que o Ca(OH) <sub>2</sub> é classificado como irritante para a pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a exposição cutânea não será avaliada neste cenário de exposição. |                                       |
| Exposição ambiental para protecção do solo agrícola   |  |  |  |                                       |
| O cálculo das PEC para solo e águas superficiais assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowski et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT 1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos: uma vez aplicado no solo, o Ca(OH) <sub>2</sub> pode migrar, verdadeiramente, para as águas superficiais, através da variação. |  |  |  |                                       |
| Emissões ambientais   | Consultar quantidades utilizadas   |  |  |                                       |
| Concentração de exposição na estação de tratamento de águas residuais (ETAR)  | Não é relevante para a protecção do solo agrícola  |  |  |                                       |
| Concentração de exposição num compartimento pelágico aquático   | Substância   | PEC (ug/L)                                 | PNEC (ug/L)  | QCR                                   |
|   | Ca(OH) <sub>2</sub>  | 7,48                                       | 490  | 0,015                                 |
| Exposição de concentração em sedimentos   | Tal como anteriormente descrito, não se espera exposição alguma nas águas superficiais ou nos sedimentos da cal. Para além disso, em águas naturais os iões de silicato reagem com HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> para formar água e CO <sub>2</sub> . CO <sub>2</sub> forma CaCO <sub>3</sub> ao reagir com o Ca <sup>2+</sup> . O carbonato de cálcio precipita-se e deposita-se no sedimento. O carbonato de cálcio é de baixa solubilidade e um constituinte de solos naturais. |  |  |                                       |
| Concentrações de exposição no solo e nas águas subterrâneas.  | Substância   | PEC (mg/L)                                 | PNEC (mg/L)  | QCR                                   |
|   | Ca(OH) <sub>2</sub>  | 660  | 1080   | 0,61                                  |



Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

|   |  |                   |                    |            |
|---|--|-------------------|--------------------|------------|
| <b>Concentração de exposição em compartimento atmosférico</b>   | Este ponto não é relevante. O Ca(OH) <sub>2</sub> não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10 <sup>-5</sup> Pa.   |                   |                    |            |
| <b>A concentração da exposição é relevante para a cadeia alimentar (intoxicação secundária)</b>   | Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes (Ca <sup>2+</sup> e OH <sup>-</sup> ) no ambiente. |                   |                    |            |
| <b>Exposição ambiental para o tratamento do solo na engenharia civil.</b>   |  |                   |                    |            |
| <p>O tratamento do solo no cenário da engenharia civil assenta num cenário rodoviário limítrofe. Na reunião técnica especial rodoviária (Ispra, 5 de Setembro, 2003), os Estados Membros da UE e da indústria acordaram numa definição para «tecnosfera rodoviária». A tecnosfera rodoviária pode ser definida como «o ambiente de engenharia que transporta funções geotécnicas da rodovia ligadas à sua estrutura, operação e manutenção, incluindo as instalações para garantir a segurança da rodovia e conseguir o seu escoamento. Esta tecnosfera, que inclui a berma acentuada e suave na extremidade da faixa de rodagem, é ditada verticalmente pelo nível freático das águas subterrâneas. A autoridade responsável pelas estradas é responsável por esta tecnosfera rodoviária, incluindo segurança nas rodovias, assistência rodoviária, prevenção de poluição e gestão da água». A tecnosfera rodoviária foi, como tal, excluída como finalidade da avaliação para a avaliação de riscos com o objectivo de regular substâncias existentes/novas. A zona alvo é a que está para lá da tecnosfera, à qual se aplica a avaliação de riscos ambientais.</p> <p>O cálculo das PEC para o solo assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowski et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos.</p> |  |                   |                    |            |
| <b>Emissões ambientais</b>  | Consultar quantidades utilizadas   |                   |                    |            |
| <b>Concentração de exposição na estação de tratamento de águas residuais (ETAR)</b>   | Não é relevante para um cenário rodoviário   |                   |                    |            |
| <b>Concentração de exposição num compartimento pelágico aquático</b>  | Não é relevante para um cenário rodoviário   |                   |                    |            |
| <b>Exposição de concentração em sedimentos</b>  | Não é relevante para um cenário rodoviário   |                   |                    |            |
| <b>Concentrações de exposição no solo e nas águas subterrâneas.</b>   | <b>Substância</b>  | <b>PEC (mg/L)</b> | <b>PNEC (mg/L)</b> | <b>QCR</b> |
|   | Ca(OH) <sub>2</sub>  | 701               | 1080               | 0,65       |
| <b>Concentração de exposição em compartimento atmosférico</b>   | Este ponto não é relevante. O Ca(OH) <sub>2</sub> não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10 <sup>-5</sup> Pa.   |                   |                    |            |
| <b>A concentração da exposição é relevante para a cadeia alimentar (intoxicação secundária)</b>   | Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes (Ca <sup>2+</sup> e OH <sup>-</sup> ) no ambiente. |                   |                    |            |
| <b>Exposição ambiental para outros fins</b>   |  |                   |                    |            |
| <p>Para todos os outros fins, não se realiza nenhuma avaliação de exposição ambiental quantitativa porque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As condições operacionais e medidas de gestão de riscos são menos rigorosas que as indicadas para a protecção de solo agrícola ou tratamento de solo na engenharia civil.</li> <li>A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz. As fugas são insignificantes e insuficientes para provocar uma alteração no solo, seja de águas residuais seja de águas superficiais</li> <li>A cal é utilizada especificamente para libertar o ar respirável livre de CO<sub>2</sub>, após reacção com o CO<sub>2</sub>. Tais aplicações, apenas estão relacionadas com o compartimento de ar, onde as propriedades da cal são exploradas</li> <li>A neutralização/alteração do pH é a utilização pretendida e não há impactos adicionais para além dos desejados.</li> </ul>  |  |                   |                    |            |
| <b>4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)</b>  |  |                   |                    |            |
| <p>O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE (<a href="http://www.ebrc.de/mease.html">www.ebrc.de/mease.html</a>) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como de «nível elevado de pulverulência».</p>   |  |                   |                    |            |

Version: 1.3/PT

Revision date: December / 2014

Printing date: May / 2015

**DNEL<sub>Inalação</sub>: 1 mg/m<sup>3</sup> (enquanto poeira respirável)**

**Nota importante:** O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m<sup>3</sup>. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição).

**Fim de Ficha de Dados de Segurança**