

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 435-CPR-24-06

1. Código único de identificação do tipo de produto: **RR32**
2. Utilizações previstas: **Argamassa para rebocos, indicada para uso geral (GP)**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
6. Norma harmonizada: **EN 998-1: 2016**

Organismos notificados: NA

7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	A1
Absorção de água	W1
Permeabilidade à água após ciclos de climáticos	NPD
Permeabilidade ao vapor	20
Aderência	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B

Aderência após ciclos de climáticos	NPD
Condutividade térmica	$\lambda = 1.1 \text{ W/mK}$ (Valor tabelado)
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 13/06/2024

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Tel. +39 0422 887509
Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com

RR32

FASSA S.r.l.



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy

11

435-CPR-24-06

EN 998-1: 2016

RR32

Argamassa para rebocos, indicada para uso geral (GP)

Reação ao fogo	A1
Absorção de água	W1
Permeabilidade à água após ciclos de climáticos	NPD
Permeabilidade ao vapor	20
Aderência	$\geq 0,5$ N/mm ² - FP:B
Aderência após ciclos de climáticos	NPD
Condutividade térmica	$\lambda = 1.1$ W/mK (Valor tabelado)
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	Ver FDS