

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.683-CPR-18-03

1. Código único de identificação do tipo de produto: **SC420**
 2. Utilizações previstas: **Betonilha cimentícia para uso em interiores para realização de pavimentos**
 3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
 4. Mandatário: não aplicável
 5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
 6. Norma harmonizada: **EN 13813:2002**
- Organismos notificados: não aplicável

7. Desempenhos declarados:

Reação ao Fogo	A1FL
Libertação de substâncias corrosivas	CT
Permeabilidade à água	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	NPD
Resistência à compressão	C25
Resistência à flexão	F5

Resistência ao desgaste	NPD
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Davide Caprotti

Dep. Investigação e Desenvolvimento e Qualidade - Responsável

FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 27/03/2018



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

04

683-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CT-C25-F5

SC420

**Betonilha cimentícia para uso em interiores para realização de
pavimentos**

Reação ao Fogo	A1FL
Libertação de substâncias corrosivas	CT
Permeabilidade à água	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	NPD
Resistência à compressão	C25
Resistência à flexão	F5
Resistência ao desgaste	NPD
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD