

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.783-CPR-18-10

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSAFLEX BASIC-BRANCO**
2. Utilizações previstas: **Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **ELLETIPI nr. 1308**
7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	≥1 N/mm²
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥1 N/mm²

Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥1 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥1 N/mm²
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Raffaele Bogana
Procurador especial



SÃO MAMEDE, 03/10/2018

FASSAFLEX BASIC-BRANCO



FASSALUSA Lda
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
10
783-CPR-18-10

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFLEX BASIC-BRANCO

Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1 N/mm ²
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 1 N/mm ²
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 1 N/mm ²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥ 1 N/mm ²
Substâncias perigosas	See MSDS

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.784-CPR-18-10

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSAFLEX BASIC CINZA**
2. Utilizações previstas: **Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **ELLETIPI nr. 1308**
7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	≥1 N/mm²
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥1 N/mm²


Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥1 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥1 N/mm²
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Raffaele Bogana
Procurador especial



SÃO MAMEDE, 03/10/2018

FASSAFLEX BASIC CINZA



FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
10
784-CPR-18-10

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFLEX BASIC CINZA

Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1 N/mm ²
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 1 N/mm ²
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 1 N/mm ²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥ 1 N/mm ²
Substâncias perigosas	See MSDS

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com
Capital Social: 8 500 000,00 Euros • Contribuinte n.º 508 108 163 • Matriculada na C. R. C. da Batalha sob o n.º 1138