

GLITTER LUXOR PARA FASSAFILL EPOXY

FICHA TÉCNICA

Glitter decorativo para FASSAFILL EPOXY ao qual dá um aspeto luminoso e brilhante.



Vantagens

- cores brilhantes
- excelente luminosidade
- efeito metalizado ou perolizado

Fornecimento

- Embalagens especiais com proteção contra a humidade de 90 g
- Cor: disponível em 3 cores (ver tabela de cores)

Utilização

GLITTER LUXOR é utilizado misturado com FASSAFILL EPOXY para obter um efeito cromático metalizado ou perolizado onde são necessários efeitos decorativos especiais, realçando e aumentando o brilho do revestimento.

DOSAGEM

Uma embalagem de GLITTER LUXOR (90 g) para cada embalagem de FASSAFILL EPOXY (3 kg).

Trabalhabilidade

Após completar a mistura dos dois componentes de FASSAFILL EPOXY de acordo com os procedimentos indicados na respetiva ficha técnica, adicionar a quantidade de GLITTER LUXOR escolhida em função do aspeto decorativo pretendido, não excedendo a dose máxima indicada.

Para facilitar a dispersão e limitar a perda, criar, com a colher de pedreiro, uma cavidade no vedante e misturar à mão até cobrir totalmente, depois, completar a mistura com um misturador helicoidal a baixa velocidade até obter uma massa homogénea e sem grumos.

Utilizar o produto no espaço de 45 minutos após a mistura.

Observações

- Produto para uso profissional.
- GLITTER LUXOR é para uso exclusivo com FASSAFILL EPOXY.
- Não dispersar GLITTER LUXOR no ambiente.
- Não exceder a dose máxima indicada de GLITTER LUXOR.
- Não utilizar para aplicação no exterior
- Não utilizar em piscinas
- Não utilizar para vedação em ladrilhos sujeitos a ataque químico.

Conservação

Armazenar em local seco, coberto, longe de fontes de calor, com a embalagem intacta.



Qualidade

FASSAFILL EPOXY é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Gama de cores

| | |
|----------|--|
| Dourado | |
| Prateado | |
| Pérola | |

Características Técnicas

| | |
|----------|--|
| Consumos | 1 embalagem por cada 3 kg de FASSAFILL EPOXY |
|----------|--|

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.