

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**N.690-CPR-16-10**

1. Código único de identificação do tipo de produto: **SA500**
  2. Utilizações previstas: **Betonilha cimentícia para uso em interiores para realização de pavimentos**
  3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
  4. Mandatário: não aplicável
  5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
  6. Norma harmonizada: **EN 13813:2004**
- Organismos notificados: não aplicável

7. Desempenhos declarados:

Reação ao Fogo	<b>A1FL</b>
Libertação de substâncias corrosivas	<b>CT</b>
Permeabilidade à água	<b>NPD</b>
Permeabilidade ao vapor de água	<b>NPD</b>

Resistência à compressão	<b>C20</b>
Resistência à flexão	<b>F5</b>
Substâncias perigosas	<b>Ver FDS</b>

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Davide Caprotti**

Dep. Investigação e Desenvolvimento e Qualidade - Responsável

**FASSALUSA LDA**  
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/2016



**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

**04**

**690-CPR-16-10**

**EN 13813:2004 - CT-C20-F5**

**SA500**

**Cementious screed material for use internally in buildings**

<b>Reaction to fire:</b>	A1FL
<b>Release of corrosive substances:</b>	CT
<b>Water permeability:</b>	NPD
<b>Water vapor permability:</b>	NPD
<b>Compressive strength:</b>	C20
<b>Flexural strength:</b>	F5
<b>Thermal conductivity <math>\lambda</math>:</b>	NPD
<b>Dangerous substances:</b>	See MSDS