

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.520-CPR-22-11

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSADVANCE PROTECTION**
2. Utilizações previstas: **Revestimento indicado para a proteção superficial em betão contra o ingresso; controlo de humidade e aumento de resistividade**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-2:2005**

Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Desempenhos declarados:

Permeabilidade ao vapor de água	Class I
Absorção capilar e permeabilidade à água	< 0,1 kg/m²·h⁰¹⁵
Aderência pelo ensaio pull off	≥ 0,8 N/mm²

Reação ao fogo	E
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 14/11/2022

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015880268



FASSADVANCE PROTECTION



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

22

520-CPR-22-11

EN 1504-2:2005

FASSADVANCE PROTECTION

**Revestimento indicado para a proteção
superficial em betão contra o ingresso; controlo
de humidade e aumento de resistividade**

Permeabilidade ao vapor de água	Class I
Absorção capilar e permeabilidade à água	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Aderência pelo ensaio pull off	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Reação ao fogo	E
Substâncias perigosas	Ver FDS