

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.1774-CPR-24-06

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSACOL FLEX BIANCO**
2. Utilizações previstas: **Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	≥1 N/mm²
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥1 N/mm²

Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥1 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥1 N/mm²
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Bortolo Fassa
Gerente**

Firmato digitalmente da:
FASSA BORTOLO
Data: 16/01/2025 14:53:30

SÃO MAMEDE, 11/06/2024



2685

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
24
1774-CPR-24-06**

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FLEX BIANCO

Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Substâncias perigosas	See MSDS

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.1775-CPR-24-06

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSACOL FLEX GRIGIO**
2. Utilizações previstas: **Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	≥1 N/mm²
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥1 N/mm²

Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥1 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥1 N/mm²
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Bortolo Fassa
Gerente**

Firmato digitalmente da:
FASSA BORTOLO
Data: 16/01/2025 14:53:58

SÃO MAMEDE, 11/06/2024



2685

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL
24
1775-CPR-24-06**

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FLEX GRIGIO

Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior

Reação ao fogo	F
Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência antecipada à tração	NA
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Substâncias perigosas	See MSDS