

Ficha de Segurança**FASSAFLOOR EPOXY REPAIR COMP.A**

Ficha de Segurança de 29/05/2025 revisão 3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**1.1. Identificador do produto**

Identificação do preparado:

Nome comercial: FASSAFLOOR EPOXY REPAIR COMP.A

Código comercial: 1423

UFI: Q3QW-WAS1-C00X-AG4T

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso recomendado: Resina epóxi

Usos desaconselhados: Não destinado ao uso do consumidor

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: FASSA Srl

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 7222

Fax +39 0422 887509

Responsável: laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

1.4. Número de telefone de emergência

+351 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1. Classificação da substância ou mistura****Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

| | |
|-------------------|--|
| Skin Irrit. 2 | Provoca irritação cutânea. |
| Eye Irrit. 2 | Provoca irritação ocular grave. |
| Skin Sens. 1A | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| Repr. 1B | Pode prejudicar a fertilidade ou causar efeitos adversos sobre o feto em caso de contacto com a pele e por ingestão. |
| Aquatic Chronic 2 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rótulo**Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)****Pictogramas de perigo e palavra-sinal**

Perigo

Advertências de perigo

| | |
|------|--|
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H360 | Pode prejudicar a fertilidade ou causar efeitos adversos sobre o feto em caso de contacto com a pele e por ingestão. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

Recomendações de prudência

| | |
|------|--|
| P201 | Pedir instruções específicas antes da utilização. |
| P261 | Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. |
| P273 | Evitar a libertação para o ambiente. |
| P280 | Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/o rosto. |

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

Disposições especiais:

EUH205 Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

Contém:

oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)metílicos]

mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-(2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi)oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração $\geq 0,1\%$.

Nenhum outro risco

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Identificação do preparado: FASSAFLOOR EPOXY REPAIR COMP.A

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

| Quantidade | Nome | Num. de Ident. | Classificação | Número de registo: |
|----------------------|---|--|---|-----------------------|
| $\geq 20 - < 30\%$ | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | CAS:1675-54-3 EC:216-823-5 Index:603-073-00-2 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | 01-2119456619-26-xxxx |
| | | | Limites de concentração específicos (SCL): 5% $\leq C < 100\%$: Skin Irrit. 2 H315 5% $\leq C < 100\%$: Eye Irrit. 2 H319 | |
| $\geq 10 - < 20\%$ | mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-(2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi)oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano | EC:701-263-0 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 2, H411 | 01-2119454392-40-xxxx |
| $\geq 5 - < 10\%$ | oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)metílicos] | CAS:68609-97-2 EC:271-846-8 Index:603-103-00-4 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Repr. 1B, H360F | 01-2119485289-22-xxxx |
| $\geq 0.3 - < 0.5\%$ | dióxido de titânio | CAS:13463-67-7 EC:236-675-5 Index:022-006-00-2 | Carc. 2, H351 | 01-2119489379-17-xxxx |
| $\geq 0.3 - < 0.5\%$ | mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno | EC:905-562-9 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 | 01-2119555267-33-xxxx |
| | | | Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Cutânea: 1100mg/kg pc ATE - Inalação (Vapor): 11mg/l | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| ≥0.05 - <0.1 % butanona | CAS:78-93-3 EC:201-159-0 Index:606-002-00-3 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 01-2119457290-43-xxxx |
| ≥0.05 - <0.1 % acetato de etilo | CAS:141-78-6 EC:205-500-4 Index:607-022-00-5 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 01-2119475103-46-xxxx |
| ≥0.05 - <0.1 % acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | CAS:108-65-6 EC:203-603-9 Index:607-195-00-7 | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | 01-2119475791-29-xxxx |
| ≥0.05 - <0.1 % Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chloro | CAS:61789-72-8 EC:263-081-3 | Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:10 | 01-2119970169-28-xxxx |
| ≥0.005 - <0.025 acetato de n-butilo % | CAS:123-86-4 EC:204-658-1 Index:607-025-00-1 | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | 01-2119485493-29-xxxx |
| ≥0.005 - <0.025 Sílica cristalina, quartzo (fração respirável) % | CAS:14808-60-7 EC:238-878-4 | STOT RE 1, H372 | Isento |
| ≥0.005 - <0.025 xileno % | CAS:1330-20-7 EC:215-535-7 Index:601-022-00-9 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 | 01-2119488216-32-xxxx |
| | | Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Cutânea: 1100mg/kg pc ATE - Inalação (Vapor): 11mg/l | |
| ≥0.005 - <0.025 etilbenzeno % | CAS:100-41-4 EC:202-849-4 Index:601-023-00-4 1, H304 | Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. | 01-2119489370-35-xxxx |

Nota: cada informação presente na coluna EC# que inicia com o número "9" é um EC# designado Provisional List Number (Número de Lista Provisório) fornecido pelo ECHA enquanto se aguarda a publicação do Inventário Europeu oficial para as substâncias. Informações adicionais sobre o número CAS da substância: mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno: A seguinte substância é identificada pelo número CAS quer nos países não sujeitos à Regulamentação REACH quer na Regulamentação ainda não atualizada com as novas nomenclaturas dos solventes: CAS 1330-20-7.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los com água por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as pálpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vômito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas e efeitos são os previstos com os perigos indicados na secção 2.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

CO2, extintores de pó, espuma, água nebulizada.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Jatos de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A combustão produz fumo pesado.

Não inalar os gases produzidos pela explosão e/ou combustão (monóxido e dióxido de carbono, óxidos de azoto).

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

Colocar as pessoas em local seguro.

Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.

Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Material adequado para a recolha: material absorvente inerte (p. ex. areia, vermiculite).

Sucessivamente à recolha, lavar com água a zona e os materiais interessados.

Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.

Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.

Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

Os indumentos contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.

Durante o trabalho não comer bem beber.

Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar os recipientes bem fechados em local fresco e arejado, longe de fontes de calor.

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Ver o capítulo 10.5

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Ver o capítulo 1.2

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição profissional

dióxido de titânio

CAS: 13463-67-7 Tipo OEL ACGIH

Longo prazo 0.2 mg/m³

Notas: Nanoscale particles - A3 - (R) URT irr, Pneumoconiosis

Longo prazo 2.5 mg/m³

Notas: Finescale particles - A3 - (R) URT irr, Pneumoconiosis

| | | | |
|----------|-----|---------|--|
| Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 5 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ |
| | | | Notas: Respirable fraction |

| | | | |
|----------|-----|----------|---|
| Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 0.3 mg/m ³ ; Curto prazo 2.4 mg/m ³ |
|----------|-----|----------|---|

| | | | |
|----------|--------|----------|---|
| | | | Notas: Respirable fraction, except ultrafine particles , Multiplied by the material density |
| Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 10 mg/m3 |
| Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 11 mg/m3 Notas: Inhalable aerosol |
| Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 15 mg/m3 |
| Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 10 mg/m3 |
| Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 10 mg/m3 Notas: Inhalable fraction |
| Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 3 mg/m3 Notas: Respirable aerosol |
| Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 10 mg/m3 Notas: Inhalable fraction |
| | | | Longo prazo 4 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 10 mg/m3 Notas: Inhalable fraction |
| | | | Longo prazo 4 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 10 mg/m3 Notas: Inhalable fraction |
| Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 5 mg/m3 |
| Tipo OEL | RV | Letônia | Longo prazo 10 mg/m3 |
| Tipo OEL | NGV/KG | Suécia | Longo prazo 5 mg/m3 |
| | V | | Notas: inhalable aerosol |

mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno

| | | | |
|----------|-------|---------------|--|
| Tipo OEL | ACGIH | | Longo prazo 20 ppm Notas: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair |
| Tipo OEL | UE | | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. |
| Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 200 mg/m3 - 45.4 ppm; Curto prazo 400 mg/m3 - 90.8 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 221 mg/m3; Curto prazo 442 mg/m3 Notas: Skin |
| Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 210 mg/m3 - 47.5 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 441 mg/m3 - 100 ppm |

Notas: Skin

| | | | |
|----------|------|-----------|--|
| Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 100 mg/m3; Curto prazo 200 mg/m3 Notas: Skin |
| Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |

butanona

| | | | |
|--------------|----------|-------|--|
| CAS: 78-93-3 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 75 ppm; Curto prazo 150 ppm Notas: BEI Skin - URT irr, CNS and PNS impair |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria Longo prazo 295 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 590 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 600 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | França Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária Longo prazo 590 mg/m3; Curto prazo 885 mg/m3 |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria Longo prazo 600 mg/m3; Curto prazo 900 mg/m3 Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos Longo prazo 590 mg/m3 - 197 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLE | Portugal Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça Longo prazo 590 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 590 mg/m3 - 200 ppm |
| | Tipo OEL | WEL | U.K. Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 899 mg/m3 - 300 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | GVI | Croácia Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 600 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin 15 |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia Longo prazo 450 mg/m3; Curto prazo 900 mg/m3 Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 - 300 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | IPRV | Lituânia Longo prazo 600 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m3 |

acetato de etilo

| | | | |
|---------------|----------|-------|---|
| CAS: 141-78-6 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 400 ppm Notas: URT and eye irr |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m3 - 400 ppm |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m3 - 400 ppm |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha Longo prazo 750 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1500 mg/m3 - 400 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m3 - 400 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | França Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m3 - 400 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m3 - 400 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 400 mg/m3 - 1468 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária Longo prazo 734 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m3 - 400 ppm |

| | | | |
|----------|------|---------------|--|
| Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 700 mg/m ³ - 191.1 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 245.7 ppm |
| Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 734 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1460 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 734 mg/m ³ ; Curto prazo 1468 mg/m ³ |
| Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 734 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 734 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 730 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1470 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 730 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 734 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 730 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1460 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 734 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 734 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |
| Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 500 mg/m ³ - 150 ppm; Curto prazo 1100 mg/m ³ - 300 ppm |
| Tipo OEL | RV | Letônia | Longo prazo 200 mg/m ³ - 54 ppm; Curto prazo 1468 mg/m ³ - 400 ppm |

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

| | | | | |
|---------------|----------|------|--|--|
| CAS: 108-65-6 | Tipo OEL | UE | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin | |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 270 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 270 mg/m ³ - 50 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. |
| | Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 270 mg/m ³ - 49.14 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 10.01 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 275 mg/m ³ ; Curto prazo 550 mg/m ³ |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm |
| | Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm |
| | Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 274 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 548 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 270 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 270 mg/m ³ - 50 ppm |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 260 mg/m ³ ; Curto prazo 520 mg/m ³ Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 250 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 400 mg/m ³ - 75 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | RV | Letônia | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |

acetato de n-butilo

| | | | |
|---------------|----------|-------|---|
| CAS: 123-86-4 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 50 ppm; Curto prazo 150 ppm |
|---------------|----------|-------|---|

Notas: Eye and URT irr

| | | | |
|----------|------|---------------|--|
| Tipo OEL | UE | | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 480 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 480 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 960 mg/m3 - 200 ppm |
| Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 238 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 712 mg/m3 - 150 ppm Notas: Butylacetates, all isomers |
| Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 241 mg/m3; Curto prazo 723 mg/m3 |
| Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 240 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 720 mg/m3 - 150 ppm |
| Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 724 mg/m3 - 150 ppm; Curto prazo 966 mg/m3 - 200 ppm |
| Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 724 mg/m3 - 150 ppm; Curto prazo 966 mg/m3 - 200 ppm |
| Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 300 mg/m3 - 62 ppm; Curto prazo 600 mg/m3 - 124 ppm |
| Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 240 mg/m3; Curto prazo 720 mg/m3 |
| Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 300 mg/m3 - 62 ppm; Curto prazo 600 mg/m3 - 124 ppm |

Sílica cristalina, quartzo (fração respirável)

| | | | | |
|-----------------|----------|--------|--|---|
| CAS: 14808-60-7 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 0.025 mg/m3 Notas: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer | |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable dust particles | |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 0.05 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable dust; Additional indication "C" means that the agent falls within the scope of Title 2 concerning carcinogenic, mutagenic and reprotoxic agents of Book VI of the Codex on well-being at work. |
| | Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable dust particles |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 0.05 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 0.075 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 0.15 mg/m3 Notas: Respirable aerosol |
| | Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 0.1 mg/m3 |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 0.15 mg/m3 |
| | Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 0.1 mg/m3 |
| | Tipo OEL | NGV/KG | Suécia V | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable fraction |

xileno

| | | | |
|----------------|----------|----|---|
| CAS: 1330-20-7 | Tipo OEL | UE | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
|----------------|----------|----|---|

| | | | |
|---------------|----------|-------|---|
| | | | Notas: Skin |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca |
| | | | Longo prazo 200 mg/m3 - 45.4 ppm; Curto prazo 400 mg/m3 - 90.8 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | RV | Letônia |
| | | | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
| etilbenzeno | | | |
| CAS: 100-41-4 | Tipo OEL | ACGIH | |
| | | | Longo prazo 20 ppm Notas: A3, BEI - URT irr, kidney dam (nephropathy), cochlear impair |
| | Tipo OEL | UE | |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria |
| | | | Longo prazo 440 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 880 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha |
| | | | Longo prazo 88 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 176 mg/m3 - 40 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica |
| | | | Longo prazo 87 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 551 mg/m3 - 125 ppm Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. |
| | Tipo OEL | VLEP | França |
| | | | Longo prazo 88.4 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária |
| | | | Longo prazo 435 mg/m3; Curto prazo 535 mg/m3 Notas: Skin |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca |
| | | | Longo prazo 200 mg/m3 - 45.4 ppm; Curto prazo 500 mg/m3 - 113.5 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha |
| | | | Longo prazo 441 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3; Curto prazo 884 mg/m3 Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos |
| | | | Longo prazo 215 mg/m3 - 48.6 ppm; Curto prazo 430 mg/m3 - 97.3 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLE | Portugal |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça |
| | | | Longo prazo 435 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 435 mg/m3 - 100 ppm |
| | Tipo OEL | WEL | U.K. |
| | | | Longo prazo 441 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 552 mg/m3 - 125 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | GVI | Croácia |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha |
| | | | Longo prazo 88 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 176 mg/m3 - 40 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia |
| | | | Longo prazo 200 mg/m3; Curto prazo 400 mg/m3 Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | IPRV | Lituânia |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |

Valores de concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC)

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

CAS: 1675-54-3 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.006 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.001 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 0.341 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.034 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.065 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 10 mg/l

mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-(2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi)oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.003 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.0003 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 10 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.0294 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 0.294 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.237 mg/kg

oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)metílicos]

CAS: 68609-97-2 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.106 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.011 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 10 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 30.72 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 307.16 mg/kg

Via de exposição: Solo; Limite PNEC: 1.234 mg/kg

mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.044 mg/l

Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); Limite PNEC: 0.01 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.004 mg/l

Via de exposição: Versões intermitentes (Água do mar); Limite PNEC: 0.001 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 2.52 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.252 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 1.6 mg/l

Via de exposição: Solo; Limite PNEC: 0.852 mg/kg

butanona

CAS: 78-93-3 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 55.8 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 55.8 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 284.74 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 709 mg/l

Via de exposição: Cadeia alimentar; Limite PNEC: 1000 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 22.5 mg/kg

acetato de etilo

CAS: 141-78-6 Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.024 mg/l

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.24 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.115 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 1.15 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 650 mg/l

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.148 mg/kg

Via de exposição: envenenamento secundário; Limite PNEC: 0.2 mg/kg

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.635 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.064 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 100 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 3.29 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.329 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.29 mg/kg

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4 Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.018 mg/l

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.18 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.098 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 0.981 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 35.6 mg/l

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.09 mg/kg

etilbenzeno

CAS: 100-41-4

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.1 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.01 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 9.6 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 13.7 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 1.37 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 2.68 mg/kg

Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

CAS: 1675-54-3 Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 0.75 mg/kg; Consumidor: 0.089 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 4.93 mg/m³; Consumidor: 0.87 mg/m³

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 0.5 mg/kg

mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-({2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi})oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 104.15 mg/kg; Consumidor: 62.5 mg/kg

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 0.0083 mg/cm²

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 29.39 mg/m³; Consumidor: 8.7 mg/m³

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 6.25 mg/kg

oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)metílicos]

CAS: 68609-97-2 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 3.6 mg/m³; Consumidor: 0.87 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 1 mg/kg; Consumidor: 0.5 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 0.5 mg/kg

mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador: 221 mg/m³; Consumidor: 65.3 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador: 442 mg/m³; Consumidor: 260 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador: 221 mg/m³; Consumidor: 65.3 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador: 442 mg/m³; Consumidor: 260 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador: 212 mg/kg; Consumidor: 125 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 12.5 mg/kg

butanona

CAS: 78-93-3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 600 mg/m³; Consumidor: 106 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 1161 mg/kg; Consumidor: 412 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 31 mg/kg

acetato de etilo

CAS: 141-78-6

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 734 mg/m³; Consumidor: 367 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 734 mg/m³; Consumidor: 367 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 1468 mg/m³; Consumidor: 734 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 1468 mg/m³; Consumidor: 734 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 63 mg/kg; Consumidor: 37 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 4.5 mg/kg

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 796 mg/kg; Consumidor: 320 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 36 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 500 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 275 mg/m³; Consumidor: 33 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 550 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Consumidor: 33 mg/m³

Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlori

CAS: 61789-72-8

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 3.96 mg/kg; Consumidor: 1.64 mg/kg

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 5.7 mg/kg; Consumidor: 3.4 mg/kg

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 300 mg/m³; Consumidor: 35.7 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 600 mg/m³; Consumidor: 300 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 300 mg/m³; Consumidor: 35.7 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 600 mg/m³; Consumidor: 300 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 11 mg/kg; Consumidor: 6 mg/kg

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 11 mg/kg; Consumidor: 6 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 2 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 2 mg/kg

etilbenzeno

CAS: 100-41-4

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 77 mg/m³; Consumidor: 15 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 293 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 180 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 1.6 mg/kg

8.2. Controlo da exposição

Providenciar ventilação adequada. Sempre que possível, isso deve ser feito com o uso de ventilação local e boa extração geral.

Protecção dos olhos:

Óculos com protecção lateral (EN 16321).

Protecção da pele:

Usar roupas adequadas para a protecção completa da pele de acordo com a atividade e a exposição (EN 14605/EN 13982), por ex. macacão de trabalho, avental, calçado de segurança, roupa adequada.

Protecção das Mãos:

Não há nenhum material ou combinação de materiais para luvas que possa garantir uma resistência ilimitada a qualquer produto químico ou combinação de produtos.

Para o manuseamento prolongado ou repetido, utilizar luvas resistentes a produtos químicos.

Materiais apropriados para luvas de protecção (EN 374/EN 16523); FKM (Borracha fluorada): espessura ≥ 0.4 mm; tempo de permeação ≥ 480 min. NBR (Borracha de nitrilo): espessura ≥ 0.4 mm; tempo de permeação ≥ 480 min

A escolha das luvas de protecção apropriadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade, variáveis entre um fabricante e outro, e dos modos e tempos de utilização da mistura.

Protecção respiratória:

Se os trabalhadores estiverem expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras certificadas apropriadas.

Dispositivo de filtragem combinada (EN 14387): máscara com filtro A-P2.

Controles da exposição ambiental:

Ver o capítulo 6.2

Medidas de higiene e técnicas

Ver o parágrafo 7.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido

Aspecto: Líquido

Cor: branco

Odor: característico

Ponto de fusão/ponto de congelação: N.D.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.D.

Inflamabilidade: N.A.

Limite superior e inferior de explosividade: N.D.

Ponto de inflamação: $> 93^\circ\text{C}$

Temperatura de autoignição: N.D.

Temperatura de decomposição: N.D.

pH: N.A.

Viscosidade cinemática: N.A.

Densidade e/ou densidade relativa: 1.66 kg/l (Método interno)

Densidade relativa do vapor: N.D.

Pressão de vapor: N.D.

Hidrosolubilidade: insolúvel

Solubilidade em óleo: N.A.

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): N.A.

Características das partículas:

Dimensão das partículas: N.A.

9.2. Outras informações

Condutividade: N.D.

Propriedades explosivas: N.A. (Avaliação interna)

Propriedades comburentes: N.A. (Avaliação interna)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Por efeito do calor ou em caso de incêndio podem-se libertar óxidos de carbono e vapores que podem ser nocivos para a saúde.

10.4. Condições a evitar

Evitar a proximidade com fontes de calor.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma em particular.

Ver o capítulo 10.3

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

Ver o capítulo 5.2

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

As resinas epoxidicas contidas neste produto podem irritar levemente. Todas as resinas epoxidicas, contudo, podem causar sensibilização da pele, variando de indivíduo a indivíduo.

Numa pessoa a dermatite alérgica poderia não se manifestar logo e comparecer só depois de muitos dias ou semanas de contactos frequentes e prolongados.

I Por esta razão, ainda que as resinas produzam uma ligeira irritação, é necessário evitar o contacto com a pele. Se se tiver verificado a sensibilização, a exposição a pequenas quantidades de material podem causar localmente edema e eritema.

Informação toxicológica do produto:

| | |
|--|--|
| a) Toxicidade aguda | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| b) Corrosão/irritação cutânea | O produto é classificado: Skin Irrit. 2(H315) |
| c) Lesões oculares graves/irritação ocular | O produto é classificado: Eye Irrit. 2(H319) |
| d) Sensibilização respiratória ou cutânea | O produto é classificado: Skin Sens. 1A(H317) |
| e) Mutagenicidade em células germinativas | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| f) Carcinogenicidade | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| g) Toxicidade reprodutiva | O produto é classificado: Repr. 1B(H360) |
| h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| j) Perigo de aspiração | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

CAS: 1675-54-3 a) Toxicidade aguda

LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg

LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg

mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-(2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi)oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano

a) Toxicidade aguda

LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg

LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg

oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)métílicos]

CAS: 68609-97-2 a) Toxicidade aguda

LC0 Vapores de inalação Ratazana > 0.15 mg/l 7h

LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg

LD50 Pele Coelho > 4000 mg/kg

dióxido de titânio

CAS: 13463-67-7 a) Toxicidade aguda

LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg

mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno

a) Toxicidade aguda ATE - Cutânea: 1100 mg/kg pc
 ATE - Inalação (Vapor): 11 mg/l
 LD50 Oral Ratazana 3523 mg/kg

butanona

CAS: 78-93-3 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 2193 mg/kg
 LD50 Pele Coelho > 5000 mg/kg

acetato de etilo

CAS: 141-78-6 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana 4934 mg/kg
 LD50 Pele Coelho > 20000 mg/kg
 LC50 Vapores de inalação Ratazana > 22.5 mg/l 6h

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg
 LD50 Pele Coelho > 5000 mg/kg
 LC50 Vapores de inalação Ratazana > 4345 ppm 6h

Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlori

CAS: 61789-72-8 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana 398 mg/kg

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana 10760 mg/kg
 LD50 Pele Coelho 14112 mg/kg
 LC50 Vapores de inalação Ratazana > 21.1 mg/l 4h

xileno

CAS: 1330-20-7 a) Toxicidade aguda ATE - Cutânea: 1100 mg/kg pc
 ATE - Inalação (Vapor): 11 mg/l

etilbenzeno

CAS: 100-41-4 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana 3500 mg/kg
 LD50 Pele Coelho 15400 mg/kg
 LC50 Inalação Ratazana 17629 mg/m3 4h

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração $\geq 0,1\%$

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

12.1. Toxicidade

Informação Ecotoxicológica:

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto

O produto é classificado: Aquatic Chronic 2(H411)

Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

CAS: 1675-54-3 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 1.8 mg/l 48h
 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 2 mg/l 96h
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 11 mg/l 72h
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 0.3 mg/l 21d

mistura reacional de 2,2'-(metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-(2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi)oxirano e 2,2'-(metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano

a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 2.54 mg/l 96h
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 1.8 mg/l 72h
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 2.55 mg/l 48h
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 0.3 mg/l - 21d

oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)metílicos]

CAS: 68609-97-2 a) Toxicidade aquática aguda: LL50 Peixes > 100 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EL50 Daphnia 7.2 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: IC50 Algas 843.75 mg/l 72h

dióxido de titânio

CAS: 13463-67-7 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes > 1000 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia > 1000 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 61 mg/l 72h

butanona

CAS: 78-93-3 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 2973 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 308 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 1229 mg/l 96h

acetato de etilo

CAS: 141-78-6 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 230 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 165 mg/l 48h

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 134 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 408 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas > 1000 mg/l 96h

b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Peixes 47.5 mg/l - 14 d

Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlori

CAS: 61789-72-8 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 0.1 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 0.059 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 0.11 mg/l 72h

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 18 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 44 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 675 mg/l 72h

b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 23 mg/l - 21d

etilbenzeno

CAS: 100-41-4 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 4.2 mg/l 96h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 1.8 mg/l 48h

a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 3.6 mg/l 96h

b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 1 mg/l - 7d

12.2. Persistência e degradabilidade

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

CAS: 1675-54-3 Não rapidamente degradável

oxirano, derivados mono[(alquil(C12-14)oxi)metílicos]

CAS: 68609-97-2 Rapidamente degradável

mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno

Rapidamente degradável

butanona

CAS: 78-93-3 Rapidamente degradável

acetato de etilo

CAS: 141-78-6 Rapidamente degradável

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 Rapidamente degradável

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4 Rapidamente degradável

etilbenzeno

12.3. Potencial de bioacumulação

N.A.

12.4. Mobilidade no solo

mistura reacional de etilbenzeno, m-xileno, p-xileno

Móvel

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmBCom base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT/mPmB em percentagem $\geq 0.1\%$.**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração $\geq 0,1\%$ **12.7. Outros efeitos adversos**

N.A.


SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradoras em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais.

Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água.

Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou nacional disposições legais.

O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**14.1. Número ONU ou número de ID**

3082

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ADR-Nome expedição: MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano - mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-({2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi})oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano)

IATA-Nome expedição: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano - mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-({2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi})oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano)

IMDG-Nome expedição: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano - mistura reacional de 2,2'-[metilenobis(4,1-fenilenoximetileno)]dioxirano e 2-({2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)]fenoxi})oxirano e 2,2'-[metilenobis(2,1-fenilenoximetileno)]dioxirano)

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Classe: 9

IATA-Classe: 9

IMDG-Classe: 9

14.4. Grupo de embalagem

ADR-Grupo Embalagem: III

IATA-Grupo Embalagem: III

IMDG-Grupo Embalagem: III

14.5. Perigos para o ambiente

Componentes tóxicos principais: Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlori

Poluente marinho: Sim

Poluente ambiental: Sim

IMDG-EMS: F-A, S-F

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

ADR-Rótulo: 9

ADR - Número de identificação do perigo: 90

ADR-Suprimentos especiais: 274 335 375 601

ADR-Código de restrição em galeria:

Via aérea (IATA):

IATA-Aeronave Passageiros: 964

IATA-Aeronave de carga: 964

IATA-Rótulo: 9

IATA-Perigo Secundário: -

IATA-Erg: 9L

IATA-Suprimentos especiais: A97 A158 A197 A215

Via marítima (IMDG):

IMDG-Estiva e manuseio: Category A

IMDG-Segregação: -

IMDG-Perigo Secundário: -

IMDG-Suprimentos especiais: 274 335 969

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N.A.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)

Diretiva 2010/75/UE

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013

Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Regulamento (UE) n. 2023/707

Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto: 3

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 40, 75

Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

| Categoria Seveso III de acordo com o Anexo 1, parte 1 | Limiar de nível inferior (toneladas) |
|--|---|
|--|---|

o produto pertence à categoria: E2 200

| Limiar de nível superior (toneladas) |
|---|
|---|

500

Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)

Não há substâncias listadas

Classe de perigo aquático - Alemanha

Classe 2: perigoso para a água.

Substâncias SVHC:

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem ≥ 0.1%.

15.2. Avaliação da segurança química

Foi realizada uma Avaliação da Segurança Química para a mistura

SECÇÃO 16: Outras informações

| Código | Descrição | |
|--------------|--|---|
| EUH066 | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. | |
| H225 | Líquido e vapor facilmente inflamáveis. | |
| H226 | Líquido e vapor inflamáveis. | |
| H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. | |
| H312 | Nocivo em contacto com a pele. | |
| H315 | Provoca irritação cutânea. | |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. | |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. | |
| H332 | Nocivo por inalação. | |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. | |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens. | |
| H351 | Suspeito de provocar cancro por inalação. | |
| H360 | Pode prejudicar a fertilidade ou causar efeitos adversos sobre o feto em caso de contacto com a pele e por ingestão. | |
| H360F | Pode afectar a fertilidade. | |
| H372 | A exposição prolongada ou repetida causa danos aos órgãos por inalação. | |
| H373 | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. | |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. | |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. | |
| Código | Classe de perigo e categoria de perigo | Descrição |
| 2.6/2 | Flam. Liq. 2 | Líquido inflamável, Categoria 2 |
| 2.6/3 | Flam. Liq. 3 | Líquido inflamável, Categoria 3 |
| 3.1/4/Dermal | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 4 |
| 3.1/4/Inhal | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 4 |
| 3.10/1 | Asp. Tox. 1 | Perigo de aspiração, Categoria 1 |
| 3.2/2 | Skin Irrit. 2 | Irritação cutânea, Categoria 2 |
| 3.3/2 | Eye Irrit. 2 | Irritação ocular, Categoria 2 |
| 3.4.2/1 | Skin Sens. 1 | Sensibilização cutânea, Categoria 1 |
| 3.4.2/1A | Skin Sens. 1A | Sensibilização cutânea, Categoria 1A |
| 3.6/2 | Carc. 2 | Carcinogenicidade, Categoria 2 |
| 3.7/1B | Repr. 1B | Toxicidade reprodutiva, Categoria 1B |
| 3.8/3 | STOT SE 3 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3 |
| 3.9/1 | STOT RE 1 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1 |
| 3.9/2 | STOT RE 2 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2 |
| 4.1/C2 | Aquatic Chronic 2 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 2 |
| 4.1/C3 | Aquatic Chronic 3 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3 |

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Skin Irrit. 2, H315 | Método de cálculo |
| Eye Irrit. 2, H319 | Método de cálculo |
| Skin Sens. 1A, H317 | Método de cálculo |
| Repr. 1B, H360 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Método de cálculo |

Procedimento de classificação

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

Fichas de dados de segurança dos fornecedores de matérias-primas.

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviaturas e acrônimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BEI: Índice biológico de exposição

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).

CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico

COV: Composto Orgânico Volátil

CSA: Avaliação de Segurança Química

CSR: Relatório de Segurança Química

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito

EC50: Média Concentração Máxima Efetiva

ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio

ES: Cenário de Exposição

GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos

IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo

IC50: Média Concentração Máxima Inibitória

IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.

LC50: Concentração letal para 50% da população de teste

LD50: Dose letal para 50% da população de teste.

LDLo: Baixa Dose Letal

N.A.: Não Aplicável

N/A: Não Aplicável

N/D: Indefinido / Não disponível

N.D.: Não disponível

NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional

NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico

PGK: Instruções de embalagem

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos

PSG: Passageiros

RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.

STEL: Limite de exposição a curto prazo

STOT: Toxicidade para órgão alvo específico

TLV: Valor limite de limiar

TLV-TWA: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)

vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável

WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

Parágrafos modificados desde da revisão anterior:

- SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

- SECÇÃO 11: Informação toxicológica
- SECÇÃO 12: Informação ecológica
- SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
- SECÇÃO 16: Outras informações

butanona

Identificação da substância

Nome químico: butanona

Número CAS: 78-93-3

Data - Versão: 11 de novembro de 2022

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. USO INDUSTRIAL

SEÇÃO1. TÍTULO DO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Título

Uso em revestimentos - Utilização industrial

Sector de utilização

SU3

Categorias de processo

PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9

Categorias de libertação ambiental

ERC4

Categoria de libertação ambiental

ESVOC 4.3a v1

Processos, tarefas e actividades incluídos

Considere o uso em revestimentos (tintas, tintas de impressão, adesivos etc.), inclusive a exposição durante o uso (incluindo o recebimento do material, o armazenamento, a preparação e a transferência a partir de granel ou semibulco, a aplicação por spray, rolo, pincel, pulverizador, imersão e fluxo, leito fluidizado em linhas de produção e formação de filme) e a limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais associadas.

SEÇÃO2. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES:

Características do produto

Líquido

Duração, frequência e quantidade

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário) [G2].

Abrange a percentagem de substância no produto até 100% [G13].

Outras condições operacionais relativas à exposição dos trabalhadores

Presume-se que são aplicadas boas normas básicas de higiene industrial.

Considera-se a utilização a não mais de 20 °C acima da temperatura ambiente [G15].

Contribuição para o cenário/Medidas específicas de controle de risco e condições operacionais

Medições gerais (Líquido inflamável)

Os riscos decorrentes dos perigos físico-químicos das substâncias como, por exemplo, a inflamabilidade ou a explosividade, podem ser controlados através da aplicação de medidas de gestão dos riscos no local de trabalho. Recomenda-se o cumprimento da diretiva ATEX versão 2014/34 / UE. Com base na aplicação de uma seleção de medidas de gestão dos riscos de gestão e armazenagem para as utilizações identificadas, pode considerar-se que o risco está sob controlo a um nível aceitável.

Utilizar em sistemas fechados. Evitar fontes de ignição - Não fumar. Manusear num ambiente bem ventilado para evitar a formação de atmosferas explosivas. Utilizar equipamentos e sistemas de proteção homologados para substâncias inflamáveis.

Limitar a velocidade nas linhas durante o bombeamento para evitar a geração de descargas eletrostáticas. Colocar no solo o recipiente e o dispositivo recetor. Usar ferramentas que não gerem faíscas. Cumprir a regulamentação comunitária/nacional aplicável. Consultar a FDS para obter conselhos adicionais.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC1

Exposições gerais

Manusear a substância num sistema fechado.

Características do produto: Líquido

Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar.

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC2 PROC3

Formação de película - secagem forçada, secagem e outras tecnologias.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Manusear a substância num sistema fechado

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extração.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC4 PROC5

Formação de película Secagem ao ar Preparação do material para aplicação.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC7

Pulverização (automática/robótica):

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Executar numa cabina ventilada com fluxo laminar.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC7

Manual, Pulverização:

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Boa ventilação geral (10-15 trocas de ar por hora)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC8a PROC8b PROC9

Transferência de produtos - sistemas dedicados.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Esvaziar as linhas de transferência antes do desacoplamento.

Direcionar ventilação de aspiração para os pontos de transferência de material e para outras aberturas.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC10

Aplicação com rolo, espátula, fluxo

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Minimizar a exposição através do encerramento parcial das operações ou equipamentos e fornecer ventilação de extração nas aberturas

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC13

Esmaltagem, imersão e vazamento.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Aplicar um sistema de aspiração nos pontos em que ocorrem emissões

Evitar o contacto manual com peças molhadas.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC14

Actividades laboratoriais.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC15

Produção de preparações ou artigos por granulação, compressão, extrusão, peletização

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

SEÇÃO3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

SEÇÃO3.1 SAÚDE

As exposições previstas não devem exceder os limites de exposição aplicáveis (previstos na secção 8 da FDS) quando forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na secção 2.

O modelo ECETOC TRA foi utilizado para avaliar a exposição dos trabalhadores (salvo indicação em contrário)

SEÇÃO3.2 AMBIENTE

Não aplicável.

ESVOC SPERC 4.3a.v1

SEÇÃO4. GUIA PARA VERIFICAR A CONFORMIDADE COM O CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

SEÇÃO4.1 SAÚDE

Os dados de risco disponíveis não indicam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde
As medidas de Gestão de Riscos baseiam-se na caracterização qualitativa do risco.

Sempre que existam outras medidas de prevenção de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem assegurar que os riscos são geridos pelo menos de forma equivalente.

SEÇÃO4.2 AMBIENTE

Não aplicável.

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. USO PROFISSIONAL

SEÇÃO1. TÍTULO DO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Título

Uso em revestimentos Uso profissional

Sector de utilização

SU22

Categorias de processo

PROC1, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Categorias de libertação ambiental

ERC08a, ERC08d

Categoria de libertação ambiental

ESVOC 4.3a v1

Processos, tarefas e actividades incluídos

Considere o uso em revestimentos (tintas, tintas de impressão, adesivos etc.), inclusive a exposição durante o uso (incluindo o recebimento do material, o armazenamento, a preparação e a transferência a partir de granel ou semibulco, a aplicação por spray, rolo, pincel, pulverizador, imersão e fluxo, leito fluidizado em linhas de produção e formação de filme) e a limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais associadas.

SEÇÃO2. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES:

Características do produto

Líquido

Duração, frequência e quantidade

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário) [G2].

Abrange a percentagem de substância no produto até 100% [G13].

Outras condições operacionais relativas à exposição dos trabalhadores

Presume-se que são aplicadas boas normas básicas de higiene industrial.

Considera-se a utilização a não mais de 20 °C acima da temperatura ambiente [G15].

Contribuição para o cenário/Medidas específicas de controle de risco e condições operacionais

Medições gerais (Líquido inflamável)

Os riscos decorrentes dos perigos físico-químicos das substâncias como, por exemplo, a inflamabilidade ou a explosividade, podem ser controlados através da aplicação de medidas de gestão dos riscos no local de trabalho. Recomenda-se o cumprimento da diretiva ATEX versão 2014/34 / UE. Com base na aplicação de uma seleção de medidas de gestão dos riscos de gestão e armazenagem para as utilizações identificadas, pode considerar-se que o risco está sob controlo a um nível aceitável.

Utilizar em sistemas fechados. Evitar fontes de ignição - Não fumar. Manusear num ambiente bem ventilado para evitar a formação de atmosferas explosivas. Utilizar equipamentos e sistemas de proteção homologados para substâncias inflamáveis.

Limitar a velocidade nas linhas durante o bombeamento para evitar a geração de descargas eletrostáticas. Colocar no solo o recipiente e o dispositivo recetor. Usar ferramentas que não gerem faíscas. Cumprir a regulamentação comunitária/nacional aplicável. Consultar a FDS para obter conselhos adicionais.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC1 PROC2

Exposições gerais

Manusear a substância num sistema fechado.

Características do produto: Líquido

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extracção.

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC4

Formação de filme - secagem ao ar

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Evitar realizar a operação durante mais de 4 horas

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extracção.

Usar uma proteção respiratória de acordo com a norma EN 140.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC3 PROC5

Preparação do material para aplicação.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extracção

Assegurar um bom nível de ventilação geral (10-15 trocas de ar por hora)

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC2

Enchimento/preparação de equipamento a partir de tambores ou recipientes

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Enchimento/preparação de equipamento a partir de tambores ou recipientes

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC11

Manual, Pulverização:

Aplicação de líquidos por pulverização

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Certifique-se de que é utilizada uma cabina de pintura.

Usar um respirador de acordo com a EN140 com filtro Tipo A ou superior.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC8b PROC8a

Transferência de produtos - sistemas dedicados.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Evitar trabalhar durante mais de 1 hora.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Usar um respirador de acordo com a EN140 com filtro Tipo A ou superior.

A ventilação natural é efectuada através de portas, janelas, etc. A ventilação controlada significa que o ar é fornecido ou removido por uma ventoinha eléctrica.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC10

Aplicação com rolo, espátula, fluxo

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Garantir um bom nível de ventilação geral (10-15 trocas de ar por hora)

Usar um respirador de acordo com a EN140 com filtro Tipo A ou superior.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC13

Esmaltagem, imersão e vazamento.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Veiller à ce que les opérations soient menées à l'extérieur.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Aplicar um sistema de aspiração nos pontos em que ocorrem emissões

Evitar o contacto manual com peças molhadas.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC19

Aplicação manual - tintas para os dedos, lápis de cera, adesivos

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Ventilação natural de portas, janelas etc. A ventilação controlada significa que o ar é fornecido ou removido por uma ventoinha eléctrica.

Veiller à ce que les opérations soient menées à l'extérieur.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC15

Actividades laboratoriais.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Garantir um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

SEÇÃO3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

SEÇÃO3.1 SAÚDE

As exposições previstas não devem exceder os limites de exposição aplicáveis (previstos na secção 8 da FDS) quando forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na secção 2.

O modelo ECETOC TRA foi utilizado para avaliar a exposição dos trabalhadores (salvo indicação em contrário)

SEÇÃO3.2 AMBIENTE

Não aplicável.

SEÇÃO4. GUIA PARA VERIFICAR A CONFORMIDADE COM O CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

SEÇÃO4.1 SAÚDE

Os dados de risco disponíveis não indicam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde

As medidas de Gestão de Riscos baseiam-se na caracterização qualitativa do risco.

Sempre que existam outras medidas de prevenção de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem assegurar que os riscos são geridos pelo menos de forma equivalente.

SEÇÃO4.2 AMBIENTE

Não aplicável.

Ethyl acetate

Identificação da substância

Nome químico: Ethyl acetate

Número CAS: 141-78-6

acetato de etilo

ES 1: Cosméticos, produtos de higiene pessoal (PC39); Utilizações para os consumidores (SU21).

ES 2: Enchimento de tambores e pequenas embalagens (CS6); Utilizações industriais (SU3).

ES 3: Formulação ou reembalagem (F); Utilizações industriais (SU3).

ES 4: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) (ERC4); Utilizações industriais (SU3); Agentes de extração (PC40).

ES 5: APLICAÇÃO PROFISSIONAL DE REVESTIMENTOS E TINTAS; Utilizações industriais (SU3).

ES 6: Utilização como reagentes de laboratório (PROC15); Utilizações industriais (SU3); Utilização industrial.

ES 7: Utilização em produtos de limpeza (GEST4_I, GEST4_P, GEST4_C); Utilizações industriais (SU3).

ES 8: Utilização em lubrificantes (GEST6_I, GEST6_P, GEST6_C); Utilizações industriais (SU3).

ES 9: Aplicação profissional de revestimentos e tintas (14); Utilizações industriais (SU3). Abrange a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo exposições durante a utilização (entre as quais a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência em quantidades grandes e semigrandes, a aplicação com pulverização, com rolo, espátula, imersão, fluido, leito fluidizado nas linhas de produção e formação de película) e a limpeza e manutenção de equipamentos e atividades laboratoriais associadas [GES3_I].

ES 10: Utilização como reagentes de laboratório (PROC15); Utilizações industriais (SU3); Profissional (G27).

ES 11: Utilização em agroquímicos (GEST11_P, GEST11_C); Utilizações industriais (SU3).

ES 12: Utilização em produtos de limpeza (GEST4_I, GEST4_P, GEST4_C).

ES 13: Utilização em lubrificantes (GEST6_I, GEST6_P, GEST6_C)

ES 14: Adesivos, vedantes (PC1); Uso em revestimentos (GEST3_I, GEST3_P, GEST3_C).

ES 5: APLICAÇÃO PROFISSIONAL DE REVESTIMENTOS E TINTAS (17); UTILIZAÇÕES INDUSTRIALIS (SU3).

5.1. UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS

Ambiente

SC 1: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) ERC4

Trabalhador

SC 2: Exposições generalizadas (sistemas fechados) PROC1

SC 3: Exposições generalizadas (sistemas fechados); Utilização em sistemas fechados, com recolha de amostras PROC2

SC 4: Formação de filme - secagem forçada (50-100°C). Colocação em estufa (>100°C), Endurecimento por radiação UV/EB PROC2

SC 5: Operações de mistura, Exposições generalizadas PROC3

SC 6: Formação de filme, secagem ao ar PROC4

SC 7: Preparação do material para a aplicação, Operações de mistura (sistemas abertos) PROC5

SC 8: Pulverização (automática/robótica) PROC7

SC 9: Pulverização manual PROC7

SC 10: Transferências de materiais., Local não especializado PROC8a

SC 11: Transferências de materiais., Local especializado PROC8b

SC 12: Aplicação de rolos, difusão, fluxo PROC10

SC 13: Imersão parcial, imersão e vazamento PROC13

SC 14: Actividades laboratoriais PROC15

SC 15: Transferências de materiais., Transferências de bidões/lotes, Transferência de/derramamento de contentores PROC9

SC 16: Produção ou preparação ou artigos para pastilhagem, compressão, extrusão ou peletização PROC14

5.2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO QUE INFLUENCIAM A EXPOSIÇÃO

5.2.1 Controle da exposição ambiental: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) (ERC4)

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Quantidade diária por sítio: ≤ 1 toneladas/dia

Montante anual por sítio: ≤ 300 toneladas/ano

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Está prevista uma estação de tratamento de águas residuais.

Caudal estimado da estação de tratamento de águas residuais domésticas: ≥ 2E3 m³/dia

Condições e medidas relativas ao tratamento de resíduos (incluindo artigos de resíduos)

Tratamento de esgoto: Eliminar os resíduos ou recipientes usados de acordo com os regulamentos locais.

Outras condições que afectam a exposição ambiental

Fluxo de água na superfície recetora: 18.000 m³/d

5.2.2. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processos fechados, sem possibilidade de exposição ou em processos com condições de contenção equivalentes (PROC1)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.3. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.4. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.5. Controlo da exposição dos trabalhadores: Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC3)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.6. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.7. Controlo da exposição dos trabalhadores: Mistura ou combinação em processos descontínuos (PROC5)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.8. Controlo da exposição dos trabalhadores: Pulverização industriais (PROC7)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 95 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.9. Controlo da exposição dos trabalhadores: Pulverização industriais (PROC7)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 95 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.10. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas (PROC8a)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.11. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas (PROC8b)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 95 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.12. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.13. Controlo da exposição dos trabalhadores: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.14. Controlo da exposição dos trabalhadores: Utilização como reagente de laboratório. (PROC15)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.15. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou mistura para pequenos contentores (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem) (PROC9)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.16. Controlo da exposição dos trabalhadores: Compressão em pastilhas, compressão, extrusão, peletização, granulação (PROC14)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À FONTE RELEVANTE

5.3.1. Liberação ambiental e exposição: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) (ERC4)

| Liberação do percurso | Taxa de liberação | Método de estimativa para liberação |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| cachoeira | 20kg/dia | Fator de liberação previsto |
| ar | 980kg/dia | Fator de liberação previsto |
| Solo | 0kg/dia | Fator de liberação previsto |

| Alvo de proteção | Exposição estimada | RCR |
|--|------------------------------------|--------|
| Água fresca | 0,119 mg/l (EUSES v2.1) | 0,495 |
| sedimentos de água doce | 0,708 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | 0,616 |
| Água do mar: | 0,012 mg/l (EUSES v2.1) | 0,495 |
| sedimento marinho | 0,071 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | 0,617 |
| Estação de tratamento de esgoto | 1,184 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| terras agrícolas | 0,081 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | 0,547 |
| Presas de predadores (água doce) | 1,469 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presa para predadores (água do mar) | 0,148 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Principal predador presa (água do mar) | 0,031 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presas de predadores (terrestres) | 0,028 mg/kg peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |

5.3.2. Exposição do trabalhador: Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC1)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|--------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0,037 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 0,147 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| inalação | local | Longo prazo | 0,037 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| inalação | local | Curto prazo | 0,147 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,034 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | < 0,01 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | < 0,01 |

5.3.3. Exposição do trabalhador: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 361,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 361,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 1,37 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,022 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,147 |

5.3.4. Exposição do trabalhador: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 361,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 361,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 1,37 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,022 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,147 |

5.3.5. Exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC3)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| inalação | local | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,69 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,011 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,261 |

5.3.6. Exposição do trabalhador: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistêmico | Longo prazo | 36,71 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,05 |
| inalação | sistêmico | Curto prazo | 146,8 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,1 |
| inalação | local | Longo prazo | 36,71 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,05 |
| inalação | local | Curto prazo | 146,8 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,1 |
| Dérmico | sistêmico | Longo prazo | 6,86 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,109 |
| percursos combinados | sistêmico | Longo prazo | / | 0,159 |

5.3.7. Exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos descontínuos (PROC5)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistêmico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistêmico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistêmico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistêmico | Longo prazo | / | 0,343 |

5.3.8. Exposição do trabalhador: Pulverização industriais (PROC7)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistêmico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistêmico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistêmico | Longo prazo | 42,86 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,68 |
| percursos combinados | sistêmico | Longo prazo | / | 0,805 |

5.3.9. Exposição do trabalhador: Pulverização industriais (PROC7)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistêmico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistêmico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistêmico | Longo prazo | 42,86 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,68 |
| percursos combinados | sistêmico | Longo prazo | / | 0,805 |

5.3.10. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/evazamento) para instalações não dedicadas (PROC8a)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistêmico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistêmico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistêmico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistêmico | Longo prazo | / | 0,343 |

5.3.11. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas (PROC8b)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 27,53 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,038 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 110,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,075 |
| inalação | local | Longo prazo | 27,53 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,038 |
| inalação | local | Curto prazo | 110,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,075 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,255 |

5.3.12. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 27,43 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,435 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,56 |

5.3.13. Exposição do trabalhador: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,343 |

5.3.14. Exposição do trabalhador: Utilização como reagente de laboratório. (PROC15)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|--------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| inalação | local | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,34 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | < 0,01 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,255 |

5.3.15. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou mistura para pequenos contentores (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem) (PROC9)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 73,42 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,1 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 293,6 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,2 |
| inalação | local | Longo prazo | 73,42 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,1 |
| inalação | local | Curto prazo | 293,6 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,2 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 6,86 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,109 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,209 |

5.3.16. Exposição do trabalhador: Compressão em pastilhas, compressão, extrusão, peletização, granulação (PROC14)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 3,43 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,054 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,179 |

5.4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Orientações para a monitorização do cumprimento do cenário de exposição: <https://echa.europa.eu/>

ES 9: APLICAÇÃO PROFISSIONAL DE REVESTIMENTOS E TINTAS (14); UTILIZAÇÕES INDUSTRIALIS (SU3). ABRANGE A UTILIZAÇÃO EM REVESTIMENTOS (TINTAS, TINTEIROS, ADESIVOS, ETC.), INCLUINDO EXPOSIÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO (ENTRE AS QUAIS A RECEÇÃO DE MATERIAIS, O ARMAZENAMENTO, A PREPARAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA EM QUANTIDADES GRANDES E SEMIGRANDES, A APLICAÇÃO COM PULVERIZAÇÃO, COM ROLO, ESPÁTULA, IMERSÃO, FLUIDO, LEITO FLUIDIZADO NAS LINHAS DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO DE PELÍCULA) E A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES LABORATORIAIS ASSOCIADAS [GES3_I].

9.1. UTILIZAÇÃO MUITO DISPERSA POR TRABALHADORES PROFISSIONAIS

Ambiente

SC 1: Uso dispersivo extensivo de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no artigo, num ambiente exterior) ERC8d

Trabalhador

SC 3: Exposições generalizadas (sistemas fechados) PROC1
SC 4: Enchimento do equipamento com baterias e contentores PROC2
SC 5: Exposições generalizadas (sistemas fechados), Utilização em sistemas fechados PROC2
SC 6: Preparação do material para a aplicação, Exposições generalizadas PROC3
SC 7: Formação de filme - secagem ao ar, Use dentro de casa PROC4
SC 8: Formação de filme - secagem ao ar, Uso no exterior PROC4
SC 9: Preparação do material para a aplicação, Use dentro de casa PROC5
SC 10: Preparação do material para a aplicação, Uso no exterior PROC5
SC 11: Transferências de materiais., Transferências de bidões/lotes, Local não especializado PROC8a
SC 12: 12 Transferências de materiais, Transferências de bidões/lotes, local especializado PROC8b
SC 13: Aplicação de rolos, difusão, fluxo, Use dentro de casa PROC10
SC 14: Aplicação de rolos, difusão, fluxo, Uso no exterior PROC10
SC 15: Pulverização manual, Use dentro de casa PROC11
SC 16: Pulverização manual, Uso no exterior PROC11
SC 17: Imersão parcial, imersão e vazamento, Use dentro de casa PROC13
SC 18: Imersão parcial, imersão e vazamento, Uso no exterior PROC13
SC 19: Actividades laboratoriais PROC15
SC 20: Aplicação manual - tintas para os dedos, lápis de cera, adesivos, Use dentro de casa PROC19
SC 21: Aplicação manual - tintas para os dedos, lápis de cera, adesivos, Uso no exterior PROC19

9.2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO QUE INFLUENCIAM A EXPOSIÇÃO

9.2.1 Controle da exposição ambiental: Uso dispersivo extensivo de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no artigo, num ambiente exterior) (ERC8d)

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Está prevista uma estação de tratamento de águas residuais.

Condições e medidas relativas ao tratamento de resíduos (incluindo artigos de resíduos)

Tratamento de esgoto: Eliminar os resíduos ou recipientes usados de acordo com os regulamentos locais.

9.2.3. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processos fechados, sem possibilidade de exposição ou em processos com condições de contenção equivalentes (PROC1)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.4. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.5. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.6. Controlo da exposição dos trabalhadores: Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC3)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um nível básico de ventilação geral (de 3 a 5 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.7. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 80 %

Proporcionar um nível básico de ventilação geral (de 3 a 5 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.8. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Pressupõe que as atividades sejam realizadas com equipamentos adequados e bem mantidos por pessoal qualificado que opere sob supervisão.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.9. Controlo da exposição dos trabalhadores: Mistura ou combinação em processos descontínuos (PROC5)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 80 %

Proporcionar um nível básico de ventilação geral (de 3 a 5 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.10. Controlo da exposição dos trabalhadores: Mistura ou combinação em processos descontínuos (PROC5)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar um respirador adequado.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Uso no exterior

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.11. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas (PROC8a) (PROC8b)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Proporcionar um nível básico de ventilação geral (de 3 a 5 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.12. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas (PROC8b)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.13. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 80 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.14. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar um respirador adequado.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.15. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 80 %

Proporcionar um nível básico de ventilação geral (de 3 a 5 variações de ar por hora).

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas adequadas testadas com a norma EN374.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.16. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas adequadas testadas com a norma EN374.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Usar um respirador adequado.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Uso no exterior

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.17. Controlo da exposição dos trabalhadores: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.18. Controlo da exposição dos trabalhadores: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar um respirador adequado.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Uso no exterior

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.19. Controlo da exposição dos trabalhadores: Utilização como reagente de laboratório. (PROC15)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.20. Controlo da exposição dos trabalhadores: Mistura manual com contacto direto, apenas com a utilização de equipamentos de proteção individual (PROC19)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas adequadas testadas com a norma EN374.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.2.21. Controlo da exposição dos trabalhadores: Mistura manual com contacto direto, apenas com a utilização de equipamentos de proteção individual (PROC19)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 5%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas adequadas testadas com a norma EN374.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

9.3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À FONTE RELEVANTE

9.3.1. Libertação ambiental e exposição: Uso dispersivo extensivo de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no artigo, num ambiente exterior) (ERC8d)

| Libertação do percurso | Taxa de liberação | Método de estimativa para liberação |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| cachoeira | 0,014 kg/dia | Fator de liberação previsto |
| ar | 980kg/dia | Fator de liberação previsto |
| Solo | 0kg/dia | Fator de liberação previsto |

| Alvo de proteção | Exposição estimada | RCR |
|--|---|--------|
| Água fresca | 0,000396 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| sedimentos de água doce | 0,00236 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Água do mar: | 0,0000597 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| sedimento marinho | 0,000356 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Estação de tratamento de esgoto | 0,000805 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| terras agrícolas | 0,000131 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presas de predadores (água doce) | 0,011 mg/kg de peso úmido (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presa para predadores (água do mar) | 0,00167 mg/kg de peso úmido (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Principal predador presa (água do mar) | 0,00158 mg/kg de peso úmido (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presas de predadores (terrestres) | 0,000114 mg/kg de peso úmido (EUSES v2.1) | < 0,01 |

9.3.3. Exposição do trabalhador: Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC1)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|--------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0,367 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,468 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| inalação | local | Longo prazo | 0,367 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,468 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,034 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | < 0,01 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | < 0,01 |

9.3.4. Exposição do trabalhador: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| inalação | local | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 1,37 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,022 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,272 |

9.3.5. Exposição do trabalhador: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| inalação | local | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 1,37 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,022 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,272 |

9.3.6. Exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC3)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,69 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,011 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,361 |

9.3.7. Exposição do trabalhador: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 128,4 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,175 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 513,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Longo prazo | 128,4 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,175 |
| inalação | local | Curto prazo | 513,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 6,86 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,109 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,284 |

9.3.8. Exposição do trabalhador: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 6,86 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,109 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,459 |

9.3.9. Exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos descontínuos (PROC5)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,568 |

9.3.10. Exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos descontínuos (PROC5)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 128,4 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,175 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 513,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Longo prazo | 128,4 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,175 |
| inalação | local | Curto prazo | 513,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,393 |

9.3.11. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas (PROC8a)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,568 |

9.3.12. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas (PROC8b)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Longo prazo | 91,77 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,125 |
| inalação | local | Curto prazo | 367,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 13,71 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,218 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,343 |

9.3.13. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 27,43 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,435 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,785 |

9.3.14. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 128,4 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,175 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 513,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Longo prazo | 128,4 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,175 |
| inalação | local | Curto prazo | 513,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 27,43 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,435 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,61 |

9.3.15. Exposição do trabalhador: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 308,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,42 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,84 |
| inalação | local | Longo prazo | 308,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,42 |
| inalação | local | Curto prazo | mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,84 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 12,85 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,204 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,624 |

9.3.16. Exposição do trabalhador: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 154,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,21 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 616,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,42 |
| inalação | local | Longo prazo | 154,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,21 |
| inalação | local | Curto prazo | 616,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,42 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 12,85 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,204 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,414 |

9.3.17. Exposição do trabalhador: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | local | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | local | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 8,226 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,131 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,356 |

9.3.18. Exposição do trabalhador: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 38,54 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,053 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 154,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,105 |
| inalação | local | Longo prazo | 38,54 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,053 |
| inalação | local | Curto prazo | 154,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,105 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 8,226 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,131 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,183 |

9.3.19. Exposição do trabalhador: Utilização como reagente de laboratório. (PROC15)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|--------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| inalação | local | Longo prazo | 183,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,25 |
| inalação | local | Curto prazo | 734,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,5 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,34 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | < 0,01 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,255 |

9.3.20. Exposição do trabalhador: Mistura manual com contacto direto, apenas com a utilização de equipamentos de proteção individual (PROC19)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 330,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,32 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,9 |
| inalação | local | Longo prazo | 330,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,32 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,9 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 16,97 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,269 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,72 |

9.3.21. Exposição do trabalhador: Mistura manual com contacto direto, apenas com a utilização de equipamentos de proteção individual (PROC19)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 5,657 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,09 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,44 |

9.4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Orientações para a monitorização do cumprimento do cenário de exposição: <https://echa.europa.eu/>

ES 12: UTILIZAÇÃO EM PRODUTOS DE LIMPEZA (GEST4_I, GEST4_P, GEST4_C).

12.1. UTILIZAÇÃO MUITO DISPERSA POR TRABALHADORES PROFISSIONAIS

Ambiente

SC 1: Utilização generalizada e dispersiva de auxiliares tecnológicos não reactivos (sem inclusão no artigo, em espaços interiores) ERC8a

Trabalhador

SC 2: Enchimento do equipamento com baterias e contentores, local especializado PROC8b

SC 3: Processo automatizado com sistemas (semi) fechados; Utilização em sistemas fechados PROC2

SC 4: Processo automatizado com sistemas (semi) fechados Transferências de bidões/lotes, Utilização em sistemas fechados PROC3

SC 5: Processo semi-automático (por exemplo: Aplicação semiautomática de produtos de manutenção e cuidado de pavimentos) PROC4

SC 6: Enchimento do equipamento com baterias e contentores, Uso no exterior PROC8a

SC 7: Imersão parcial, imersão e vazamento, Manual, Superfícies, Limpeza PROC13

SC 8: Limpeza com lavadoras de baixa pressão, Aplicação com rolo ou escovagem, sem pulverização PROC10

SC 9: Limpeza com lavadoras de alta pressão, Pulverização, Use dentro de casa PROC11

SC 10: Limpeza com lavadoras de alta pressão Pulverização, Uso no exterior PROC11

SC 11: Aplicação de produtos de limpeza em sistemas fechados, Manual, Superfícies, Limpeza PROC10

SC 12: Aplicação manual ad hoc através de pulverizadores de gatilho, de imersão parcial, etc., Aplicação com rolo ou escovagem PROC10

SC 13: Aplicação de produtos de limpeza em sistemas fechados, Uso no exterior PROC4

SC 14: Limpeza de dispositivos médicos PROC4

12.2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO QUE INFLUENCIAM A EXPOSIÇÃO

12.2.1 Controle da exposição ambiental: Utilização generalizada e dispersiva de auxiliares tecnológicos não reactivos (sem inclusão no artigo, em espaços interiores) (ERC8a)

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Está prevista uma estação de tratamento de águas residuais.

Condições e medidas relativas ao tratamento de resíduos (incluindo artigos de resíduos)

Tratamento de esgoto: Eliminar os resíduos ou recipientes usados de acordo com os regulamentos locais.

12.2.2. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas (PROC8b)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.3. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.4. Controlo da exposição dos trabalhadores: Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC3)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.5. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.6. Controlo da exposição dos trabalhadores: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas (PROC8a)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar um respirador adequado.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Uso no exterior

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.7. Controlo da exposição dos trabalhadores: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.8. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.9. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 5%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação controlada (de 5 a 10 variações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.10. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 1%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas adequadas testadas com a norma EN374.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Uso no exterior

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.11. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 5%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

5.2.12. Controlo da exposição dos trabalhadores: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 80 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.13. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar um respirador adequado.

Para mais informações, consultar a secção 8 da FDS (ficha de dados de segurança).

Inalação - rendimento mínimo de 90 %

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Uso no exterior

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.2.14. Controlo da exposição dos trabalhadores: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 25%

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Freqüência de uso: Cobre a utilização até 8 horas/dia

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Ventilação de exaustão local

Inalação - rendimento mínimo de 80 %

Assegurar um nível básico de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo: Use dentro de casa

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 40 °C

12.3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À FONTE RELEVANTE

12.3.1. Libertação ambiental e exposição: Utilização generalizada e dispersiva de auxiliares tecnológicos não reactivos (sem inclusão no artigo, em espaços interiores) (ERC8a)

| Libertação do percurso | Taxa de libertação | Método de estimativa para libertação |
|------------------------|--------------------|---|
| cachoeira | 0,014 kg/dia | Categoria de libertação ambiental (ERC) |
| ar | 0,014 kg/dia | Categoria de libertação ambiental (ERC) |
| Solo | 0kg/dia | Categoria de libertação ambiental (ERC) |

| Alvo de proteção | Exposição estimada | RCR |
|--|--|--------|
| Água fresca | 0,000397 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| sedimentos de água doce | 0,00237 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Água do mar: | 0,0000598 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| sedimento marinho | 0,000357 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Estação de tratamento de esgoto | 0,000811 mg/l (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| terras agrícolas | 0,000131 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presas de predadores (água doce) | 0,011 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presa para predadores (água do mar) | 0,00167 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Principal predador presa (água do mar) | 0,00158 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Presas de predadores (terrestres) | 0,000114 mg/kg de peso seco (EUSES v2.1) | < 0,01 |

12.3.2. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas (PROC8b)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | local | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | local | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 8,226 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,131 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,356 |

12.3.3. Exposição do trabalhador: Produção ou refinação de substâncias químicas em processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC2)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 110,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,15 |
| inalação | local | Longo prazo | 110,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,15 |
| inalação | local | Curto prazo | 440,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 440,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,822 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,013 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,163 |

12.3.4. Exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes (PROC3)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|--------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 220,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 881,0 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,6 |
| inalação | local | Longo prazo | 220,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | local | Curto prazo | 881,0 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,6 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,414 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | < 0,01 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,307 |

12.3.5. Exposição do trabalhador: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | local | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | local | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 4,116 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,065 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,29 |

12.3.6. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/ esvaziamento) para instalações não dedicadas (PROC8a)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 77,09 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,105 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 308,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,21 |
| inalação | local | Longo prazo | 77,09 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,105 |
| inalação | local | Curto prazo | 308,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,21 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 8,226 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,131 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,236 |

12.3.7. Exposição do trabalhador: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | local | Longo prazo | 165,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,225 |
| inalação | local | Curto prazo | 660,7 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 8,226 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,131 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,356 |

12.3.8. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 330,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,9 |
| inalação | local | Longo prazo | 330,3 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,45 |
| inalação | local | Curto prazo | mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,9 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 16,45 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,261 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,711 |

12.3.9. Exposição do trabalhador: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 220,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 881,0 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,6 |
| inalação | local | Longo prazo | 220,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | local | Curto prazo | 881,0 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,6 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 21,42 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,34 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,64 |

12.3.10. Exposição do trabalhador: Aplicação por pulverização não industrial (PROC11)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 2,143 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,034 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,384 |

12.3.11. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| inalação | local | Longo prazo | 256,9 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,35 |
| inalação | local | Curto prazo | 1,03 g/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,7 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 5,486 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,087 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,437 |

12.3.12. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 220,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 881,0 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,6 |
| inalação | local | Longo prazo | 220,2 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | local | Curto prazo | 881,0 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,6 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 16,45 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,261 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,561 |

12.3.13. Exposição do trabalhador: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 38,54 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,053 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 154,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,105 |
| inalação | local | Longo prazo | 38,54 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,053 |
| inalação | local | Curto prazo | 154,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,105 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 4,116 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,065 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,118 |

12.3.14. Exposição do trabalhador: Produção de substâncias químicas em caso de possibilidade de exposição (PROC4)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 110,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,15 |
| inalação | sistémico | Curto prazo | 440,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| inalação | local | Longo prazo | 110,1 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,15 |
| inalação | local | Curto prazo | 440,5 mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3) | 0,3 |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 4,116 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0,065 |
| percursos combinados | sistémico | Longo prazo | / | 0,215 |

12.4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Orientações para a monitorização do cumprimento do cenário de exposição: <https://echa.europa.eu/>

n-butyl acetate

Identificação da substância

Nome químico: n-butyl acetate

Número CAS: 123-86-4

Data - Versão: 07/06/2017 10.0

1. UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. UTILIZAÇÃO EM TINTAS. UTILIZAÇÃO EM TINTEIROS DE IMPRESSÃO. UTILIZAÇÃO EM ADESIVOS.

Título abreviado do cenário de exposição: Utilização no revestimento. Utilização em tintas. Utilização em tinteiros de impressão. Utilização em adesivos.
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

MEDIDAS DE CONTROLO DA EXPOSIÇÃO E DE GESTÃO DOS RISCOS

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC4.1a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 5.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 0,8%

Factor de emissão na água: 2%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

As medidas adequadas para reduzir as emissões para a atmosfera podem ser: Tratamento dos gases de escape com oxidação térmica.

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/giorno

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.925355

O risco de exposição ambiental é determinado pelo solo.

Quantidade máxima de utilização segura: 1080,7 kg/giorno

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC7: Aplicação de pulverização industrial

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Assegurar que a atividade é realizada fora da zona de respiração do operador (distância cabeça-produto superior a 1m).

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Evitar os salpicos.

Certificar-se de que a cabina de pintura é utilizada.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 4,2857 mg/kg/dia (peso corporal)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.38961

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 0,0001 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.000001

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC10: Aplicações de rolos ou pincéis

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 2,7429 mg/kg p.c./dia

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.249351

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 1,3714 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.124675

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

2. UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. UTILIZAÇÃO EM TINTAS. UTILIZAÇÃO EM TINTEIROS DE IMPRESSÃO. UTILIZAÇÃO EM ADESIVOS.

Título abreviado do cenário de exposição: Utilização no revestimento. Utilização em tintas. Utilização em tinteiros de impressão. Utilização em adesivos. SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

MEDIDAS DE controlo da exposição e de gestão dos riscos

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC4.1a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 43.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 0,8%

Factor de emissão na água: 2%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

As medidas adequadas para reduzir as emissões para a atmosfera podem ser: Tratamento dos gases de escape com oxidação térmica.

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/dia

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.925355
O risco de exposição ambiental é determinado pelo solo.
Quantidade máxima de utilização segura: 1080,7 kg/giorno

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC7: Aplicação de pulverização industrial

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%
Estado físico: líquido
Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa
Temperatura de processo: 20°C
Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana
Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %
Reducir ao mínimo as atividades manuais.
Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.
Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.
Assegurar que a atividade é realizada fora da zona de respiração do operador (distância cabeça-produto superior a 1m).
Evitar o contacto frequente e direto com a substância.
Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.
Evitar os salpicos.
Certificar-se de que a cabina de pintura é utilizada.
Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.
Estimativa da exposição: 4,2857 mg/kg/dia (peso corporal)
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.38961
Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.
Estimativa da exposição: 0,0001 mg/m³
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.000001

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC10: Aplicações de rolos ou pincéis

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%
Estado físico: líquido
Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa
Temperatura de processo: 20°C
Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana
Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %
Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.
Estimativa da exposição: 2,7429 mg/kg p.c./dia
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.249351
Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.
Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%
Estado físico: líquido
Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa
Temperatura de processo: 20°C
Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana
Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 1,3714 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.124675

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

3. UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. UTILIZAÇÃO EM TINTAS. UTILIZAÇÃO EM TINTEIROS DE IMPRESSÃO. UTILIZAÇÃO EM ADESIVOS.

Título abreviado do cenário de exposição: Utilização no revestimento. Utilização em tintas. Utilização em tinteiros de impressão. Utilização em adesivos. SU22; ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

MEDIDAS DE CONTROLO DA EXPOSIÇÃO E DE GESTÃO DOS RISCOS

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC 8a.2a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 2.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 99%

Factor de emissão na água: 1%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

As medidas de tratamento de águas residuais, consideradas adequadas, são, por exemplo, as estações de tratamento.

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/giorno

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.012923

O risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água doce.

Quantidade máxima de utilização segura: 1934,6 kg/dia

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC 8d.3a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 2.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 98%

Factor de emissão na água: 2%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/giorno

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.092422

O risco de exposição ambiental é determinado pelo solo.

Quantidade máxima de utilização segura: 1082kg/dia

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC10: Aplicações de rolos ou pincéis

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate contenuto: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Proporcionar um bom nível de ventilação geral ou controlada (de 5 a 10 trocas de ar por hora). Eficácia: 70 %
Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 2,7429 mg/kg p.c./dia

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.249351

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 145,1979 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.483993

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descritores de utilização abrangidos: PROC11: Aplicação por pulverização não industrial

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: $\geq 0 - \leq 45\%$

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Assegurar que a atividade é realizada fora da zona de respiração do operador (distância cabeça-produto superior a 1m).

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Evitar os salpicos.

Certificar-se de que a cabina de pintura é utilizada.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 10,7143 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.974026

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 0,0001 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.000001

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descritores de utilização abrangidos: PROC11: Aplicação por pulverização não industrial

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: $\geq 0 - \leq 45\%$

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Inspeção e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Assegurar que as portas e as janelas estão abertas (ventilação geral).

Evitar os salpicos.

Utilizar um sistema de ventilação local com eficácia adequada.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. A concentração da substância foi considerada com uma abordagem linear. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 4,8214 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.438312

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 153 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.51

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC11: Aplicação por pulverização não industrial

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Evitar os salpicos.

Assegurar que as portas e as janelas estão abertas (ventilação geral).

Usar uma meia máscara facial com filtro tipo P2L ou superior.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. A concentração da substância foi considerada com uma abordagem linear. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 4,8214 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.438312

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 116 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.386667

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Proporcionar um bom nível de ventilação geral ou controlada (de 5 a 10 trocas de ar por hora). Eficácia: 70 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 1,3714 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.124675

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 145,1979 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.483993

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC19: Mistura manual com contacto directo, utilizando apenas equipamento de protecção individual.

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 240 minutos, 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada: Eficácia: 80 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Garantir um bom nível de ventilação geral ou controlada (não menos de 3-5 trocas de ar por hora). Eficácia: 30 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 8,4857 mg/kg/dia (peso corporal)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.771429

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 67,759 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.225863

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC19: Mistura manual com contacto directo, utilizando apenas equipamento de protecção individual.

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 60 minutos, 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Proporcionar um bom nível de ventilação geral ou controlada (de 5 a 10 trocas de ar por hora). Eficácia: 70 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 2,8286 mg/kg p.c./dia

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.257143

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 145,1979 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.483993

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

EXPOSURE SCENARIO

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

Substance identification

Chemical Name: Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

EC number: 905-562-9

Date - Version: 24/05/2019

| Identified use | Process category (PROC) | Product Category (PC) | Sector of use (SU) | Article category (AC) | Environmental Release Category (ERC) | EU tonnage (in thousands of tons) | Regional fraction |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Coatings (industrial) | PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 | ND | 3 | ND | 4 | 50 | 0.1 |
| Coatings (professional) | PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 | ND | 22 | ND | 8a, 8d | 50 | 0.1 |

USE IN THE XYLENE CATEGORY IN COATINGS - INDUSTRIAL USE

SECTION 1. TITLE OF THE EXPOSURE SCENARIO

Title

Use of the xylene category in coatings

Sector of use

Industrial use SU3

Process categories

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15

Environmental Release Categories

ERC4

Processes, tasks, activities considered

Considers use in coatings (paints, inks, adhesives, etc.) including exposure during use (including receipt of material, storage, preparation and transfer from bulk or semi-bulk, spray, roller, spatula application, dipping, flow, fluid layers in production lines and in film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities.

SECTION 2. OPERATING CONDITIONS AND RISK MANAGEMENT MEASURES

SECTION 2.1 WORKERS EXPOSURE CONTROL

Product features

Liquid, vapor pressure >10 kPa [OC5].

Concentration of the substance in the product

Covers a percentage substance in the product up to 100% (unless otherwise stated) [G13].

Quantities used

Not applicable.

Frequency and duration of use

Covers a daily exposure up to 8 hours (unless otherwise specified) [G2].

Human factors not influenced by risk management

Not applicable.

Other operational conditions affecting worker exposure

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature [G15].

Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Scenarios and risk management measures

General exposures (closed systems) [CS15].

Handle substance within a closed system [E47].

General exposures (closed systems) [CS15]. With sampling [CS56]. Use in closed systems [CS38].

Handle substance within a closed system [E47].

Film formation - Forced drying (50-100°C). Drying (> 100°C). UV/EB radiation curing [CS94].

Handle substance within a closed system [E47].

Mixing operations (closed systems) [CS29]. General exposures (closed systems) [CS15].

Handle substance within a closed system [E47]. Provide a good standard of general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour) [E11]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours [OC28].

Film formation - air drying [CS95].

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour) [E11].

Preparation of material for application [CS96]. Film formation - air drying [CS95].

Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40].

Spray application (automatic/robotic) [CS97].

Perform in a ventilated booth supported by laminar airflow [E59].

Manual [CS34]. Spraying [CS10].

Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40]. Wear a respirator conforming to EN140 with a type A filter or better [PPE22].

Material transfers [CS3]. Non-dedicated facility [CS82].

Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

Material transfers [CS3]. Dedicated facility [CS81].

Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

Roller application, spreader, flow [CS98].

Provide extract ventilation at points where emissions occur [E54]

Dipping and pouring [CS4].

Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40].

Laboratory activity [CS36].

No specific measures have been identified [E18].

Material transfers [CS3]. Drum/batch transfers [CS8]. Transfer/pour from containers [CS22].

Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40].

Equipment cleaning and maintenance [CS39].

Drain system before equipment downtime or maintenance [E65].

Storage [CS67]. With occasional controlled exposure [CS137].

Handle substance within a closed system [E47].

SECTION 2.2 ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROL

Evaluation method

EUSES 2.1.1 using predefined release fractions from ESVOC SpERC 4.3a.v1

Product features

The xylene category consists of liquids of medium volatility.

The solubility in water for the category is 166mg/l; the vapor pressure is 821 Pa at 20°C; and log Kow is 3.16 and is readily biodegradable.

Quantities used

EU tonnage: 50 kt/year

Regional tonnage: 5 kt/year

Main fraction of local origin: 1

Frequency and duration of use

Issue days per year: 300

Environmental factors not influenced by risk management

Local fresh water dilution factor: 10

Local dilution factor in sea water: 100

The conditions reported on the SPERC information sheet (ESVOC SpERC 4.3.v1) give rise to the following fraction versions

Additional conditions of use affecting environmental exposure

Fraction of release to air from process before RMMs: 0.98.

Fraction of release to waste water from process before RMMs: 0.007.

Fraction of release to soil from process before RMMs: 0.

On-site conditions and technical measures to reduce or limit discharges, emissions to air and releases to soil

Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of [TCR7]: >90%.

Typical on-site waste water treatment technology provides removal efficiency of [TCR11]: 93.67%.

Soil emission controls are not applicable as there is no direct release to soil [TCR4].

Prevent discharge of undissolved substance to or recover from waste water [TCR14].

Organisational measures to avoid/limit release from a site

Do not apply industrial sludge to natural soils [OMS2].

Sludge should be incinerated, contained or reclaimed [OMS3].

Conditions and measures for the municipal sewage treatment plant

Estimated substance removal from wastewater via municipal sewage treatment [STP3]: 93.67%.

Assumed domestic sewage treatment plant flow (m³/d) [STP5]: 2000.

Conditions and measures for external treatment of waste for disposal

External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3].

Conditions and measures for the external recovery of waste

External recovery or recycling of waste must be in accordance with applicable local and/or national laws [ERW1].

Other environmental control measures in addition to those described above

None.

SECTION 3. EXPOSURE ESTIMATION

SECTION 3.1 HEALTH

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the DNELs and the risk characterisation ratio should be less than 1.

SECTION 3.2 ENVIRONMENT

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the PNECs and the risk characterisation ratio should be less than 1.

SECTION 4. GUIDELINES FOR THE DU TO VERIFY COMPLIANCE WITH THE EXPOSURE SCENARIO

SECTION 4.1 HEALTH

Confirm that the RMMs and OCs match the description or have equivalent efficiency.

SECTION 4.2 ENVIRONMENT

Confirm that the RMMs and OCs match the description or have equivalent efficiency.

As typically found in a waste water treatment plant, the required waste water removal efficiency is: 93.67%.

Scaling values

Further details on scaling and control technologies are provided in the SPERC sheet [DSU4].

Basis for scaling: Environment. Risk: ground. MSafe 68871 kg/day after RMM.

Use of the site: 5 kt/year

On-site emission factors: Water - 93.67% efficiency. Air - 0% efficiency.

Dilution factors Fresh water 10. Marine water 100.

Initial fraction of release to water on-site (before RMMs): 0.7%.

Typical release to water after RMMs 3.75E-02 mg/l.

USE IN THE XYLENE CATEGORY IN COATINGS - PROFESSIONAL USE

SECTION 1. TITLE OF THE EXPOSURE SCENARIO

Title

Use of the xylene category in coatings

Sector of use

Professional use. SU22

Process categories

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Environmental Release Categories

ERC8a, ERC8d

Processes, tasks, activities considered

Considers use in coatings (paints, inks, adhesives, etc.) including exposure during use (including receipt of material, storage, preparation and transfer from bulk or semi-bulk, spray, roller, brush, manual spatula application or similar methods and in film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities.

SECTION 2. OPERATING CONDITIONS AND RISK MANAGEMENT MEASURES

SECTION 2.1 WORKERS EXPOSURE CONTROL

Product features

Liquid, vapour pressure 0.5 - 10 kPa [OC4].

Concentration of the substance in the product

Covers a percentage substance in the product up to 100% (unless otherwise stated) [G13].

Quantities used

Not applicable.

Frequency and duration of use

Covers a daily exposure up to 8 hours (unless otherwise specified) [G2].

Human factors not influenced by risk management

Not applicable.

Other operational conditions affecting worker exposure

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature [G15].

Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Scenarios and risk management measures

General exposures (closed systems) [CS15].

Handle substance within a closed system [E47].

Filling/preparation of equipment from drums or containers [CS45].

Handle substance within a closed system [E47]. Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

General exposures (closed systems) [CS15]. Use in closed systems [CS38].

Handle substance within a closed system [E47]. Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

Preparation of material for application [CS96].

Handle substance within a closed system [E47]. Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40].

Film formation - air drying [CS95]. Outdoor [OC9].

Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour [OC27]. Wear suitable gloves tested to standard EN374 [PPE15].

Film formation - air drying [CS95]. Indoor [OC8].

Provide extract ventilation at points where emissions occur [E54]. Provide a good standard of general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour) [E11].

Preparation of material for application [CS96]. Indoor [OC8]

Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour [OC27].

Preparation of material for application [CS96]. Outdoor [OC9]

Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour [OC27].

Material transfers [CS3]. Drum/batch transfers [CS8].

Transfer via enclosed lines [E52]. Provide a good standard of general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour) [E11].

Roller application, spreader, flow [CS98]. Indoor [OC8].

Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40]. Wear a respirator conforming to EN140 with a type A filter or better [PPE22].

Roller application, spreader, flow [CS98]. Outdoor [OC9].

Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear a respirator conforming to EN140 with a type A filter or better [PPE22].

Manual [CS34]. Spraying [CS10]. Indoor [OC8].

Perform in a ventilated booth supported by laminar airflow [E59].

Manual [CS34]. Spraying [CS10]. Outdoor [OC9].

Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours [OC28]. Wear suitable gloves tested to standard EN374 [PPE15]. Wear a full face respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE24].

Dipping and pouring [CS4]. Indoor [OC8].

Provide extract ventilation at points where emissions occur [E54]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours [OC28].

Dipping and pouring [CS4]. Outdoor [OC9].

Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear a respirator conforming to EN140 with a type A filter or better [PPE22].

Laboratory activity [CS36].

Handle in a fume cupboard or under extract ventilation [E83].

Hand application - finger paints, crayons, stickers [CS72]. Indoor [OC8].

Limit the substance content in the product to 5% [OC17]. Provide a good standard of controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40]. Wear suitable gloves tested to standard EN374 [PPE15].

Hand application - finger paints, crayons, stickers [CS72]. Outdoor [OC9].

Limit the substance content in the product to 5% [OC17]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours [OC28]. Wear suitable gloves tested to standard EN374 [PPE15].

Equipment cleaning and maintenance [CS39].

Drain system before equipment downtime or maintenance [E65]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours [OC28].

Storage [CS67]. With occasional controlled exposure [CS137].

Handle substance within a closed system [E47]. Provide a good standard of general or controlled ventilation (10-15 air changes per hour) [E40].

SECTION 2.2 ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROL

Evaluation method

EUSES 2.1.1 using predefined release fractions from ESVOCSpERC 8.3b.v1

Product features

The xylene category consists of liquids of medium volatility.

The solubility in water for the category is 166mg/l; the vapor pressure is 821 Pa at 20°C; and log Kow is 3.16 and is readily biodegradable.

Quantities used

EU tonnage: 50 kt/year

Regional tonnage: 5 kt/year

Main fraction of local origin: 0.002

Frequency and duration of use

Issue days per year: 365

Environmental factors not influenced by risk management

Local fresh water dilution factor: 10

Local dilution factor in sea water: 100

The conditions reported on the SPERC information sheet (ESVOCSpERC 4.3.v1) give rise to the following fraction versions

Additional conditions of use affecting environmental exposure

Fraction of release to air from process before RMMs: 0.98

Fraction of release to waste water from process before RMMs: 0.01

Fraction of release to soil from process before RMMs: 0.01

On-site conditions and technical measures to reduce or limit discharges, emissions to air and releases to soil

Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of [TCR7]: 0%.

Typical on-site waste water treatment technology provides removal efficiency of [TCR11]: 93.67%.

Organisational measures to avoid/limit release from a site

Prevent environmental discharge consistent with regulatory requirements [OMS4].

Conditions and measures for the municipal sewage treatment plant

Estimated substance removal from wastewater via municipal sewage treatment [STP3]: 93.67%.

Assumed domestic sewage treatment flow (m³/d) [STP5]: 2000.

Conditions and measures for external treatment of waste for disposal

External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3].

Conditions and measures for the external recovery of waste

External recovery or recycling of waste must be in accordance with applicable local and/or national laws [ERW1].

Other environmental control measures in addition to those described above

None.

SECTION 3. EXPOSURE ESTIMATION

SECTION 3.1 HEALTH

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the DNELs and the risk characterisation ratio should be less than 1.

SECTION 3.2 ENVIRONMENT

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the PNECs and the risk characterisation ratio should be less than 1.

SECTION 4. GUIDELINES FOR THE DU TO VERIFY COMPLIANCE WITH THE EXPOSURE SCENARIO

SECTION 4.1 HEALTH

Confirm that the RMMs and OCs match the description or have equivalent efficiency.

SECTION 4.2 ENVIRONMENT

Confirm that the RMMs and OCs match the description or have equivalent efficiency.

As typically found in a waste water treatment plant, the required waste water removal efficiency is: 93.67%.

Scaling values

Further details on scaling and control technologies are provided in the SPERC sheet [DSU4].

Basis for scaling: Environment. Risk: Fresh water sediments MSafe 68871 kg/day after RMM.

Use of the site: 0.01 kt/year

On-site emission factors: Water - 93.67% efficiency. Air - 0% efficiency.

Dilution factors Fresh water 10. Marine water 100.

Initial fraction of release to water on-site (before RMMs): 1%.

Typical release to water after RMMs 1.50E-03 mg/l.

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane

Identificação da substância

Nome químico: bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane

Número CAS: 1675-54-3

Data - Versão: 29/12/2021 - 1.3

USO INDUSTRIAL - UTILIZAÇÕES PROFISSIONAIS: SECTOR PÚBLICO (ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ENTRETENIMENTO, SERVIÇOS, ARTESANATO) (SU22).

1. SEÇÃO DE TÍTULO

Nome do cenário de exposição: Utilização industrial.

Título resumido estruturado: Utilizações profissionais: sector público (administração, educação, entretenimento, serviços, artesanato) (SU22).

Substância: 2,2'-(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenossimetilen)bisossirano

Número CE: 216-823-5

Número de registo: 01-2119456619-26

AMBIENTE

SC 1: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) ERC4

TRABALHADOR

SC 2: Utilização como reagente de laboratório. PROC15

SC 3: Tratamento de artigos por imersão e vazamento PROC13

SC 4: Compressão em pastilhas, compressão, extrusão, peletização, granulação PROC14

SC 5: Engorduramento/lubrificação geral em condições de alta energia cinética PROC18

SC 6 Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) de/para recipientes/grandes contentores, em instalações não dedicadas PROC8a

2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO QUE AFECTAM A EXPOSIÇÃO

2.1. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) (ERC4)

Características do produto (artigo)

Forma física do produto: Líquido

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Quantidade diária por sítio: 0,6 ton/dia

Montante anual por sítio: 20 toneladas por ano.

Condições e medidas relativas à estação de tratamento de águas residuais

Tipo STP: Estação de tratamento de resíduos urbanos.

Mais informações sobre a STP: Eliminação biológica.

Tratamento de lamas STP: Pode ser depositado em aterro quando a legislação local o permitir.

Efluente STP: 2.000 m³/giorno

Outras condições que afectam a exposição ambiental

Fluxo de água na superfície receptor: 18.000 m³/dia

Exterior/Interior Utilização interna.

2.2. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Utilização como reagente de laboratório. (PROC15)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%.

Forma física do produto: Líquido.

Temperatura: < 40°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Parte-se do princípio de que são aplicadas boas normas básicas de higiene no trabalho.

Assegurar um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Dérmico: eficiência mínima de 0%.

Inalação: rendimento mínimo de 30%.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: < 40°C

2.3. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 25%.

Forma física do produto: Líquido.

Pressão de vapor: 0,00741 Pa

Temperatura: < 70°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Parte-se do princípio de que são aplicadas boas normas básicas de higiene no trabalho.

Proporcionar um bom nível de ventilação geral (não menos de 1 a 3 variações de ar por hora).

Dérmico: eficiência mínima de 0%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Usar um respirador adequado.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: < 40°C

2.4. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Compressão em pastilhas, compressão, extrusão, peletização, granulação (PROC14)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%.

Forma física do produto: Líquido.

Temperatura: < 40°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Parte-se do princípio de que são aplicadas boas normas básicas de higiene no trabalho.

Assegurar um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Dérmico: eficiência mínima de 0%.

Inalação: rendimento mínimo de 30%.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: < 40°C

2.5. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Engorduramento/lubrificação geral em condições de alta energia cinética (PROC18)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 20%.

Forma física do produto: Líquido.

Temperatura: ≤ 800°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Usar um respirador adequado.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No exterior.

Ambientes industriais ou profissionais: Utilização profissional.

Temperatura: ≤ 800°C

2.6. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) de/para recipientes/grandes contentores, em instalações não dedicadas (PROC8a)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 25%.

Forma física do produto: Líquido.

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No exterior.

Ambientes industriais ou profissionais: Utilização profissional.

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até < 40°C.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

3.1. Libertaçao ambiental e exposição: Utilização de adjuvante tecnológico não reativo numa instalação industrial (sem inclusão no artigo) (ERC4)

| Libertaçao do percurso | Taxa de libertaçao | Método de estimativa para libertaçao |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| cachoeira | 1.2E-10kg/dia | FEICA SPERC 5.1 a.v1 |
| ar | 3E-4kg/dia | FEICA SPERC 5.1 a.v1 |
| Solo | 0% | FEICA SPERC 5.1 a.v1 |

| Alvo de proteção | Exposição estimada (EUSES v2.1) | RCR |
|--|----------------------------------|--------|
| Água fresca | 3.76E-4mg/l | 0.063 |
| Sedimentos de água doce | 0.018mg/l | 0.053 |
| Água do mar: | 2.95E-5mg/kg peso seco | 0.049 |
| sedimento marinho | 1.42E-3mg/kg peso seco | 0.042 |
| Estação de tratamento de esgoto | 5.68E-11 mg/l | < 0.01 |
| terrás agrícolas | 2.88E-6mg/kg peso seco | < 0.01 |
| Presas de predadores (água doce) | mg/kg de peso úmido (EUSES v2.1) | < 0.01 |
| Presa para predadores (água do mar) | 9,13E-4mg/kg peso úmido | < 0.01 |
| Principal predador presa (água do mar) | 9,13E-4mg/kg peso úmido | < 0.01 |
| Presas de predadores (terrestres) | 1,68E-4mg/kg de peso úmido | < 0.01 |
| Homem através do ambiente - inalação | 7.65E-9mg/m³ | < 0.01 |
| Homem através do ambiente - oral | 3E-5mg/kg pc/dia | < 0.01 |
| População exposta através do ambiente | - | < 0.01 |

3.2. Exposição do trabalhador: Utilização como reagente de laboratório. (PROC15)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.993mg/m³ | 0.201 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.993mg/m³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.993mg/m³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.172mg/kg pc/dia | 0.045 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 9.92E-3 mg/cm² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.247 |

3.3. Exposição do trabalhador: Tratamento de artigos por imersão e vazamento (PROC13)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.085mg/m ³ | 0.017 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.085mg/m ³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.085mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.411mg/kg pc/dia | 0.548 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.06 mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.566 |

3.4. Exposição do trabalhador: Compressão em pastilhas, compressão, extrusão, peletização, granulação (PROC14)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.993mg/m ³ | 0.201 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.993mg/m ³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.993mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.172mg/kg pc/dia | 0.229 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.0025mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.43 |

3.5. Exposição do trabalhador: Engorduramento/lubrificação geral em condições de alta energia cinética (PROC18)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.596mg/m ³ | 0.121 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.596mg/m ³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.596mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.411mg/kg pc/dia | 0.548 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.03mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.669 |

3.6. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas (PROC8a)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.596mg/m ³ | 0.121 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.596mg/m ³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.596mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.411mg/kg pc/dia | 0.548 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.03mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.669 |

4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

As exposições previstas não devem exceder os limites de exposição aplicáveis (indicados na Secção 8 da FDS) quando forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na Secção 2.

Sempre que sejam aplicadas outras medidas de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores devem assegurar que os riscos são geridos pelo menos a níveis equivalentes.

As orientações baseiam-se em condições operacionais presumidas que podem não ser aplicáveis a todos os locais, pelo que pode ser necessário um scaling para definir as medidas de gestão corretas para um risco específico do local.

USO PROFISSIONAL - UTILIZAÇÕES PROFISSIONAIS: SECTOR PÚBLICO (ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ENTRETENIMENTO, SERVIÇOS, ARTESANATO) (SU22).

1. SEÇÃO DE TÍTULO

Nome do cenário de exposição: Profissional.

Título resumido estruturado: Utilizações profissionais: sector público (administração, educação, entretenimento, serviços, artesanato) (SU22).

Substância: 2,2'-(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenossimetilen)]bisossirano

Número CE: 216-823-5

Número de registo: 01-2119456619-26

AMBIENTE

SC 1: Utilização num local industrial que levou à inclusão no artigo ERC5

TRABALHADOR

SC 2: Pulverização industriais PROC7

SC 3 Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) de/para recipientes/grandes contentores, em instalações não dedicadas PROC8a

SC 4: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) de/para recipientes/grandes contentores, em instalações dedicadas PROC8b

SC 5: Transferência de uma substância ou mistura para pequenos contentores (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem) PROC9

SC 6: Aplicações de rolos ou pincéis PROC10

SC 7: Pulverização não industriais PROC11

2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO QUE AFECTAM A EXPOSIÇÃO

2.1. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL: Utilização num local industrial que levou à inclusão no artigo (ERC5)

Características do produto (artigo)

Abrange uma percentagem de substância no produto até 100%.

Forma física do produto: Líquido

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Montante anual por sítio: 30 000 toneladas por ano.

Quantidade diária por sítio: 100 ton/dia

Condições e medidas relativas à estação de tratamento de águas residuais

Tipo STP: Estação de tratamento de resíduos urbanos.

Mais informações sobre a STP: Eliminação biológica.

Tratamento de lamas STP: Pode ser depositado em aterro quando a legislação local o permitir.

Efluente STP: 2.000 m³/dia

Outras condições que afectam a exposição ambiental

Fluxo de água na superfície recetora: 18.000 m³/dia

2.2. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Pulverização industriais (PROC7)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 25%.

Forma física do produto: Líquido.

Pressão de vapor: 0,00741 Pa

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Usar um respirador adequado.

Dérmico: eficiência mínima de 99%.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Ambientes industriais ou profissionais Utilização profissional.

Temperatura: Presume-se uma temperatura de processo até 70°C.

2.3. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) de/para recipientes/grandes contentores, em instalações não dedicadas (PROC8a)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 25%.

Forma física do produto: Líquido.

Pressão de vapor: 0,00741 Pa

Temperatura: 70°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Proporcionar um bom nível de ventilação geral (não menos de 1 a 3 variações de ar por hora).

Dérmico: eficiência mínima de 0%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Ambientes industriais ou profissionais Utilização profissional.

Temperatura: 70°C

2.4. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) de/para recipientes/grandes contentores, em instalações dedicadas (PROC8b)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%.

Forma física do produto: Líquido.

Pressão de vapor: 0,00741 Pa

Temperatura: 70°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Parte-se do princípio de que são aplicadas boas normas básicas de higiene no trabalho.

Proporcionar um bom nível de ventilação geral (não menos de 1 a 3 variações de ar por hora).

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Usar um respirador adequado.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: 70°C

2.5. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Transferência de uma substância ou mistura para pequenos contentores (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem) (PROC9)

Características do produto (artigo)

Abrange concentrações até 100%.

Forma física do produto: Líquido.

Pressão de vapor: 0,00741 Pa

Temperatura: < 50°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Parte-se do princípio de que são aplicadas boas normas básicas de higiene no trabalho.

Assegurar um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Dérmico: eficiência mínima de 0%.

Inalação: rendimento mínimo de 30%.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 95%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Usar um respirador adequado.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: < 50°C

2.6. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 25%.

Forma física do produto: Líquido.

Pressão de vapor: 0,00741 Pa

Temperatura: < 70°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Parte-se do princípio de que são aplicadas boas normas básicas de higiene no trabalho.

Proporcionar um bom nível de ventilação geral (não menos de 1 a 3 variações de ar por hora).

Ventilação de exaustão local.

Dérmico: eficiência mínima de 0%.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Dérmico: eficiência mínima de 99%.

Inalação: rendimento mínimo de 0%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: < 70°C.

2.7. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES: Pulverização não industriais (PROC11)

Características do produto (artigo)

Abrange a percentagem de substância no produto até 25%.

Forma física do produto: Líquido.

Temperatura: < 40°C

Quantidades utilizadas (ou contidas no artigo), frequência e duração da utilização/exposição

Duração: Abrange exposições diárias até 8 horas.

Medidas e condições organizacionais e técnicas

Assegurar um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Condições e medidas relativas à proteção individual, avaliação da higiene e da saúde

Usar luvas resistentes a agentes químicos (testadas de acordo com a norma EN374) em combinação com atividades de formação específicas.

Usar uma proteção ocular adequada.

Se for previsível que a contaminação da pele se propague a outras partes do corpo, essas partes também devem ser protegidas com vestuário impermeável equivalente ao descrito para as mãos.

Usar um respirador adequado.

Dérmico: eficiência mínima de 99%.

Inalação: rendimento mínimo de 90%.

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Exterior/Interior No interior.

Temperatura: < 40°C.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

3.1. Libertaçāo ambiental e exposiçāo: Utilizaçāo num local industrial que levou à inclusão no artigo (ERC5)

| Libertaçāo do percurso | Taxa de libertaçāo | Método de estimativa para libertaçāo |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| cachoeira | 0.06 kg/dia | FEICA SPERC 8c.1 b.v1 |
| ar | 0kg/dia | FEICA SPERC 8c.1 b.v1 |
| Solo | 0% | FEICA SPERC 8c.1 b.v1 |

| Alvo de proteçāo | Expoziçāo estimada (EUSES v2.1) | RCR |
|--|--|--------|
| Água fresca | 3.22E-3mg/l | 0,536 |
| Sedimentos de água doce | 0.155mg/l | 0,454 |
| Água do mar: | 3.14E-4mg/l | 0,523 |
| sedimento marinho | 0.015mg/kg peso seco | 0,442 |
| Estação de tratamento de esgoto | 0.028mg/l | < 0,01 |
| terras agrícolas | 0.05mg/kg peso seco | 0,779 |
| Presas de predadores (água doce) | 0,048 mg/kg de peso úmido | < 0,01 |
| Presa para predadores (água do mar) | 4,53E-3mg/kg peso úmido | < 0,01 |
| Principal predador presa (água do mar) | 1,64E-3mg/kg de peso úmido | < 0,01 |
| Presas de predadores (terrestres) | 0,056 mg/kg de peso úmido | < 0,01 |
| Homem através do ambiente - inalaçāo | Concentraçāo no ar: 3,45E-11 mg/m ³ | < 0,01 |
| Homem através do ambiente - oral | 1.47E-3mg/kg pc/dia | < 0,01 |
| População exposta através do ambiente | - | < 0,01 |

3.2. Expoziçāo do trabalhador: Pulverizaçāo industriais (PROC7)

| Via de exposiçāo | Efeito na saúde | Indicador de exposiçāo | Expoziçāo estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalaçāo | sistémico | Longo prazo | 0.34mg/m ³ (ART v1.5) | 0.069 |
| inalaçāo | local | Longo prazo | 0.34mg/m ³ (ART v1.5) | - |
| inalaçāo | local | Curto prazo | 0.78mg/m ³ (ART v1.5) | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,257 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0.343 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.012mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3) | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.412 |

3.3. Expoziçāo do trabalhador: Transferênciā de uma substâncā ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalaçāes não dedicadas (PROC8a)

| Via de exposiçāo | Efeito na saúde | Indicador de exposiçāo | Expoziçāo estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalaçāo | sistémico | Longo prazo | 0.851mg/m ³ | 0.173 |
| inalaçāo | local | Longo prazo | 0.851mg/m ³ | - |
| inalaçāo | local | Curto prazo | 0.851mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.411mg/kg pc/dia | 0.548 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.03mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.721 |

3.4. Expoziçāo do trabalhador: Transferênciā de uma substâncā ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalaçāes dedicadas (PROC8b)

| Via de exposiçāo | Efeito na saúde | Indicador de exposiçāo | Expoziçāo estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalaçāo | sistémico | Longo prazo | 0.085mg/m ³ | 0.017 |
| inalaçāo | local | Longo prazo | 0.085mg/m ³ | - |
| inalaçāo | local | Curto prazo | 0.0851mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.411mg/kg pc/dia | 0.548 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.03mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.566 |

3.5. Exposição do trabalhador: Transferência de uma substância ou mistura para pequenos contentores (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem) (PROC9)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.099mg/m ³ | 0.02 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.099mg/m ³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.993mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.343mg/kg pc/dia | 0.457 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.05mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.659 |

3.6. Exposição do trabalhador: Aplicações de rolos ou pincéis (PROC10)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada (funcionário ECETOC TRA v3) | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.085mg/m ³ | 0.017 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.085mg/m ³ | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.085mg/m ³ | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0.165mg/kg pc/dia | 0.219 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.012mg/cm ² | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.237 |

3.7. Exposição do trabalhador: Pulverização não industriais (PROC11)

| Via de exposição | Efeito na saúde | Indicador de exposição | Exposição estimada | RCR |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|-------|
| inalação | sistémico | Longo prazo | 0.34mg/m ³ (ART v1 .5) | 0.069 |
| inalação | local | Longo prazo | 0.34mg/m ³ (ART v1 .5) | - |
| inalação | local | Curto prazo | 0.78mg/m ³ (ART v1 .5) | - |
| Dérmico | sistémico | Longo prazo | 0,643 mg/kg pc/dia (ECETOC TRA trabalhador v3) | 0.857 |
| Dérmico | local | Curto prazo | 0.03mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3) | - |
| percursos combinados | - | - | - | 0.926 |

4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

As exposições previstas não devem exceder os limites de exposição aplicáveis (indicados na Secção 8 da FDS) quando forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na Secção 2.

Sempre que sejam aplicadas outras medidas de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores devem assegurar que os riscos são geridos pelo menos a níveis equivalentes.

As orientações baseiam-se em condições operacionais presumidas que podem não ser aplicáveis a todos os locais, pelo que pode ser necessário um scaling para definir as medidas de gestão corretas para um risco específico do local.

2-methoxy-1-methylethyl acetate

Substance identification

Chemical Name: 2-methoxy-1-methylethyl acetate

CAS number: 108-65-6

Date - Version: 02/08/2021 18.0

4. USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in industrial plants

SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC4: Industrial use of processing aids not becoming part of articles.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 63,050,000 kg

Daily amount per site: 105.087 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 27%

Emission factor in water: 2%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of 70%.

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1338

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 79,180 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.04 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.0001

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

General exposure. Continuous process (closed system) with sample collection.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Film formation - Fast drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.5

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Mixing operations. General exposure (closed system).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 93.85 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.25

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch process (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application. Mixing operations (open systems).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (automatic/robotic).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Effectiveness: 95%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 46.93 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.13

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 2.14 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.04

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour). Effectiveness: 70%.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 281.56 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.76

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 8.57 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.17

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC9: Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing). Material transfers. Drum/batch transfers. Transfer from containers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 5.49 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.11

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC14: Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion or pelletising. Production or preparation of articles by tableting, compression, extrusion.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 3.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.07

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

5. USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in industrial plants

SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC4: Industrial use of processing aids not becoming part of articles.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 430kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 140.104 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure (closed system). General exposure.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure.

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure. General exposure. Continuous process (closed system) with sample collection.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 7.51 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.02

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Film formation - Fast drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Mixing operations.

General exposure (closed system).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 18.77 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.05

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch process (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 15.02 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.04

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application. Mixing operations (open systems).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (automatic/robotic). Spraying (manual)

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 8.57 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.17

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC9: Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing). Material transfers. Drum/batch transfers. Transfer from containers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 27.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.54

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC14: Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion or pelletising. Production or preparation of articles by tableting, compression, extrusion.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 3.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.07

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 7.51 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.02

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

7 USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in professional installations

SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.04 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.0001

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure.

The use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

General exposure. Use in confined systems (closed system). Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Preparation of material for application

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 93.85 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.25

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch process (synthesis) where opportunity for exposure arises.

Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch and other processes (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure.

The use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Alternatively: Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 269.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers Dedicated plant.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%

If there is no general ventilation, ensure that operations are carried out outdoors.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 5.49 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.11

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Effectiveness: 80%.

Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better. Effectiveness: 90%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 2.14 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.04

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally. Effectiveness: 30%.

Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better. Effectiveness: 90%.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 131.4 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.36

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 21.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.42

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Alternatively: Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training. Effectiveness: 90%.

If there is no general ventilation, ensure that operations are carried out outdoors.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 14.14 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.28

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

8. USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in professional installations
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure. General exposure (closed system).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

General exposure. Use in confined systems (closed system). Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 15.02 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.4

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Preparation of material for application

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 18.77 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.05

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch and other processes (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch and other processes (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Indoor/Outdoor: Indoor use.

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers Dedicated plant.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 27.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.54

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Indoor/Outdoor: Outdoor use.

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training. Effectiveness: 90%.

If there is no general ventilation, ensure that operations are carried out outdoors.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 10.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.21

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Indoor/Outdoor: Indoor use.

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 7.51 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.02

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 28.29 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.56

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Indoor/Outdoor: Outdoor use.

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

Xylene

Identificação do cenário de exposição

Nome do Produto: Xylene

Alcance o número de registro: 01-2119488216-32-XXXX

Número CAS: 1330-20-7

Número CE: 215-535-7

Fecha de revisión: 14/02/2022 rev. 3.0

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. - USO INDUSTRIAL

1. Título do cenário de exposição

Objetivo do processo: Incluir a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo a exposição durante a aplicação (incluindo a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência a granel e semi-granel, as operações de aplicação com spray, rolo, pulverização manual, imersão, fluxo, camadas de fluidos nas linhas de produção e na formação de películas) e limpeza de instalações, manutenção e respetivas atividades laboratoriais.

Setor principal: SU3 Usos industriais

Ambiente

Categoría de libertación ambiental [ERC]: ERC4 Utilización industrial de adjuvantes tecnológicos não reactivos (sem inclusão no interior ou na superfície do artigo).

Categoría de libertación ambiental [SpERC]: ESVOC SPERC 4.3a.v1

Trabalhador

Categorías de procesos:

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção ou refinaria de substâncias químicas num processo fechado e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC4 Produção de substâncias químicas com possibilidade de exposição.

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC7 Aplicação de pulverização industrial.

PROC8a Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas.

PROC8b Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento.

PROC15 Utilização como reagentes de laboratório.

PROC24 Processamento em condições mecânicas gravosas de substâncias incorporadas ou de revestimento em materiais e/ou artigos.

2. Outras condições de utilização que afectem a exposição (Industrial - Ambiente 1)

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP Facilmente biodegradável.

Quantidades usadas:

Montante anual por local: 2500 toneladas

Frequência e duração de uso

Dias de emissão: 300 dias/ano

Condições de funcionamento adicionais relativas à exposição ambiental

Fator de emissão - ar

Taxa de libertação para a atmosfera produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.98

Fator de emissão - águas

Taxa de libertação para as águas residuais produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.007

Fator de emissão - solo

Taxa de libertação para o solo produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0

Factores ambientais que não são influenciados pela gestão do risco

Diluição

Factor de diluição da água doce local: 10

Fator de diluição local da água do mar: 100

Medidas de gestão de riscos

Dados sobre a estação de tratamento de águas residuais (inglês: STP)

Estimativa da remoção de substâncias das águas residuais através do tratamento de esgotos domésticos: 95.8%

Fluxo das águas residuais - sistema de clarificação presumível: 2000 m³/dia

Condições técnicas locais e medidas de redução e limitação das descargas e emissões para a atmosfera

Ar:

Limitar as emissões para a atmosfera a uma eficiência de confinamento típica de >90%.

Água:

Evitar a penetração da substância não diluída nas águas residuais locais ou recuperá-la no local. A técnica típica de tratamento no local tem uma eficiência de separação de 95,8%.

Chão:

As limitações das emissões no solo não são aplicáveis, uma vez que não existe libertação direta para o solo.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos a eliminar

Tratamento da lama:

Não espalhar lama industrial em solos naturais. As lamas de depuração devem ser queimadas, armazenadas ou regeneradas.

Tratamento de esgoto:

Durante a produção não se forma nenhum resíduo da substância.

2. Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP

Informações sobre a concentração: Inclui concentrações até 100%, excepto quando indicado em contrário.

Quantidades usadas

Não aplicável.

Frequência e duração de uso

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Temperatura: (salvo indicação em contrário) utilizar a uma temperatura não superior a 20°C acima da temperatura ambiente.

Taxa de ventilação: Assegurar uma ventilação controlada suficiente (10 a 15 trocas de ar por hora). Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para impedir libertações

Medidas técnicas de proteção:

Manusear a substância num sistema fechado. Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões. Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar. Descarregar ou retirar a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção PROC7 Aplicação em spray industrial: a pulverização (automática/robótica) deve ser realizada numa cabina ventilada com fluxo laminar.

Medidas de gestão de riscos:

PROC7 Aplicação de pulverização industrial.

Pulverização manual.

Usar proteção respiratória de acordo com a EN 140 com filtro tipo A ou superior.

3. Avaliação da exposição (ambiente 1):

Exposição ambiental:

A exposição prevista não excede os limites de exposição específicos (enumerados no capítulo 8 da ficha de dados de segurança), se forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais constantes da secção 2.

Tonelagem máxima admissível no local (MSafe) com base na libertação após o tratamento completo das águas residuais: 9874 kg/día

3. Verificação da exposição (Saúde 1)

Exposição

Prevê-se que a exposição estimada no local de trabalho não excede os DNEL quando forem tomadas medidas de identificação dos riscos.

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Ambiente 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

As orientações baseiam-se em condições de funcionamento acordadas que podem não se aplicar a todos os locais; pode, por isso, ser necessário dimensioná-las para estabelecer medidas adequadas de gestão dos riscos.

A eficácia de separação necessária para o ar pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local, tanto isoladas como combinadas.

A eficiência de separação necessária para as águas residuais pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local ou externas, tanto isoladas como combinadas.

Para mais informações sobre o dimensionamento e as tecnologias de controlo, consultar a ficha informativa SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Saúde 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. - USO PROFISSIONAL

1. Título do cenário de exposição

Objetivo do processo: Inclui a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo a exposição durante a aplicação (incluindo a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência a granel e semi-granel, as operações de aplicação com spray, rolo, pincel e pulverização manual ou processos semelhantes e formação de películas) e limpeza de instalações, manutenção e respetivas atividades laboratoriais.

Setor principal: SU22 Usos profissionais

Ambiente

Categoría de libertação ambiental [ERC]:

ERC8a Uso generalizado de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no interior ou na superfície de um artigo, uso no interior).

ERC8d Uso generalizado de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no interior ou na superfície de um artigo, uso no exterior).

ERC8c Uso generalizado com consequente inclusão no interior ou na superfície de um artigo (uso no interior).

ERC8f Uso generalizado com consequente inclusão no interior ou na superfície de um artigo (uso no exterior).

Categoría de libertação ambiental [SpERC]: ESVOC SPERC 8.3b.v1

Trabalhador

Categorías de processos:

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção ou refinação de substâncias químicas num processo fechado e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC4 Produção de substâncias químicas com possibilidade de exposição.

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC8a Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas.

PROC8b Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC11 Aplicação por pulverização não industrial.

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento.

PROC15 Utilização como reagentes de laboratório.

PROC19 Actividades manuais com contacto directo.

PROC24 Processamento em condições mecânicas gravosas de substâncias incorporadas ou de revestimento em materiais e/ou artigos.

2. Outras condições de utilização que afectem a exposição (Industrial - Ambiente 1)

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP Facilmente biodegradável.

Quantidades usadas

Montante anual por local: 10 toneladas

Frequência e duração de uso

Dias de emissão: 365 dias/ano

Condições de funcionamento adicionais relativas à exposição ambiental

Fator de emissão - ar

Taxa de libertação para a atmosfera produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.98

Fator de emissão - água

Taxa de libertação para as águas residuais produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.01

Fator de emissão - solo

Taxa de libertação para o solo produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.01

Factores ambientais que não são influenciados pela gestão do risco

Diluição

Factor de diluição da água doce local: 10

Fator de diluição local da água do mar: 100

Medidas de gestão de riscos

Dados sobre a estação de tratamento de águas residuais (inglês: STP)

Estimativa da remoção de substâncias das águas residuais através do tratamento de esgotos domésticos 95.8%

Fluxo das águas residuais - sistema de clarificação presumível: 2000 m³/dia

Condições técnicas locais e medidas de redução e limitação das descargas e emissões para a atmosfera

Ar: Limitar as emissões para a atmosfera a uma eficiência de confinamento típica de 0%.

Água: A técnica típica de tratamento no local tem uma eficiência de separação de 95,8%.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos a eliminar

Tratamento de esgoto: Tratamento e eliminação externos dos resíduos tendo em conta as regulamentações locais e/ou nacionais em vigor.

2. Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Características do produto

Forma

Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP

Informações sobre a concentração:

Inclui concentrações até 100%, excepto quando indicado em contrário.

Quantidades usadas

Não aplicável.

Frequência e duração de uso

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Temperatura:

(salvo indicação em contrário) utilizar a uma temperatura não superior a 20°C acima da temperatura ambiente.

Taxa de ventilação:

Assegurar uma ventilação controlada suficiente (10 a 15 trocas de ar por hora) ou assegurar que a operação se realiza externamente.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para impedir libertações

Medidas técnicas de proteção:

Manusear a substância num sistema fechado. Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões. Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar. Descarregar ou retirar a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção. Transporte em vias fechadas. PROC11 Aplicação por pulverização não industrial. Utilização interna. Executar numa cabina ventilada com fluxo laminar. PROC15 Utilização como reagentes de laboratório, manusear sob um exaustor ou sistema de extração de ar.

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertação, dispersão e exposição

Medidas organizacionais

Evitar atividades com exposição superior a 4 horas.

Aplicação manual - Tintas de dedo, gizes, adesivos

Limitar a quantidade de substância contida na mistura a 5 %.

Medidas de gestão de riscos

Usar luvas de proteção de acordo com a norma EN 374, resistentes a solventes.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC11 Aplicação por pulverização não industrial. Uso no exterior

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento. Uso no exterior

Usar proteção respiratória de acordo com a EN 140 com filtro tipo A ou superior.

3. Avaliação da exposição (ambiente 1):

Exposição ambiental

A exposição prevista não excede os limites de exposição específicos (enumerados no capítulo 8 da ficha de dados de segurança), se forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais constantes da secção 2.

Tonelagem máxima admissível no local (MSafe) com base na libertação após o tratamento completo das águas residuais: 5969 kg/día

3. Verificação da exposição (Saúde 1)

Exposição

Prevê-se que a exposição estimada no local de trabalho não excede os DNEL quando forem tomadas medidas de identificação dos riscos.

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Ambiente 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

As orientações baseiam-se em condições de funcionamento acordadas que podem não se aplicar a todos os locais; pode, por isso, ser necessário dimensioná-las para estabelecer medidas adequadas de gestão dos riscos.

A eficácia de separação necessária para o ar pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local, tanto isoladas como combinadas.

A eficiência de separação necessária para as águas residuais pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local ou externas, tanto isoladas como combinadas.

Para mais informações sobre o dimensionamento e as tecnologias de controlo, consultar a ficha informativa SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Saúde 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

Ficha de Segurança

FASSAFLOOR EPOXY REPAIR COMP.B

Ficha de Segurança de 21/05/2025 revisão 3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Identificação do preparado:

Nome comercial: FASSAFLOOR EPOXY REPAIR COMP.B

Código comercial: 1423.B

UFI: N338-4HGK-Y30U-GJ0Q

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso recomendado: Resina epóxi

Usos desaconselhados: Não destinado ao uso do consumidor

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: FASSA Srl

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 7222

Fax +39 0422 887509

Responsável: laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

1.4. Número de telefone de emergência

+351 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos



2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Skin Sens. 1A Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Repr. 2 Suspeito de afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro.

STOT RE 2 A exposição prolongada ou repetida pode causar danos aos órgãos por inalação e ingestão.

Aquatic Chronic 2 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de perigo e palavra-sinal



Perigo

Advertências de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H361fd Suspeito de afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro.

H373 A exposição prolongada ou repetida pode causar danos aos órgãos por inalação e ingestão.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lavar cuidadosamente com água após manuseamento.

P280 Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/o rosto.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.

Contém:

tetraetilenopentamina

polietilenopoliaminas,
trietilenotetramina fração

2-(1-piperazinil)etilamina

álcool benzílico

Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros,
produtos de reação oligomérica com ácidos
gordos de tall oil e trietilenotetramina

12-hidroxi-N-[6-(12-
hidroxioctadecanamido)hexil]
octadecanamida

produtos da reação de formaldeído e 4-
nonilfenolo e trietilenotetramina e 2-
piperazin-1-iletilaminao

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora
do sistema endócrino presente numa concentração
≥ 0,1%.

Nenhum outro risco

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Identificação do preparado: FASSAFLOOR EPOXY REPAIR COMP.B

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

| Quantidade | Nome | Num. de Ident. | Classificação | Número de registo: |
|-------------|---|---|---|-----------------------|
| ≥50 - <80 % | Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligomérica com ácidos gordos de tall oil e trietilenotetramina | CAS:68082-29-1 EC:500-191-5 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 2, H411 | 01-2119972320-44-xxxx |
| ≥10 - <20 % | produtos da reação de formaldeído e 4-nonilfenolo e trietilenotetramina e 2-piperazin-1-iletilaminao | EC:922-006-0 | Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Skin Corr. 1B, H314 | |
| ≥10 - <20 % | álcool benzílico | CAS:100-51-6 EC:202-859-9 Index:603-057-00-5 | Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Oral: 1200mg/kg pc | 01-2119492630-38-xxxx |
| ≥3 - <5 % | 2-(1-piperazinil)etilamina | CAS:140-31-8 EC:205-411-0 Index:612-105-00-4 | Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 3, H412 Repr. 2, H361fd Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Oral: 500mg/kg pc | 01-2119471486-30-xxxx |
| ≥1 - <3 % | xileno | CAS:1330-20-7 EC:215-535-7 Index:601-022-00-9 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Estimativa de Toxicidade Aguda: | 01-2119488216-32-xxxx |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| | | | ATE - Cutânea: 1100mg/kg pc ATE - Inalação (Vapor): 11mg/l |
| ≥0.5 - <1 % | polietilenopoliaminas, trietilenotetramina fração | CAS:90640-67-8 EC:292-588-2 | Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, 01-2119487919-13-xxxx H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥0.5 - <1 % | tetraetilenopentamina | CAS:90640-66-7 EC:292-587-7 | Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, 01-2119487290-37-xxxx H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| | | | Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Oral: 500mg/kg pc ATE - Cutânea: 1100mg/kg pc |
| ≥0.3 - <0.5 % | 12-hidroxi-N-[6-(12-hidroxiocetadecanamido)hexil] octadecanamida | EC:434-430-9 | Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 |
| ≥0.3 - <0.5 % | acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | CAS:108-65-6 EC:203-603-9 Index:607-195-00-7 | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 |
| ≥0.3 - <0.5 % | etilbenzeno | CAS:100-41-4 EC:202-849-4 Index:601-023-00-4 | Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥0.05 - <0.1 % | tolueno | CAS:108-88-3 EC:203-625-9 Index:601-021-00-3 | Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 2, H373; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥0.05 - <0.1 % | acetato de n-butilo | CAS:123-86-4 EC:204-658-1 Index:607-025-00-1 | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 |
| ≥0.05 - <0.1 % | xileno | CAS:1330-20-7 EC:215-535-7 Index:601-022-00-9 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412 |
| | | | Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Cutânea: 1100mg/kg pc ATE - Inalação (Vapor): 11mg/l |
| ≥0.05 - <0.1 % | Sílica cristalina, quartzo (fração respirável) | CAS:14808-60-7 EC:238-878-4 | STOT RE 1, H372 |
| ≥0.05 - <0.1 % | etilbenzeno | CAS:100-41-4 EC:202-849-4 Index:601-023-00-4 | Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 |
| ≥0.05 - <0.1 % | butanona | CAS:78-93-3 EC:201-159-0 Index:606-002-00-3 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 |
| | | | 01-2119457290-43-xxxx |

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los com água por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as pálpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vômito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

Em caso de respiração irregular ou ausente, praticar respiração artificial.

Em caso de inalação, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe a embalagem ou a etiqueta.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas e efeitos são os previstos com os perigos indicados na secção 2.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

CO2, extintores de pó, espuma, água nebulizada.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Jatos de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A combustão produz fumo pesado.

Não inalar os gases produzidos pela explosão e/ou combustão (monóxido e dióxido de carbono, óxidos de azoto).

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

Se expostos a vapores/pós/aerossóis, usar aparelhagens de respiração.

Fornecer uma ventilação adequada.

Utilizar uma protecção respiratória adequada.

Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.

Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Material adequado para a recolha: material absorvente inerte (p. ex. areia, vermiculite).

Sucessivamente à recolha, lavar com água a zona e os materiais interessados.

Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.

Utilize os sistemas de ventilação localizado.

Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.

Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

Os indumentos contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.

Durante o trabalho não comer bem beber.

Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar os recipientes bem fechados em local fresco e arejado, longe de fontes de calor.

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Ver o capítulo 10.5

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Ver o capítulo 1.2

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição profissional

álcool benzílico

| | | | | |
|---------------|----------|------|-----------|---|
| CAS: 100-51-6 | Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 22 mg/m ³ - 5 ppm; Curto prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm Notas: Inhalable fraction and vapour, Skin |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 5 mg/m ³ |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 40 mg/m ³ - 8.88 ppm; Curto prazo 80 mg/m ³ - 17.76 ppm |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 22 mg/m ³ - 5 ppm |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 22 mg/m ³ - 5 ppm; Curto prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm Notas: Inhalable fraction and vapour |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 240 mg/m ³ |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 22 mg/m ³ - 5 ppm; Curto prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: Skin |

xileno

| | | | | |
|----------------|----------|-----|---------|---|
| CAS: 1330-20-7 | Tipo OEL | UE | | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 200 mg/m ³ - 45.4 ppm; Curto prazo 400 mg/m ³ - 90.8 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | RV | Letônia | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm |

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

| | | | | |
|---------------|----------|------|---------------|--|
| CAS: 108-65-6 | Tipo OEL | UE | | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 270 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 270 mg/m ³ - 50 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. |
| | Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 270 mg/m ³ - 49.14 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 10.01 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 275 mg/m ³ ; Curto prazo 550 mg/m ³ |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm |
| | Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 275 mg/m ³ - 50 ppm |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|---|
| | | | | Longo prazo 274 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 548 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 270 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 270 mg/m3 - 50 ppm |
| | | | | Longo prazo 260 mg/m3; Curto prazo 520 mg/m3 Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 250 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 400 mg/m3 - 75 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| etilbenzeno | | | | |
| CAS: 100-41-4 | | | | |
| | | | | Longo prazo 20 ppm Notas: A3, BEI - URT irr, kidney dam (nephropathy), cochlear impair |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 440 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 880 mg/m3 - 200 ppm |
| | | | | Longo prazo 88 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 176 mg/m3 - 40 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 87 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 551 mg/m3 - 125 ppm Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. |
| | | | | Longo prazo 88.4 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm |
| | | | | Longo prazo 200 mg/m3 - 45.4 ppm; Curto prazo 500 mg/m3 - 113.5 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 441 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3; Curto prazo 884 mg/m3 |
| | | | | Longo prazo 215 mg/m3; Curto prazo 430 mg/m3 |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 435 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 435 mg/m3 - 100 ppm |
| | | | | Longo prazo 441 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 552 mg/m3 - 125 ppm |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 88 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 176 mg/m3 - 40 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 200 mg/m3; Curto prazo 400 mg/m3 |
| | | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| tolueno | | | | |
| CAS: 108-88-3 | | | | |
| | | | | Longo prazo 20 ppm Notas: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy loss |
| | | | | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 190 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 380 mg/m3 - 100 ppm |
| | | | | Longo prazo 190 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 380 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | | | | Longo prazo 77 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm |

Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air.

| | | | |
|----------|------|---------------|--|
| Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 76.8 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 192 mg/m3 - 50.112 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100.224 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 190 mg/m3; Curto prazo 380 mg/m3 |
| Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 150 mg/m3; Curto prazo 384 mg/m3 |
| Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 190 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 760 mg/m3 - 200 ppm |
| Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 191 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm |
| Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 190 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 760 mg/m3 - 200 ppm |
| Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 100 mg/m3; Curto prazo 200 mg/m3 |
| Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 192 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 384 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |

acetato de n-butilo

| | | | | |
|---------------|----------|-------|---|--|
| CAS: 123-86-4 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 50 ppm; Curto prazo 150 ppm Notas: Eye and URT irr | |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm | |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 480 mg/m3 - 100 ppm |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 480 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 960 mg/m3 - 200 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 238 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 712 mg/m3 - 150 ppm Notas: Butylacetates, all isomers |
| | Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 241 mg/m3; Curto prazo 723 mg/m3 |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 241 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 723 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 240 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 720 mg/m3 - 150 ppm |
| | Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 724 mg/m3 - 150 ppm; Curto prazo 966 mg/m3 - 200 ppm |
| | Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 724 mg/m3 - 150 ppm; Curto prazo 966 mg/m3 - 200 ppm |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 300 mg/m3 - 62 ppm; Curto prazo 600 mg/m3 - 124 ppm |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 240 mg/m3; Curto prazo 720 mg/m3 |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 300 mg/m3 - 62 ppm; Curto prazo 600 mg/m3 - 124 ppm |

xileno

| | | | | |
|----------------|----------|-------|--|--|
| CAS: 1330-20-7 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 20 ppm Notas: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair | |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin | |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm |

Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air.

| | | | |
|----------|------|---------------|---|
| Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm |
| Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 200 mg/m ³ - 45.4 ppm; Curto prazo 400 mg/m ³ - 90.8 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm |
| Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 221 mg/m ³ ; Curto prazo 442 mg/m ³ Notas: Skin |
| Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 210 mg/m ³ - 47.5 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 220 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m ³ - 100 ppm |
| Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 220 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 441 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 220 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 100 mg/m ³ ; Curto prazo 200 mg/m ³ Notas: Skin |
| Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |
| Tipo OEL | RV | Letônia | Longo prazo 221 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m ³ - 100 ppm Notas: Skin |

Sílica cristalina, quartzo (fração respirável)

| | | | | |
|-----------------|----------|-------|--|---|
| CAS: 14808-60-7 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 0.025 mg/m ³ Notas: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer | |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 0.1 mg/m ³ Notas: Respirable dust particles | |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 0.05 mg/m ³ Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 0.1 mg/m ³ Notas: Respirable dust; Additional indication "C" means that the agent falls within the scope of Title 2 concerning carcinogenic, mutagenic and reprotoxic agents of Book VI of the Codex on well-being at work. |
| | Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 0.1 mg/m ³ Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 0.1 mg/m ³ Notas: Respirable dust particles |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 0.05 mg/m ³ Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 0.1 mg/m ³ Notas: Respirable fraction |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 0.075 mg/m ³ Notas: Respirable fraction |

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| | | | Longo prazo 0.15 mg/m3 Notas: Respirable aerosol |
| | | | Longo prazo 0.1 mg/m3 |
| | | | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | | | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| | | | Longo prazo 0.15 mg/m3 |
| | | | Longo prazo 0.1 mg/m3 |
| | | | Longo prazo 0.1 mg/m3 Notas: Respirable fraction |
| etilbenzeno | | | |
| CAS: 100-41-4 | | | Longo prazo 20 ppm Notas: A3, BEI - URT irr, kidney dam (nephropathy), cochlear impair |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 440 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 880 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 88 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 176 mg/m3 - 40 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 87 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 551 mg/m3 - 125 ppm Notas: Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. |
| | | | Longo prazo 88.4 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm |
| | | | Longo prazo 435 mg/m3; Curto prazo 535 mg/m3 Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 200 mg/m3 - 45.4 ppm; Curto prazo 500 mg/m3 - 113.5 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 441 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3; Curto prazo 884 mg/m3 Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 215 mg/m3 - 48.6 ppm; Curto prazo 430 mg/m3 - 97.3 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 435 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 435 mg/m3 - 100 ppm |
| | | | Longo prazo 441 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 552 mg/m3 - 125 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 88 mg/m3 - 20 ppm; Curto prazo 176 mg/m3 - 40 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 200 mg/m3; Curto prazo 400 mg/m3 Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |
| | | | Longo prazo 442 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 884 mg/m3 - 200 ppm Notas: Skin |

butanona

| | | | | |
|--------------|----------|-------|--|--|
| CAS: 78-93-3 | Tipo OEL | ACGIH | Longo prazo 75 ppm; Curto prazo 150 ppm Notas: BEI Skin - URT irr, CNS and PNS impair | |
| | Tipo OEL | UE | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm | |
| | Tipo OEL | MAK | Áustria | Longo prazo 295 mg/m ³ - 100 ppm; Curto prazo 590 mg/m ³ - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAK | Alemanha | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLEP | Bélgica | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | França | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Itália | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLEP | Romênia | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | TLV | Bulgária | Longo prazo 590 mg/m ³ ; Curto prazo 885 mg/m ³ |
| | Tipo OEL | TLV | Tcheca | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | VLA | Espanha | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | ÁK | Hungria | Longo prazo 600 mg/m ³ ; Curto prazo 900 mg/m ³ Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MAC | Países baixos | Longo prazo 590 mg/m ³ - 197 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | VLE | Portugal | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | SUVA | Suíça | Longo prazo 590 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 590 mg/m ³ - 200 ppm |
| | Tipo OEL | WEL | U.K. | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 899 mg/m ³ - 300 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | GVI | Croácia | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm |
| | Tipo OEL | AGW | Alemanha | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm Notas: Skin 15 |
| | Tipo OEL | NDS | Polônia | Longo prazo 450 mg/m ³ ; Curto prazo 900 mg/m ³ Notas: Skin |
| | Tipo OEL | MV | Eslovênia | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 300 ppm Notas: Skin |
| | Tipo OEL | IPRV | Lituânia | Longo prazo 600 mg/m ³ - 200 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ |

Valores de concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC)

Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligomérica com ácidos gordos de tall oil e trietilenotamina

CAS: 68082-29-1 Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0 mg/l

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.004 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 3.84 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 43.4 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 434.02 mg/kg

Via de exposição: Solo; Limite PNEC: 86.78 mg/kg

álcool benzílico

CAS: 100-51-6 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 1 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.1 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 39 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 5.27 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.527 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.456 mg/kg

2-(1-piperazinil)etilamina

CAS: 140-31-8 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.058 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 5.8 µg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 250 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 215 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 21.5 mg/kg

Via de exposição: Solo; Limite PNEC: 1 mg/kg

polietilenopoliaminas, trietilenotetramina fração

CAS: 90640-67-8 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.027 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.003 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 0.13 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 8.572 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.857 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 1.25 mg/kg

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.635 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.064 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 100 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 3.29 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.329 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.29 mg/kg

etilbenzeno

CAS: 100-41-4 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.1 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.01 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 9.6 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 13.7 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 1.37 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 2.68 mg/kg

tolueno

CAS: 108-88-3 Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.68 mg/l

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.68 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 16.39 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 16.39 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 13.61 mg/l

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 2.89 mg/kg

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4 Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.018 mg/l

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.18 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 0.098 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 0.981 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 35.6 mg/l

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 0.09 mg/kg

xileno

CAS: 1330-20-7 Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.327 mg/l

Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.327 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 6.58 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 12.46 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 12.46 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 2.31 mg/kg

etilbenzeno

CAS: 100-41-4 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 0.1 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 0.01 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 9.6 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 13.7 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; Limite PNEC: 1.37 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 2.68 mg/kg

butanona

CAS: 78-93-3 Via de exposição: Água doce; Limite PNEC: 55.8 mg/l

Via de exposição: Água do mar; Limite PNEC: 55.8 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; Limite PNEC: 284.74 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração (STP); Limite PNEC: 709 mg/l

Via de exposição: Cadeia alimentar; Limite PNEC: 1000 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); Limite PNEC: 22.5 mg/kg

Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)

Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligomérica com ácidos gordos de tall oil e trietilenotramina

CAS: 68082-29-1 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 3.9 mg/m3; Consumidor: 0.97 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 1.1 mg/kg; Consumidor: 0.56 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 0.56 mg/kg

álcool benzílico

CAS: 100-51-6 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 110 mg/m3; Consumidor: 27 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 22 mg/m3; Consumidor: 5.4 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 40 mg/kg; Consumidor: 20 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 8 mg/kg; Consumidor: 4 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 20 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 4 mg/kg

2-(1-piperazinil)etilamina

CAS: 140-31-8 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 10.6 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 10.6 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 0.015 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 0.08 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 3.33 mg/kg

polietilenopoliaminas, trietilenotetramina fração

CAS: 90640-67-8 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 0.54 mg/m3; Consumidor: 0.096 mg/m3

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 0.14 mg/kg

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 796 mg/kg; Consumidor: 320 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 36 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 500 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 275 mg/m3; Consumidor: 33 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 550 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Consumidor: 33 mg/m³

etilbenzeno

CAS: 100-41-4

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 77 mg/m³; Consumidor: 15 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 293 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 180 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 1.6 mg/kg

tolueno

CAS: 108-88-3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 192 mg/m³; Consumidor: 56.5 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 384 mg/m³; Consumidor: 226 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 384 mg/kg; Consumidor: 226 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 8.13 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 192 mg/m³; Consumidor: 56.5 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 384 mg/m³; Consumidor: 226 mg/m³

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 300 mg/m³; Consumidor: 35.7 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 600 mg/m³; Consumidor: 300 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 300 mg/m³; Consumidor: 35.7 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 600 mg/m³; Consumidor: 300 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 11 mg/kg; Consumidor: 6 mg/kg

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 11 mg/kg; Consumidor: 6 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 2 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 2 mg/kg

xileno

CAS: 1330-20-7

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 221 mg/m³; Consumidor: 65.3 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 442 mg/m³; Consumidor: 260 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 442 mg/m³; Consumidor: 260 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 221 mg/m³; Consumidor: 65.3 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 212 mg/kg; Consumidor: 125 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos

Consumidor: 12.5 mg/kg

etilbenzeno

CAS: 100-41-4

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 77 mg/m³; Consumidor: 15 mg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 293 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 180 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 1.6 mg/kg

butanona

CAS: 78-93-3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 600 mg/m³; Consumidor: 106 mg/m³

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 1161 mg/kg; Consumidor: 412 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 31 mg/kg

8.2. Controlo da exposição

Providenciar ventilação adequada. Sempre que possível, isso deve ser feito com o uso de ventilação local e boa extração geral.

Protecção dos olhos:

Óculos com protecção lateral (EN 166).

Protecção da pele:

Usar roupas adequadas para a proteção completa da pele de acordo com a atividade e a exposição (EN 14605/EN 13982), por ex. macacão de trabalho, avental, calçado de segurança, roupa adequada.

Protecção das Mão:

Não há nenhum material ou combinação de materiais para luvas que possa garantir uma resistência ilimitada a qualquer produto químico ou combinação de produtos.

Para o manuseamento prolongado ou repetido, utilizar luvas resistentes a produtos químicos.

Materiais apropriados para luvas de protecção (EN 374/EN 16523); FKM (Borracha fluorada): espessura \geq 0.4 mm; tempo de permeação \geq 480 min. NBR (Borracha de nitrilo): espessura \geq 0.4 mm; tempo de permeação \geq 480 min

A escolha das luvas de proteção apropriadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade, variáveis entre um fabricante e outro, e dos modos e tempos de utilização da mistura.

Protecção respiratória:

Se os trabalhadores estiverem expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras certificadas apropriadas.

Dispositivo de filtragem combinada (EN 14387): máscara com filtro A-P2.

Controles da exposição ambiental:

Ver o capítulo 6.2

Medidas de higiene e técnicas

Ver o parágrafo 7.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido

Aspecto: Líquido

Cor: preto

Odor: amina

Ponto de fusão/ponto de congelação: N.D.

Ponto de ebulição ou ponto de ebullição inicial e intervalo de ebullição: N.D.

Inflamabilidade: N.A.

Limite superior e inferior de explosividade: N.D.

Ponto de inflamação: $> 93^{\circ}\text{C}$

Temperatura de autoignição: N.D.

Temperatura de decomposição: N.D.

pH: $\geq 10.50 \leq 11.50$ (Método interno)

Viscosidade cinemática: N.A.

Densidade e/ou densidade relativa: 1.04 kg/l (Método interno)

Densidade relativa do vapor: N.D.

Pressão de vapor: N.D.

Hidrosolubilidade: N.A.

Solubilidade em óleo: N.A.

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): N.A.

Características das partículas:

Dimensão das partículas: N.A.

9.2. Outras informações

Condutividade: N.D.

Propriedades explosivas: N.A. (Avaliação interna)

Propriedades comburentes: N.A. (Avaliação interna)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Pode inflamar-se em contacto com agentes oxidantes fortes.

Por efeito do calor ou em caso de incêndio podem-se libertar óxidos de carbono e vapores que podem ser nocivos para a saúde.

10.4. Condições a evitar

Evitar a proximidade com fontes de calor.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes, agentes redutores fortes, aminas alifáticas e aromáticas.

Ver o capítulo 10.3

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

Ver o capítulo 5.2

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Informação toxicológica do produto:

| | |
|--|--|
| a) Toxicidade aguda | Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| b) Corrosão/irritação cutânea | O produto é classificado: Skin Corr. 1B(H314) |
| c) Lesões oculares graves/irritação ocular | Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| d) Sensibilização respiratória ou cutânea | O produto é classificado: Skin Sens. 1A(H317) |
| e) Mutagenicidade em células germinativas | Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| f) Carcinogenicidade | Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| g) Toxicidade reprodutiva | O produto é classificado: Repr. 2(H361) |
| h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única | Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida | O produto é classificado: STOT RE 2(H373) |
| j) Perigo de aspiração | Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligomérica com ácidos gordos de tall oil e trietilenotramina

CAS: 68082-29-1 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg

LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg

| | | |
|---|---------------------|--|
| álcool benzílico | | |
| CAS: 100-51-6 | a) Toxicidade aguda | ATE - Oral: 1200 mg/kg pc LD50 Oral Ratazana 1620 mg/kg |
| 2-(1-piperazinil)etilamina | | |
| CAS: 140-31-8 | a) Toxicidade aguda | ATE - Oral: 500 mg/kg pc LD50 Pele Coelho 866 mg/kg |
| xileno | | |
| CAS: 1330-20-7 | a) Toxicidade aguda | ATE - Cutânea: 1100 mg/kg pc ATE - Inalação (Vapor): 11 mg/l |
| polietilenopoliaminas, trietilenotetramina fração | | |
| CAS: 90640-67-8 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana 1716 mg/kg LD50 Pele Coelho 1465 mg/kg |
| tetraetilenopentamina | | |
| CAS: 90640-66-7 | a) Toxicidade aguda | ATE - Oral: 500 mg/kg pc ATE - Cutânea: 1100 mg/kg pc |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | | |
| CAS: 108-65-6 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg LD50 Pele Coelho > 5000 mg/kg LC0 Vapores de inalação Ratazana > 4345 ppm 6h |
| etilbenzeno | | |
| CAS: 100-41-4 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana 3500 mg/kg LD50 Pele Coelho 15400 mg/kg LC50 Inalação Ratazana 17629 mg/m ³ 4h |
| tolueno | | |
| CAS: 108-88-3 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana 5000 mg/kg LD50 Pele Coelho 12267 mg/kg LC50 Vapores de inalação Ratazana 25.7 mg/l 4h |
| acetato de n-butilo | | |
| CAS: 123-86-4 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana 10760 mg/kg LD50 Pele Coelho 14112 mg/kg LC50 Vapores de inalação Ratazana > 21.1 mg/l 4h |
| xileno | | |
| CAS: 1330-20-7 | a) Toxicidade aguda | ATE - Cutânea: 1100 mg/kg pc ATE - Inalação (Vapor): 11 mg/l LD50 Oral Ratazana 3523 mg/kg |
| etilbenzeno | | |
| CAS: 100-41-4 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana 3500 mg/kg LD50 Pele Coelho 15400 mg/kg LC50 Inalação Ratazana 17629 mg/m ³ 4h |
| butanona | | |
| CAS: 78-93-3 | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana > 2193 mg/kg LD50 Pele Coelho > 5000 mg/kg |

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

12.1. Toxicidade

Informação Ecotoxicológica:

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto

O produto é classificado: Aquatic Chronic 2(H411)

Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

- Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligomérica com ácidos gordos de tall oil e trietilenotamina
- CAS: 68082-29-1 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 7.07 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 7.07 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 4.34 mg/l 72h
- álcool benzílico
- CAS: 100-51-6 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 460 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 230 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 770 mg/l 72h
b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 51 mg/l 21d
b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Algas 310 mg/l 72h
- 2-(1-piperazinil)etilamina
- CAS: 140-31-8 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 2190 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 58 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas > 1000 mg/l 72h
- polietilenopoliaminas, trietilenotetramina fração
- CAS: 90640-67-8 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 330 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 31.1 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 20 mg/l 72h
- tetraetilenopentamina
- CAS: 90640-66-7 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 420 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 24.1 mg/l 48h
- acetato de 2-metoxi-1-metiletilo
- CAS: 108-65-6 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 134 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 408 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas > 1000 mg/l 96h
b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Peixes 47.5 mg/l - 14 d
- etilbenzeno
- CAS: 100-41-4 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 4.2 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 1.8 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 3.6 mg/l 96h
b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 1 mg/l - 7d
- tolueno
- CAS: 108-88-3 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 5.5 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 3.78 mg/l 48h
- acetato de n-butilo
- CAS: 123-86-4 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 18 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 44 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 675 mg/l 72h
b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 23 mg/l - 21d
- etilbenzeno
- CAS: 100-41-4 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 4.2 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 1.8 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 3.6 mg/l 96h
b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia 1 mg/l - 7d
- butanona
- CAS: 78-93-3 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 2973 mg/l 96h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 308 mg/l 48h
a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 1229 mg/l 96h

12.2. Persistência e degradabilidade

Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligomérica com ácidos gordos de tall oil e trietilenotramina

CAS: 68082-29-1 Não rapidamente degradável

álcool benzílico

CAS: 100-51-6 Rapidamente degradável

polietilenopoliaminas, trietilenotetramina fração

CAS: 90640-67-8 Não rapidamente degradável

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

CAS: 108-65-6 Rapidamente degradável

etilbenzeno

CAS: 100-41-4 Rapidamente degradável

tolueno

CAS: 108-88-3 Rapidamente degradável

acetato de n-butilo

CAS: 123-86-4 Rapidamente degradável

xileno

CAS: 1330-20-7 Rapidamente degradável

etilbenzeno

CAS: 100-41-4 Rapidamente degradável

butanona

CAS: 78-93-3 Rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

xileno

CAS: 1330-20-7 Não bioacumulativo

12.4. Mobilidade no solo

xileno

CAS: 1330-20-7 Móvel

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT/mPmB em percentagem $\geq 0.1\%$.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração $\geq 0,1\%$

12.7. Outros efeitos adversos

N.A.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos


Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradoras em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais.

Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água.

Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou nacional disposições legais.

O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte



14.1. Número ONU ou número de ID

1760

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ADR-Nome expedição: LÍQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (produtos da reação de formaldeído e 4-nonilfenolo e trietilenotetramina e 2-piperazin-1-iletilaminao - 2-(1-piperazinil)etilamina)

IATA-Nome expedição: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (produtos da reação de formaldeído e 4-nonilfenolo e trietilenotetramina e 2-piperazin-1-iletilaminao - 2-(1-piperazinil)etilamina)

IMDG-Nome expedição: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (produtos da reação de formaldeído e 4-nonilfenolo e trietilenotetramina e 2-piperazin-1-iletilaminao - 2-(1-piperazinil)etilamina)

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Classe: 8

IATA-Classe: 8

IMDG-Classe: 8

14.4. Grupo de embalagem

ADR-Grupo Embalagem: II

IATA-Grupo Embalagem: II

IMDG-Grupo Embalagem: II

14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho: Sim

Poluente ambiental: Sim

IMDG-EMS: F-A, S-B

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

ADR-Rótulo: 8

ADR - Número de identificação do perigo: 80

ADR-Suprimentos especiais: 274

ADR-Código de restrição em galeria:

Via aérea (IATA):

IATA-Aeronave Passageiros: 851

IATA-Aeronave de carga: 855

IATA-Rótulo: 8

IATA-Perigo Secundário: -

IATA-Erg: 8L

IATA-Suprimentos especiais: A3 A803

Via marítima (IMDG):

IMDG-Estiva e manuseio: Category B SW2

IMDG-Segregação: -

IMDG-Perigo Secundário: -

IMDG-Suprimentos especiais: 274

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N.A.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)

Diretiva 2010/75/UE

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013

Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamento (UE) n. 2023/707
Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto: 3

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 40, 48, 75

Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

| Categoria Seveso III de acordo com o Anexo 1, parte 1 | Limiar de nível inferior (toneladas) |
|--|---|
| o produto pertence à categoria: E2 200 | |

| Limiar de nível superior (toneladas) |
|---|
| 500 |

Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)

Não há substâncias listadas

Classe de perigo aquático - Alemanha

Classe 3: muito perigoso.

Substâncias SVHC:

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem $\geq 0.1\%$.

15.2. Avaliação da segurança química

Foi realizada uma Avaliação da Segurança Química para a mistura

SECÇÃO 16: Outras informações

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| EUH066 | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. |
| H225 | Líquido e vapor facilmente inflamáveis. |
| H226 | Líquido e vapor inflamáveis. |
| H302 | Nocivo por ingestão. |
| H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| H311 | Tóxico em contacto com a pele. |
| H312 | Nocivo em contacto com a pele. |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| H318 | Provoca lesões oculares graves. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H332 | Nocivo por inalação. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
| H361d | Suspeito de causar dano ao nascituro. |
| H361fd | Suspeito de afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro. |
| H372 | A exposição prolongada ou repetida causa danos aos órgãos por inalação. |
| H373 | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. |
| H373 | A exposição prolongada ou repetida pode causar danos aos órgãos por inalação e ingestão. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| H413 | Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. |

| Código | Classe de perigo e categoria de perigo | Descrição |
|---------------|---|---|
| 2.6/2 | Flam. Liq. 2 | Líquido inflamável, Categoria 2 |
| 2.6/3 | Flam. Liq. 3 | Líquido inflamável, Categoria 3 |
| 3.1/3/Dermal | Acute Tox. 3 | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 3 |
| 3.1/4/Dermal | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 4 |

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| 3.1/4/Inhal | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 4 |
| 3.1/4/Oral | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4 |
| 3.10/1 | Asp. Tox. 1 | Perigo de aspiração, Categoria 1 |
| 3.2/1B | Skin Corr. 1B | Corrosão cutânea, Categoria 1B |
| 3.2/2 | Skin Irrit. 2 | Irritação cutânea, Categoria 2 |
| 3.3/1 | Eye Dam. 1 | Lesões oculares graves, Categoria 1 |
| 3.3/2 | Eye Irrit. 2 | Irritação ocular, Categoria 2 |
| 3.4.2/1 | Skin Sens. 1 | Sensibilização cutânea, Categoria 1 |
| 3.4.2/1A | Skin Sens. 1A | Sensibilização cutânea, Categoria 1A |
| 3.4.2/1B | Skin Sens. 1B | Sensibilização cutânea, Categoria 1B |
| 3.7/2 | Repr. 2 | Toxicidade reprodutiva, Categoria 2 |
| 3.8/3 | STOT SE 3 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3 |
| 3.9/1 | STOT RE 1 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1 |
| 3.9/2 | STOT RE 2 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2 |
| 4.1/C2 | Aquatic Chronic 2 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 2 |
| 4.1/C3 | Aquatic Chronic 3 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3 |
| 4.1/C4 | Aquatic Chronic 4 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 4 |

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

| Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 | Procedimento de classificação |
|---|--------------------------------------|
| Skin Corr. 1B, H314 | Método de cálculo |
| Skin Sens. 1A, H317 | Método de cálculo |
| Repr. 2, H361fd | Método de cálculo |
| STOT RE 2, H373 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Método de cálculo |

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

Fichas de dados de segurança dos fornecedores de matérias-primas.

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviações e acrônimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BEI: Índice biológico de exposição

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).

CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico

COV: Composto Orgânico Volátil

CSA: Avaliação de Segurança Química

CSR: Relatório de Segurança Química

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito

EC50: Média Concentração Máxima Efetiva

ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio

ES: Cenário de Exposição

GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha
GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos
IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro
IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo
IC50: Média Concentração Máxima Inibitória
IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.
LC50: Concentração letal para 50% da população de teste
LD50: Dose letal para 50% da população de teste.
LDLo: Baixa Dose Letal
N.A.: Não Aplicável
N/A: Não Aplicável
N/D: Indefinido / Não disponível
N.D.: Não disponível
NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados
OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico
PGK: Instruções de embalagem
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos
PSG: Passageiros
RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.
STEL: Limite de exposição a curto prazo
STOT: Toxicidade para órgão alvo específico
TLV: Valor limite de limiar
TLV-TWA: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)
vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável
WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

Parágrafos modificados desde da revisão anterior:

- SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
- SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

butanona

Identificação da substância

Nome químico: butanona

Número CAS: 78-93-3

Data - Versão: 11 de novembro de 2022

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. USO INDUSTRIAL

SEÇÃO1. TÍTULO DO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Título

Uso em revestimentos - Utilização industrial

Sector de utilização

SU3

Categorias de processo

PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9

Categorias de libertação ambiental

ERC4

Categoria de libertação ambiental

ESVOC 4.3a v1

Processos, tarefas e actividades incluídos

Considere o uso em revestimentos (tintas, tintas de impressão, adesivos etc.), inclusive a exposição durante o uso (incluindo o recebimento do material, o armazenamento, a preparação e a transferência a partir de granel ou semibulco, a aplicação por spray, rolo, pincel, pulverizador, imersão e fluxo, leito fluidizado em linhas de produção e formação de filme) e a limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais associadas.

SEÇÃO2. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES:

Características do produto

Líquido

Duração, frequência e quantidade

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário) [G2].

Abrange a percentagem de substância no produto até 100% [G13].

Outras condições operacionais relativas à exposição dos trabalhadores

Presume-se que são aplicadas boas normas básicas de higiene industrial.

Considera-se a utilização a não mais de 20 °C acima da temperatura ambiente [G15].

Contribuição para o cenário/Medidas específicas de controle de risco e condições operacionais

Medições gerais (Líquido inflamável)

Os riscos decorrentes dos perigos físico-químicos das substâncias como, por exemplo, a inflamabilidade ou a explosividade, podem ser controlados através da aplicação de medidas de gestão dos riscos no local de trabalho. Recomenda-se o cumprimento da diretiva ATEX versão 2014/34 / UE. Com base na aplicação de uma seleção de medidas de gestão dos riscos de gestão e armazenagem para as utilizações identificadas, pode considerar-se que o risco está sob controlo a um nível aceitável.

Utilizar em sistemas fechados. Evitar fontes de ignição - Não fumar. Manusear num ambiente bem ventilado para evitar a formação de atmosferas explosivas. Utilizar equipamentos e sistemas de proteção homologados para substâncias inflamáveis.

Limitar a velocidade nas linhas durante o bombeamento para evitar a geração de descargas eletrostáticas. Colocar no solo o recipiente e o dispositivo recetor. Usar ferramentas que não gerem faíscas. Cumprir a regulamentação comunitária/nacional aplicável. Consultar a FDS para obter conselhos adicionais.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC1

Exposições gerais

Manusear a substância num sistema fechado.

Características do produto: Líquido

Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar.

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC2 PROC3

Formação de película - secagem forçada, secagem e outras tecnologias.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Manusear a substância num sistema fechado

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extração.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC4 PROC5

Formação de película Secagem ao ar Preparação do material para aplicação.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC7

Pulverização (automática/robótica):

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Executar numa cabina ventilada com fluxo laminar.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC7

Manual, Pulverização:

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Boa ventilação geral (10-15 trocas de ar por hora)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC8a PROC8b PROC9

Transferência de produtos - sistemas dedicados.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Esvaziar as linhas de transferência antes do desacoplamento.

Direcionar ventilação de aspiração para os pontos de transferência de material e para outras aberturas.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC10

Aplicação com rolo, espátula, fluxo

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Minimizar a exposição através do encerramento parcial das operações ou equipamentos e fornecer ventilação de extração nas aberturas

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC13

Esmaltagem, imersão e vazamento.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Aplicar um sistema de aspiração nos pontos em que ocorrem emissões

Evitar o contacto manual com peças molhadas.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC14

Actividades laboratoriais.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC15

Produção de preparações ou artigos por granulação, compressão, extrusão, peletização

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

SEÇÃO3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

SEÇÃO3.1 SAÚDE

As exposições previstas não devem exceder os limites de exposição aplicáveis (previstos na secção 8 da FDS) quando forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na secção 2.

O modelo ECETOC TRA foi utilizado para avaliar a exposição dos trabalhadores (salvo indicação em contrário)

SEÇÃO3.2 AMBIENTE

Não aplicável.

ESVOC SPERC 4.3a.v1

SEÇÃO4. GUIA PARA VERIFICAR A CONFORMIDADE COM O CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

SEÇÃO4.1 SAÚDE

Os dados de risco disponíveis não indicam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde
As medidas de Gestão de Riscos baseiam-se na caracterização qualitativa do risco.

Sempre que existam outras medidas de prevenção de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem assegurar que os riscos são geridos pelo menos de forma equivalente.

SEÇÃO4.2 AMBIENTE

Não aplicável.

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. USO PROFISSIONAL

SEÇÃO1. TÍTULO DO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Título

Uso em revestimentos Uso profissional

Sector de utilização

SU22

Categorias de processo

PROC1, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Categorias de libertação ambiental

ERC08a, ERC08d

Categoria de libertação ambiental

ESVOC 4.3a v1

Processos, tarefas e actividades incluídos

Considere o uso em revestimentos (tintas, tintas de impressão, adesivos etc.), inclusive a exposição durante o uso (incluindo o recebimento do material, o armazenamento, a preparação e a transferência a partir de granel ou semibulco, a aplicação por spray, rolo, pincel, pulverizador, imersão e fluxo, leito fluidizado em linhas de produção e formação de filme) e a limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais associadas.

SEÇÃO2. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES:

Características do produto

Líquido

Duração, frequência e quantidade

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário) [G2].

Abrange a percentagem de substância no produto até 100% [G13].

Outras condições operacionais relativas à exposição dos trabalhadores

Presume-se que são aplicadas boas normas básicas de higiene industrial.

Considera-se a utilização a não mais de 20 °C acima da temperatura ambiente [G15].

Contribuição para o cenário/Medidas específicas de controle de risco e condições operacionais

Medições gerais (Líquido inflamável)

Os riscos decorrentes dos perigos físico-químicos das substâncias como, por exemplo, a inflamabilidade ou a explosividade, podem ser controlados através da aplicação de medidas de gestão dos riscos no local de trabalho. Recomenda-se o cumprimento da diretiva ATEX versão 2014/34 / UE. Com base na aplicação de uma seleção de medidas de gestão dos riscos de gestão e armazenagem para as utilizações identificadas, pode considerar-se que o risco está sob controlo a um nível aceitável.

Utilizar em sistemas fechados. Evitar fontes de ignição - Não fumar. Manusear num ambiente bem ventilado para evitar a formação de atmosferas explosivas. Utilizar equipamentos e sistemas de proteção homologados para substâncias inflamáveis.

Limitar a velocidade nas linhas durante o bombeamento para evitar a geração de descargas eletrostáticas. Colocar no solo o recipiente e o dispositivo recetor. Usar ferramentas que não gerem faíscas. Cumprir a regulamentação comunitária/nacional aplicável. Consultar a FDS para obter conselhos adicionais.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC1 PROC2

Exposições gerais

Manusear a substância num sistema fechado.

Características do produto: Líquido

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extracção.

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC4

Formação de filme - secagem ao ar

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Evitar realizar a operação durante mais de 4 horas

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extracção.

Usar uma proteção respiratória de acordo com a norma EN 140.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC3 PROC5

Preparação do material para aplicação.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Assegurar que as transferências de materiais são efectuadas sob contenção ou ventilação por extracção

Assegurar um bom nível de ventilação geral (10-15 trocas de ar por hora)

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC2

Enchimento/preparação de equipamento a partir de tambores ou recipientes

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Enchimento/preparação de equipamento a partir de tambores ou recipientes

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC11

Manual, Pulverização:

Aplicação de líquidos por pulverização

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Certifique-se de que é utilizada uma cabina de pintura.

Usar um respirador de acordo com a EN140 com filtro Tipo A ou superior.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC8b PROC8a

Transferência de produtos - sistemas dedicados.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Evitar trabalhar durante mais de 1 hora.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Usar um respirador de acordo com a EN140 com filtro Tipo A ou superior.

A ventilação natural é efectuada através de portas, janelas, etc. A ventilação controlada significa que o ar é fornecido ou removido por uma ventoinha eléctrica.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC10

Aplicação com rolo, espátula, fluxo

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Garantir um bom nível de ventilação geral (10-15 trocas de ar por hora)

Usar um respirador de acordo com a EN140 com filtro Tipo A ou superior.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC13

Esmaltagem, imersão e vazamento.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Veiller à ce que les opérations soient menées à l'extérieur.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Aplicar um sistema de aspiração nos pontos em que ocorrem emissões

Evitar o contacto manual com peças molhadas.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC19

Aplicação manual - tintas para os dedos, lápis de cera, adesivos

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Ventilação natural de portas, janelas etc. A ventilação controlada significa que o ar é fornecido ou removido por uma ventoinha eléctrica.

Veiller à ce que les opérations soient menées à l'extérieur.

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Cenário contributivo dos trabalhadores : PROC15

Actividades laboratoriais.

Características do produto: Líquido

Abrange a percentagem de substância no produto até 100%

Cobre uma utilização até 8 h/dia

Garantir um bom nível de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

A operação ocorre a temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)

Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

SEÇÃO3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

SEÇÃO3.1 SAÚDE

As exposições previstas não devem exceder os limites de exposição aplicáveis (previstos na secção 8 da FDS) quando forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais indicadas na secção 2.

O modelo ECETOC TRA foi utilizado para avaliar a exposição dos trabalhadores (salvo indicação em contrário)

SEÇÃO3.2 AMBIENTE

Não aplicável.

SEÇÃO4. GUIA PARA VERIFICAR A CONFORMIDADE COM O CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

SEÇÃO4.1 SAÚDE

Os dados de risco disponíveis não indicam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde

As medidas de Gestão de Riscos baseiam-se na caracterização qualitativa do risco.

Sempre que existam outras medidas de prevenção de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem assegurar que os riscos são geridos pelo menos de forma equivalente.

SEÇÃO4.2 AMBIENTE

Não aplicável.

n-butyl acetate

Identificação da substância

Nome químico: n-butyl acetate

Número CAS: 123-86-4

Data - Versão: 07/06/2017 10.0

1. UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. UTILIZAÇÃO EM TINTAS. UTILIZAÇÃO EM TINTEIROS DE IMPRESSÃO. UTILIZAÇÃO EM ADESIVOS.

Título abreviado do cenário de exposição: Utilização no revestimento. Utilização em tintas. Utilização em tinteiros de impressão. Utilização em adesivos.
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

MEDIDAS DE CONTROLO DA EXPOSIÇÃO E DE GESTÃO DOS RISCOS

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC4.1a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 5.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 0,8%

Factor de emissão na água: 2%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

As medidas adequadas para reduzir as emissões para a atmosfera podem ser: Tratamento dos gases de escape com oxidação térmica.

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/giorno

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.925355

O risco de exposição ambiental é determinado pelo solo.

Quantidade máxima de utilização segura: 1080,7 kg/giorno

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC7: Aplicação de pulverização industrial

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Assegurar que a atividade é realizada fora da zona de respiração do operador (distância cabeça-produto superior a 1m).

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Evitar os salpicos.

Certificar-se de que a cabina de pintura é utilizada.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 4,2857 mg/kg/dia (peso corporal)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.38961

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 0,0001 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.000001

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC10: Aplicações de rolos ou pincéis

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 2,7429 mg/kg p.c./dia

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.249351

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 1,3714 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.124675

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

2. UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. UTILIZAÇÃO EM TINTAS. UTILIZAÇÃO EM TINTEIROS DE IMPRESSÃO. UTILIZAÇÃO EM ADESIVOS.

Título abreviado do cenário de exposição: Utilização no revestimento. Utilização em tintas. Utilização em tinteiros de impressão. Utilização em adesivos. SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

MEDIDAS DE controlo da exposição e de gestão dos riscos

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC4.1a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 43.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 0,8%

Factor de emissão na água: 2%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

As medidas adequadas para reduzir as emissões para a atmosfera podem ser: Tratamento dos gases de escape com oxidação térmica.

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/dia

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.925355
O risco de exposição ambiental é determinado pelo solo.
Quantidade máxima de utilização segura: 1080,7 kg/giorno

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC7: Aplicação de pulverização industrial

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%
Estado físico: líquido
Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa
Temperatura de processo: 20°C
Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana
Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %
Reducir ao mínimo as atividades manuais.
Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.
Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.
Assegurar que a atividade é realizada fora da zona de respiração do operador (distância cabeça-produto superior a 1m).
Evitar o contacto frequente e direto com a substância.
Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.
Evitar os salpicos.
Certificar-se de que a cabina de pintura é utilizada.
Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.
Estimativa da exposição: 4,2857 mg/kg/dia (peso corporal)
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.38961
Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.
Estimativa da exposição: 0,0001 mg/m³
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.000001

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC10: Aplicações de rolos ou pincéis

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%
Estado físico: líquido
Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa
Temperatura de processo: 20°C
Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana
Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %
Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.
Estimativa da exposição: 2,7429 mg/kg p.c./dia
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.249351
Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.
Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³
Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento

Área de utilização: industrial

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%
Estado físico: líquido
Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa
Temperatura de processo: 20°C
Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana
Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada. Eficácia: 90 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 1,3714 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.124675

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 24,1996 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.080665

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

3. UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. UTILIZAÇÃO EM TINTAS. UTILIZAÇÃO EM TINTEIROS DE IMPRESSÃO. UTILIZAÇÃO EM ADESIVOS.

Título abreviado do cenário de exposição: Utilização no revestimento. Utilização em tintas. Utilização em tinteiros de impressão. Utilização em adesivos. SU22; ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

MEDIDAS DE CONTROLO DA EXPOSIÇÃO E DE GESTÃO DOS RISCOS

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC 8a.2a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 2.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 99%

Factor de emissão na água: 1%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

As medidas de tratamento de águas residuais, consideradas adequadas, são, por exemplo, as estações de tratamento.

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/giorno

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.012923

O risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água doce.

Quantidade máxima de utilização segura: 1934,6 kg/dia

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: CEPE SPERC 8d.3a.v1

Condições de funcionamento

Quantidade anual utilizada na UE: 2.000.000 kg

Mínimo de dias de emissão por ano: 225

Factor de emissão para a atmosfera: 98%

Factor de emissão na água: 2%

Factor de emissão no solo: 0%

Receção das águas superficiais (velocidade de fluxo): 18.000 m³/dia

Factor de diluição da água doce: 10

Factor de diluição da água do mar: 100

Medidas de gestão do risco

Tipo de estação de tratamento: Estação municipal de tratamento de águas residuais.

Fluxo presumido da estação de tratamento de águas residuais: 2.000 m³/giorno

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.092422

O risco de exposição ambiental é determinado pelo solo.

Quantidade máxima de utilização segura: 1082kg/dia

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC10: Aplicações de rolos ou pincéis

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate contenuto: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Proporcionar um bom nível de ventilação geral ou controlada (de 5 a 10 trocas de ar por hora). Eficácia: 70 %
Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 2,7429 mg/kg p.c./dia

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.249351

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 145,1979 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.483993

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC11: Aplicação por pulverização não industrial

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: $\geq 0 - \leq 45\%$

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Assegurar que a atividade é realizada fora da zona de respiração do operador (distância cabeça-produto superior a 1m).

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Evitar os salpicos.

Certificar-se de que a cabina de pintura é utilizada.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 10,7143 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.974026

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 0,0001 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.000001

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC11: Aplicação por pulverização não industrial

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: $\geq 0 - \leq 45\%$

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Inspeção e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Assegurar que as portas e as janelas estão abertas (ventilação geral).

Evitar os salpicos.

Utilizar um sistema de ventilação local com eficácia adequada.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. A concentração da substância foi considerada com uma abordagem linear. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 4,8214 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.438312

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 153 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.51

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC11: Aplicação por pulverização não industrial

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Reducir ao mínimo as atividades manuais.

Evitar o contacto frequente e direto com a substância.

Verificar se estão em vigor medidas de redução dos riscos e se as condições de utilização são respeitadas.

Limpeza geral diária dos equipamentos e da área de trabalho.

Controlo e manutenção regular de equipamentos e máquinas.

Evitar os salpicos.

Assegurar que as portas e as janelas estão abertas (ventilação geral).

Usar uma meia máscara facial com filtro tipo P2L ou superior.

Usar vestuário adequado.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. A concentração da substância foi considerada com uma abordagem linear. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 4,8214 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.438312

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores, versão modificada. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 116 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.386667

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra> Ter em atenção que foi utilizada uma versão revista (ver estimativas de exposição).

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥0 - ≤100%

Estado físico: Líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 480 minutos. 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Proporcionar um bom nível de ventilação geral ou controlada (de 5 a 10 trocas de ar por hora). Eficácia: 70 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 1,3714 mg/kg/dia (p.c.)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.124675

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 145,1979 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.483993

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC19: Mistura manual com contacto directo, utilizando apenas equipamento de protecção individual.

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 240 minutos, 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Ventilação local forçada: Eficácia: 80 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Garantir um bom nível de ventilação geral ou controlada (não menos de 3-5 trocas de ar por hora). Eficácia: 30 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 8,4857 mg/kg/dia (peso corporal)

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.771429

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 67,759 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.225863

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADO

Descriptores de utilização abrangidos: PROC19: Mistura manual com contacto directo, utilizando apenas equipamento de protecção individual.

Área de utilização: Profissional

Condições de funcionamento

Concentração da substância: n-butyl acetate conteúdo: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Estado físico: líquido

Pressão de vapor da substância durante a utilização: 1120 Pa

Temperatura de processo: 20°C

Duração e frequência de aplicação: 60 minutos, 5 dias por semana

Interior/Exterior: Utilização interna

Medidas de gestão do risco

Proporcionar um bom nível de ventilação geral ou controlada (de 5 a 10 trocas de ar por hora). Eficácia: 70 %

Usar luvas resistentes a agentes químicos em combinação com a formação "básica" dos trabalhadores. Eficácia: 90 %

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistémico.

Estimativa da exposição: 2,8286 mg/kg p.c./dia

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.257143

Método de avaliação: EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Trabalhadores. Inalação pelo operador, a longo prazo - local.

Estimativa da exposição: 145,1979 mg/m³

Razão de caracterização de risco (RCR): 0.483993

Orientações para o usuário a jusante

Para um termo de comparação, visite <http://www.ecetoc.org/tra>

Toluene

Identification of the exposure scenario

Product name: Toluene

CAS number: 108-88-3

EC number: 203-625-9

Review date: 02/03/2017

2 - INDUSTRIAL USES

Identified industrial uses of toluene and generic exposure scenario.

Table 1 lists the industrial uses identified for toluene.

If DUs wish to verify compliance with the ES, they should start with summary table 1 and, based on the textual description of the exposure scenarios, determine their own identified use, the PROC and the ERC associated with their specific activity.

DUs may identify the specific scenarios of their interest in section 2.2.1 for the environment, 2.2.2 for workers and 2.2.3 for consumers and verify the exposure and risk characterisation for the environment and for workers in section 2.3. The operating conditions described in each specific scenario do not necessarily apply to all sites. It may therefore be necessary to apply the graduated scaling method (appropriate adaptation to the actual conditions on site), in order to identify compliance with the conditions described in the exposure scenarios.

Table 1. Industrial contributing exposure scenarios identified for toluene

Identifier use: ES1 Manufacturing

Description: Manufacture of the substance or use as an intermediate, or as a process chemical or extraction agent. Includes recycling/recovery activities, material transfers, storage, sampling, associated laboratory activities, maintenance and loading (including on vessels/barges, tank wagons or tank trucks and large IBCs).

Sector of use (SU): 3, 8 , 9

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15

Environmental Release Categories (ERC): 1

Identifier use: ES2 Distribution

Description: Loading (including on vessel/barges, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and small packs) of substance, including its distribution and associated laboratory activities.

Sector of use (SU): 3, 8, 9

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15

Environmental Release Categories (ERC): 1 (load) - 2 (repacking)

Identifier use: ES3 Use as an intermediate

Description: Use as an intermediate

Sector of use (SU): 3, 8, 9

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15

Environmental Release Categories (ERC): 6a

Identifier use: ES5 Use in cleaning agents

Description: Covers the use as a component of cleaning products including transfer from storage, pouring/unloading from drums or containers. Exposures during mixing/diluting in the preparatory phase and cleaning activities (including spraying, brushing, dipping, wiping, automated and by hand), related equipment cleaning and maintenance.

Sector of use (SU): 3, 10

Process categories (PROC): 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 10, 13

Environmental Release Categories (ERC): 4

Identifier use: ES7 Use as fuel

Description: Covers the use as a fuel (or fuel additive) and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste.

Sector of use (SU): 3, 10

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 16

Environmental Release Categories (ERC): 7

Identifier use: ES10 Use in coatings

Description: Covers use in coatings (paints, inks, adhesives, etc.), including exposures during use (including materials receipt, storage, preparation and bulk and semi-bulk transfer, application by spray, roller, spreader, dip, flow, fluidised bed on production lines and film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities.

Sector of use (SU): 3, 10

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15

Environmental Release Categories (ERC): 4

Identifier use: ES13 Use in oil field drilling and production operations

Description: Well drilling activities in oil and production fields (including drilling muds and well cleaning), including material transfers, on-site formulation, also wellhead operations, shaker room activities and related maintenance.

Sector of use (SU): 3, 10

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b

Environmental Release Categories (ERC): 4

Identifier use: ES14 Use in binders and release agents

Description: Covers the use as binders and release agents, including material transfers, mixing, application (including spraying and brushing), mould forming and casting and handling of waste.

Sector of use (SU): 3, 8, 9

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8b, 10, 14

Environmental Release Categories (ERC): 5

Identifier use: ES16 Use as laboratory reagent

Description: Use of the substance within laboratory settings, including material transfers and equipment cleaning.

Sector of use (SU): 3, 10

Process categories (PROC): 10, 15

Environmental Release Categories (ERC): 2, 4

Identifier use: ES18 Use in functional fluids

Description: Use as functional fluids e.g. cable oils, transfer oils, coolants, insulators, refrigerants, hydraulic fluids in industrial equipment including maintenance and related material transfers.

Sector of use (SU): 3, 8, 9

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9

Environmental Release Categories (ERC): 7

Identifier use: ES20 Use in rubber production and processing

Description: Manufacture of tyres and general rubber articles, including processing of raw (cured) rubber, handling and mixing of rubber additives, vulcanising, cooling and finishing.

Sector of use (SU): 10

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 14, 15

Environmental Release Categories (ERC): 4, 6d

Identifier use: ES21 Formulation

Description: Formulation, packing and re-packing of the substance and its mixtures in batch or continuous operations, including storage, material transfers, mixing, large and small scale packing, maintenance and associated laboratory activities.

Sector of use (SU): 3, 10

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15

Environmental Release Categories (ERC): 2

2.1 INDUSTRIAL USES OF TOLUENE AND TOLUENE-CONTAINING PRODUCTS

Title: Industrial uses of toluene and toluene-containing products

Sectors of use: 3, 8, 9, 10

Process categories: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15

Environmental Release Categories: 1, 2, 4, 5, 6a, 6d, 7

Scope of the process: Industrial processes relevant to toluene and toluene-containing products

2.2 OPERATING CONDITIONS AND RISK MANAGEMENT MEASURES

2.2.1. Contributing scenario controlling exposure for the environment

Method used for evaluation: EUSES 2.1.1 with use of predefined ESVOC SpERC release fractions (see Table 3 for the specific versions of each scenario).

Operating conditions

Product features: Toluene is a liquid of medium volatility. The water solubility of this category is 573 mg/l; the vapour pressure is 4030 Pa at 20°C; the log Kow is 2.73. Toluene is readily biodegradable.

Frequency and duration of use: Issue days: 300 days/year

Quantity used: See table 2.

Environmental factors not influenced by risk management: See table 2.

Other given operational conditions affecting environmental exposure: See table 2.

Risk Management Measures

Local technical conditions and measures to reduce and limit discharges, air emissions and soil release:

Treat air emission to provide a typical removal efficiency of [TCR7]: for each scenario, see Table 2 Typical onsite wastewater treatment technology provides removal efficiency of 93.3% [TCR11]. (unless otherwise specified).

ES5, ES7, ES10, ES14: Soil emission controls are not applicable as there is no direct release to soil [TCR4].

Organizational measures to prevent/limit release from site:

ES1, ES2, ES3, ES5, ES7, ES10, ES14, ES16, ES18, ES20, ES21: Do not apply industrial sludge to natural soils [OMS2].

ES3: Sewage sludge should be incinerated, contained or reclaimed [OMS3].

ES13: Prevent environmental discharge consistent with regulatory requirements.

Conditions and measures for the domestic sewage treatment plan:

Estimated substance removal from wastewater via municipal sewage treatment 93.3 (%) [STP3]. (unless otherwise specified).

Assumed domestic sewage treatment plant flow 2000 (m³/g) [STP5]. (unless otherwise specified).

Conditions and measures for external treatment of waste for disposal:

ES1: No waste of the substance is generated during production. [ETW4].

ES2, ES5, ES10, ES13, ES14, ES16, ES18, ES20, ES21: External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3].

ES3, ES7: This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ETW5].

Conditions and measures for external recovery of waste:

ES1: No waste related to the substance [ERW2] is generated during production.

ES2, ES10, ES13, ES14, ES16, ES18, ES20, ES21: External recovery and recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1].

ES3, ES5, ES7: This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [EWR3].

2.2.2 Contributing scenario controlling exposure for workers

Product features: Liquid, vapour pressure 0.5 - 10 kPa [OC4].

Concentration of the substance in the product: Covers a percentage substance in the product up to 100% (unless otherwise stated) [G13].

Frequency and duration of use/exposure: Covers a daily exposure up to 8 hours (unless otherwise specified) [G2].

Human factors not influenced by risk management: Not applicable.

Other given operating conditions affecting employee exposure:

Assumes use of the product at not more than 20°C above ambient temperature, unless otherwise specified [G15].

Assumes a good basic standard of occupational hygiene has been implemented [G1].

Users are advised to consider national Occupational Exposure Limits or other equivalent values [G38].

Operational conditions and risk management measures affecting worker exposure

General measures (skin irritants) (G19):

Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear suitable gloves (tested to EN374) if hand contact with substance is likely. Remove impurities/product spills as they occur. Immediately remove any contamination with skin. Provide basic staff training so that exposure is minimised and any skin problems are reported (E3).

In addition (where there is potential for further significant aerosol exposure): Other skin protection measures, such as impermeable overalls and visors, will be necessary during activities involving high dispersion with the possible release of aerosols.

General measures for assessing the inhalation risk - qualitative assessment:

Do not swallow. Implement a good basic standard of occupational hygiene. Avoid contact with contaminated tools and objects. Management/supervision in place to check that the RMMs implemented are being used correctly and OCs followed. Staff training on good practices. Adequate standard of personal hygiene.

For the operational conditions and risk management measures for each scenario, see Table 3.

2.2.3 Contributing scenario controlling consumer exposure

There is no consumer exposure for this scenario.

2.3 EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

2.3.1 Contributing scenario for estimating environmental exposure

Tool used for evaluation: EUSES 2.1.1 with use of predefined ESVOC SpERC release fractions (see Table 3 for the specific versions of each scenario).

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operating conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the PNECs and the risk characterisation ratios should be less than 1, as shown in table 2.

2.3.2 Contributing scenario for estimating worker exposure

Tool used for evaluation: ECETOC TRA v2 (www.ecetoc.org/tra)

General parameters used:

Environment type: industrial

Dustiness: low (liquid substance)

Duration of exposure: > 4 hours/day, unless otherwise stated in the RMMs

Ventilation use: none, unless otherwise stated in the RMMs

Use of respiratory protection: none, unless otherwise stated in the RMMs

Use of skin protection: none, unless otherwise stated in the RMMs

Concentration in preparations: > 25%

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operating conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the DNELs and the risk characterisation ratios should be less than 1, as shown in table 3.

2.3.3 Contributing scenario for estimating consumer exposure

There is no consumer exposure for this scenario.

2.4. GUIDELINES FOR THE DU TO VERIFY COMPLIANCE WITH THE EXPOSURE SCENARIO

2.4.1 Guidelines for DU to verify compliance with the environmental exposure scenario

Confirm that the RMMs and OCs are as described or have equivalent efficiency.

Guidance is based on assumed operating conditions which may not be applicable to all sites; thus, scaling may be necessary to define appropriate site-specific risk management measures [DSU1].

Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination [DSU2].

Required removal efficiency for air can be achieved using on-site technologies, either alone or in combination [DSU3].

Further details on scaling and control technologies are provided in SPERC factsheet.

2.4.2 Guidelines for DU to verify compliance with the contributing scenario for worker exposure estimation

Predicted exposures are not expected to exceed the DNEL when the RMMs and OCs outlined in Table 3 are implemented (G22).

Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels [G23].

Risk characterisation ratios (RCRs) are calculated by comparing the estimated exposure levels with the corresponding DNELs (RCR = exposure level/DNEL).

Table 2.

| Identifiers | | | Operating Conditions and Risk Management Measures | | | | | | | Risk characterization | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|---|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|
| | | Quantity used | Dilution factors | | RMM to be implemented | | | | | | | | | | |
| | ERC/SpERC | Tonnage per site t/year | Fresh water | Sea water | Water treatment efficiency % | Air abatement efficiency % | Waste treatment total removal % | Domestic wastewater treatment flow m³/d | RCR fresh water | RCR marine water | RCR freshwater sediments | RCR marine water sediments | RCR soil | RCR STP extension | |
| ES1 | ESVOC SpERC 1.1.v1 for air and soil | 300000 | 40 | 100 | >93.3% | 90% | 93.3% | 2000 | 0.125 | 0.0495 | 0.125 | 0.0494 | 0.029 | 0.246 | |
| ES2 | ESVOC SpERC 1.1b.v1 | 300000 | 10 | 100 | >93.3% | 90% | 93.3% | 2000 | 5.14E-02 | 5.11E-03 | 5.14E-02 | 5.11E-03 | 7.37E-02 | 2.46E-02 | |
| ES3 | ESVOC SpERC 6.1a.v1 | 12000 | 10 | 100 | >93.3% | 80% | 93.3% | 2000 | 5.93E-01 | 5.93E-02 | 5.93E-01 | 5.93E-02 | 8.77E-01 | 2.95E-01 | |
| ES5 | ESVOC SpERC 4.4a.v1 | 1500 | 10 | 100 | >93.3% | 70% | 93.3% | 2000 | 2.79E-03 | 2.52E-04 | 2.79E-03 | 2.52E-04 | 1.96E-03 | 3.59E-04 | |
| ES7 | ESVOC SpERC 7.12a.v1 | 15000 | 10 | 100 | >93.3% | 95% | 93.3% | 2000 | 4.47E-03 | 4.20E-04 | 4.46E-03 | 4.19E-04 | 4.31E-03 | 1.20E-03 | |
| ES10 | ESVOC SpERC 4.3a.v1 | 4500 | 10 | 100 | >93.3% | 90% | 93.3% | 2000 | 5.05E-01 | 5.05E-02 | 5.05E-01 | 5.05E-02 | 7.55E-01 | 2.52E-01 | |
| ES13 | Discharge into the aquatic environment is restricted by law and industry prohibits it: OSPAR Commission 2009. Discharges, Spills and Emissions from Offshore Oil and Gas installations in 2007, including the assessment of data reported in 2006 and 2007. | | | | | | | | | | | | | | |
| ES14 | ESVOC SpERC 4.10a.v1 | 1500 | 10 | 100 | >93.3% | 80% | 93.3% | 2000 | 2.79E-03 | 2.52E-04 | 2.79E-03 | 2.52E-04 | 6.71E-03 | 3.59E-04 | |
| ES16 | SPERC proposes evaluation using ERC | 1500 | 10 | 100 | >93.3% | 0% | 93.3% | 2000 | 4.81E-01 | 4.81E-02 | 4.81E-01 | 4.81E-02 | 7.12E-01 | 2.40E-01 | |
| ES18 | ESVOC SpERC 7.13a.v1 | 1500 | 10 | 100 | >93.3% | 0% | 93.3% | 2000 | 9.26E-03 | 8.99E-04 | 9.26E-03 | 8.99E-04 | 1.10E-02 | 3.59E-03 | |
| ES20 | ESVOC SpERC 4.19.v1 | 6000 | 10 | 100 | >93.3% | 0% | 93.3% | 2000 | 2.90E-01 | 2.89E-02 | 2.90E-01 | 2.89E-02 | 4.28E-01 | 1.44E-01 | |
| ES21 | ESVOC SpERC 2.2.v1 | 15000 | 10 | 100 | >93.3% | 0% | 93.3% | 2000 | 4.95E-01 | 4.95E-02 | 4.95E-01 | 4.94E-02 | 7.38E-01 | 2.46E-01 | |

Table 3. OC, RMM, Risk Characterization - Workers - Industrial uses

Identifier: ES1 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Continuous; daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Outside. Process closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES2 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. With sample collection [CS56]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Continuous; daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Outdoor Process included. Outdoor placement. Closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES1 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained batch processes [CS37].

OC and typical RMMs: Batch process; daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Indoor/Outdoor. Closed equipment, sample point included or with venting.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES1 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. Batch process [CS55]. With sample collection [CS56].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Indoor/Outdoor Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES1 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: In-Process Sampling [CS2].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product temp. Indoor/Outdoor. Closed or ventilated sample points.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11] Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES1 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Indoor; hood. PPE.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES1 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. (open systems) [CS108]. With potential for aerosol generation [CS138].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Indoor/Outdoor Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Operate away from sources of emission or release of the substance. [E77]. If technical measures are not practical [G16], wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES1 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. (closed systems) [CS107].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Indoor/Outdoor. Transfers included. Transfer points with vents. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Operate activity away from sources of substance emission or release [E77]. If technical measures are not practical [G16], wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES1 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Equipment cleaning and maintenance [CS39]

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Collection of line waste in containers. Indoor/Outdoor. Lines included. Retain drain downs in sealed storage pending disposal, use as a recycled material in subsequent formulations, or recycle. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 Additional exposure modifier: 0.2. Assumes LEV efficiency equivalent to SOP for drainage etc. before maintenance; additional LEV 80%.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.01.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES2 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Product temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES2 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Process closed. No exposure.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES2 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. With sample collection [CS56]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Outside. Process included. Closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES2 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained batch processes [CS37].

OC and typical RMMs: batch process; Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Outside. Closed equipment, sample point included or with venting.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES2 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. Batch process [CS55]. With sample collection [CS56].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Indoor/Outdoor. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES2 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: In-Process Sampling [CS2].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product at temp. environment. Outside. Closed or ventilated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES2 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Inside. Hood. PPE

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES2 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. (closed systems) [CS107]

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Outside. Potential exposure during interruption of connections. Transfers included.

Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES2 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. (open systems) [CS108]

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Product at temp. environment. Outdoor Potential exposure due to emission of vapours from opening tanks. Transfers included. Submerged load through tank opening. Collection of drops from loading arm. May require LEV and/or RPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Operate activity away from sources of substance emission or release [E77]. If technical measures are not practical [G16], wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES2 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Drum and small package filling [CS6].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours; Product temp. Outside. Transfers included. Transfer points with vents. Dedicated filling lines.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69. Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES2 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Collection of line residues in a container. Lines included. Retain washes in sealed storage awaiting disposal or use as a recycled material in subsequent formulations. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.10 Additional exposure modifier 0.01. Assumes LEV efficiency equivalent to SOP for drainage etc. before maintenance.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.13

Identifier: ES2 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Product temp. Outside. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES3

Human health assessment is not required for this use, use as an intermediate is included in the toluene production.

Identifier: ES5 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. (open systems) [CS108]

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Collection of line residues in a container. Transfers included. Transfer points with vents. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES5 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Automated process with (semi) closed systems [CS93]. Use in contained systems [CS38].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours. Process included. closed/semi-closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES5 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Automated process with (semi) closed systems [CS93]. Use in contained systems [CS38]. Kegs/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Process included. closed/semi-closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES5 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Application of cleaning products in closed systems [CS101].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours. Process included. closed/semi-closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES5 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45]. Dedicated system [CS81].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. If technical measures are not practical [G16], wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.69

Identifier: ES5 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Use in contained batch processes [CS37]. Heating treatment [OC129].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours. Temperature above boiling point. Outdood Equipment closed. Transfer points included or with vent.

RMM to be implemented: Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 TRA LEV efficiency 90%.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES5 PROC13

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Degreasing small objects in cleaning station [CS41].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Environment. Local aspiration on open surfaces; eliminate leaks as soon as they occur. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69. Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES5 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning with low-pressure washers [CS42].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Specific training of workers. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.76

Identifier: ES5 PROC7

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning with high pressure washers [CS44].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Specific training of workers. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 10 to 15 air changes per hour) [E40]. Limit substance content in the product to 5 % [OC17].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.15 Ventilation dilution efficiency 70%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.11

RCR (all ways): 0.26

Identifier: ES5 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual cleaning of surfaces. No spraying [CS60].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Collection of waste and cleaning cloths in a container.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.76

Identifier: ES5 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins -1 hour; Product temp. Collection of line waste in containers. Indoor/Outdoor. Lines included. Retain drain downs in sealed storage pending disposal, use as a recycled material in subsequent formulations, or recycle. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 Additional exposure modifier: 0.2. Efficiency of LEVs equivalent to drainage SOP etc. is assumed. before maintenance; additional LEV (80%).

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES5 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES7 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES7 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Drum/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES7 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Inside. Closed equipment; designed for easy maintenance. PPE.

No specific measure identified

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES7 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Inside. Closed equipment; designed for easy maintenance. PPE.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES7 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Batch process [CS55].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Inside. Closed equipment; designed for easy maintenance. PPE.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES7 PROC16

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. (closed systems) [CS107].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours, 100%. Equipment closed.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.10
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.10

Identifier: ES7 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. (closed systems) [CS107]. Batch process [CS55].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours, 100%. Equipment closed.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.4
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES7 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Equipment Maintenance [CS5].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours, 100%. Operator training.
RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E55]. Wear coveralls to prevent skin exposure [PPE27].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 Additional exposure modifier: 0.2. It is assumed that the SOPs reduce both inhalation and dermal exposure by up to 80%. (x0.2)
Dermal RCR: 0.01 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.2.
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES7 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning of containers and vessels [CS103].
OC and typical RMMs: Infrequent; >4 hours. Procedures for entry into containers. Store drainage liquids in sealed containers pending disposal. PPE.
RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.
Dermal RCR: 0.04
RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES7 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].
OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES7 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].
OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES10 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours. Process included. Closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES10 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. With sample collection [CS56]. Use in contained systems [CS38].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours. Process included; closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES10 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Film formation. Forced drying (50-100°C). Stoving (>100°C). UV / EB radiation finish [CS94].

OC and typical RMMs: Process included.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES10 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Mixing operations (closed systems) [CS29]. General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: -

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES10 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Film formation - air drying [CS95].

OC and typical RMMs: -

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES10 PROC5

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Preparation of material for application [CS96]. Mixing operations (open systems) [CS30].

OC and typical RMMs: Liquid/powder products - batch. Indoor/Outdoor.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES10 PROC7

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Spray application (automatic/robotic) [CS97].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Product temp. Spray booth with vents. Specific training of operators. PPE.

RMM to be implemented: Carry out in a vented booth or extracted enclosure [E57].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.05 TRA LEV: 99% efficiency.

Dermal RCR: 0.01 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.05.

RCR (all ways): 0.05

Identifier: ES10 PROC7

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual spray application.

OC and typical RMMs: Outside. Air mask/respirator.

RMM to be implemented: Carry out in a vented booth or extracted enclosure [E57]. Oppure, Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.1 Ventilation dilution efficiency 70%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.011

RCR (all ways): 0.26

Identifier: ES10 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Non-dedicated facility [CS82].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Collection of line waste in containers. Outdoor/Indoor. Transfers included. Transfer points with vents. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES10 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Dedicated system [CS81].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Collection of line waste in containers. Outdoor/Indoor. Transfers included. Transfer points with vents. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES10 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Application by roller, spatula, flux [CS98].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Product at temp. environment. Range from 2-3% up to 40-50%. Aspiration localized to the rollers. Eliminate leaks as they occur. PPE. Large scale (open equipment).

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.76

Identifier: ES10 PROC13

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Immersion, dipping and pouring [CS4].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Environment. Local aspiration on open surfaces. Eliminate leaks as they occur. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES10 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36].

OC and typical RMMs: Small-scale business. Small amounts. Daily 15 min.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES10 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Kegs/Batch Transfers [CS8]. Transfer from / pour from containers [CS22].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Use goggles gloves.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES10 PROC14

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Production of preparations or articles by tabletting, compression, extrusion, pelettisation [CS100].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Use protective goggles and gloves.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES10 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Collection of line waste in containers. Indoor/Outdoor. Lines included. Retain drain downs in sealed storage pending disposal, use as a recycled material in subsequent formulations, or recycle. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 Additional exposure modifier: 0.2. Efficiency of LEVs equivalent to drainage SOP etc. is assumed. before maintenance; additional LEV (80%).

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.01.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES10 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product at temp. environment. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES10 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Oppure, Operate activity away from sources of substance emission or release [E77]. If technical measures are not feasible [G16]. Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES10 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES13 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Ground drilling operations [CS116].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Product at temp. environment. Inside. Closed equipment, sample point included or with venting.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES13 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Ground drilling operations [CS116].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Product at temp. environment. Outside.

RMM to be implemented: Make sure the operation is done outdoors [E69]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES13 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Solid filtering operations - steam exposures [CS118].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Inside. Product temperature approx. 60°C. LEV.

RMM to be implemented: Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES13 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Solid filtering operations - aerosol exposures [CS119].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Inside. Product temperature approx. 60°C. LEV.

RMM to be implemented: Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES13 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filtering operations of solids [CS117].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Localized aspiration.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES13 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Treatment and disposal of filtered solids [CS121].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Product at temp. environment. Outside. Base oil content 1-5%. Localized aspiration.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES13 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: In-Process Sampling [CS2].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product at temp. environment. Indoor or outdoor Sample point enclosed or vented.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES13 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Product at temp. environment. Outside.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES13 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Pouring from small containers [CS9].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product at temp. environment. Indoor or outdoor

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES13 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Product at temp. environment. Localized or external aspiration.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.27 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.29

Identifier: ES13 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Collection of line waste in containers. Lines included. Retain washes in sealed storage pending disposal or use as a recycled material in subsequent formulations. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES13 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Batch process [CS55].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours. Process included. Closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES13 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Batch process [CS55]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours. Process included. Closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES14 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES14 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES14 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Batch process [CS55]. (closed systems) [CS107].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES14 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Kegs/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES14 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Mixing operations (closed systems) [CS29].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Mixers included or vented.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES14 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Mixing operations (open systems) [CS30].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Improved general ventilation.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES14 PROC14

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Stamping forming [CS31].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.30

Identifier: ES14 PROC6

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Casting operations [CS32].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours. High temperature, sufficient to create fumes. Improved general ventilation. PPE.

RMM to be implemented: Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49 TRA LEV: 90% efficiency

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.05.

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES14 PROC7

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Machine spraying.

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Production line included or ventilated. Automation.

RMM to be implemented: Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.25 TRA LEV: 95% efficiency.

Dermal RCR: 0.01 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.05.

RCR (all ways): 0.25

Identifier: ES14 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual application by roller or brush [CS13].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.37

Identifier: ES14 PROC7

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual spraying

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. PPE, mask.

RMM to be implemented: Carry out in a vented booth or extracted enclosure [E57].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.05 TRA LEV: 99% efficiency.

Dermal RCR: 0.11

RCR (all ways): 0.16

Identifier: ES14 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES14 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. With occasional controlled exposure [CS137]

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES16 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory [CS36]. On a small scale [CS61]. Handling of small amounts (<1000ml) for more than 4 hours/day - under hood.

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; >4 hours; Room temp. Hood or ventilated glove box Selected disposable gloves.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES16 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning [CS47]. Application by roller, brush [CS51]. Cleaning of containers and vessels [CS103]. Cleaning of equipment, glass etc. under general ventilation for 15 min - 1 hour/day.

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15min - 1 hour/day; Room temp. Controlled general ventilation (10 air changes per hour). Selected disposable gloves.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.37

Identifier: ES18 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk transfer [CS14]

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES18 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES18 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14]. Batch process [CS55].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES18 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk transfer [CS14]

OC and typical RMMs: Daily; 15min - 1 hour; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES18 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Kegs/Batch Transfers [CS8]. Dedicated system [CS81].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15min - 1 hour; Room temp. Pumping from drums to tanks.

RMM to be implemented: Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.03 TRA LEV: 97% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.03

Identifier: ES18 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Pelletizing [CS53]. (closed systems) [CS107].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. Operations included. Size of openings minimized.

RMM to be implemented: Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.10 TRA LEV: 90% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.10

Identifier: ES18 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Pour carefully. Worker training.

RMM to be implemented: Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.10 TRA LEV: 90% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.10

Identifier: ES18 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.209

Identifier: ES18 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. Ventilated area.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES18 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. (product at 80°C)

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES18 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Rework rejected items [CS19].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. Working methods. Empty before the activity. Keep spills.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 Additional exposure modifier: 0.2. Discharging SOPs are equal to an 80% reduction in LEVs (x0.2).

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.21

Identifier: ES18 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Equipment Maintenance [CS5].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Product temp. environment. Working methods. Empty before the activity. Keep spills. Gloves.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 Additional exposure modifier: 0.2. Discharging SOPs are equal to an 80% reduction in LEVs (x0.2).

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES18 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].
OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Product temp. environment. Samples collected at dedicated sample points.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES18 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].
OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES20 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES20 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Product sampling [CS137].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES20 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Dedicated system [CS81].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. General ventilation. Minimize spills.
RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.
Dermal RCR: 0.02
RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES20 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk weighing [CS91].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Activity included.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES20 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk weighing [CS91]. Product sampling [CS137].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Activity included.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES20 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Small Scale Weighing [CS90].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. LEV. Minimize spills. Operator training.
RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.
Dermal RCR: 0.02
RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES20 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Additive premixes [CS92].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. LEV. Minimize spills.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES20 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Additive premixes [CS92].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. LEV. Minimize spills.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39
Dermal RCR: 0.02
RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES20 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Dedicated system [CS81].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Activity included.
RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.
Dermal RCR: 0.02
RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES20 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Activity included.
RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.
Dermal RCR: 0.02
RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES20 PROC5

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Additive premixes [CS92]. Batch process [CS55].
OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. LEV. Minimize spills.
RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.
Dermal RCR: 0.04
RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES20 PROC6

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Calendering (including Banburys) [CS64].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; High temperatures. LEV. Minimize area/size of openings.

RMM to be implemented: Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49 TRA LEV: 90% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.05.

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES20 PROC6

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Calendering (including Banburys) [CS64]

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. High temperatures. LEV. Minimize area/size of openings.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.76

Identifier: ES20 PROC14

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Pressing uncured rubber blanks [CS73].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Good general ventilation

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.30

Identifier: ES20 PROC6

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Vulcanization [CS70].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours. High temperatures. LEV at the points of issue. Minimize area/size of openings. Good general ventilation.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.66

Identifier: ES20 PROC6

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cooling cured articles [CS71].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours; Room temp. LEV. Aspiration / hood.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.76

Identifier: ES20 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36]

OC and typical RMMs: Daily; >15 mins; Room temp. Localized aspiration at the filling point. PPE.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES20 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Equipment Maintenance [CS5].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Collection of line waste in containers. Lines included. Retain washes in sealed storage pending disposal or use as a recycled material in subsequent formulations. PPE.

RMM to be implemented: Drain or remove substance from equipment prior to break-in or maintenance [E81]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.10 Additional exposure modifier: 0.1. Ninety percent LEV efficiency is assumed equivalent to the SOPs for drainage etc. before maintenance (0.1).

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.13

Identifier: ES21 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Processes closed.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES21 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. With sample collection [CS56]. Product sampling [CS137].
OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15 mins - 1 hour. Process included. Closed/semi-closed sampling point.
RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES21 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained batch processes [CS37].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Batch process. Equipment closed. Sample point enclosed or vented.
RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES21 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. Batch process [CS55]. With sample collection [CS56]. With potential for aerosol generation [CS138].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Inside. Transfers included. Clean lines before decoupling.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39
Dermal RCR: 0.02
RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES21 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Batch processes at elevated temperatures [CS136].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour. High product temp. Equipment closed. Sample point enclosed or vented.
RMM to be implemented: Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 TRA LEV: 90% efficiency.
Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES21 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: In-Process Sampling [CS2].
OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product temp. Closed or ventilated sample points.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES21 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36].
OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Inside. Hood. PPE.
RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES21 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Collection of line waste in containers. Transfers included. Transfer points with vents.

Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES21 PROC5

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Mixing operations (open systems) [CS30]. With potential for aerosol generation [CS138].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Product at temp. environment. Inside. Batch process. LEV. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES21 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Transfer from / pour from containers [CS22]. manual [CS34].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Inside. Manual transfers. LEV, PPE, RPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.72

Identifier: ES21 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Kegs/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Inside. Pumps for drums or dedicated drum handling equipment.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES21 PROC14

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Production of preparations or articles by tabletting, compression, extrusion, pelettisation [CS100].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Product at temp. environment. Inside. LEV, PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES21 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Drum and small package filling [CS6].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours; Product at temp. environment. Inside. Transfers included. Transfer points with vents.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES21 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Product at temp. environment. Inside. Collection of line waste in containers. Lines included. Retain drain downs in sealed storage pending disposal, use as a recycled material in subsequent formulations, or recycle. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. [E55]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.10 Additional exposure modifier: 0.1. Assumes LEV efficiency equivalent to SOP for drainage etc. before maintenance. RPE (0.1x).

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.10

Identifier: ES21 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67] With occasional controlled exposure [CS137]

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product at temp. environment. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

3 - PROFESSIONAL USES

Identified professional uses of Toluene and generic exposure scenario.

Table 4 lists the professional uses identified for toluene.

If DUs wish to verify compliance with the ES, they should start with summary table 4 and, based on the textual description of the exposure scenarios, determine their own identified use, the PROC and the ERC associated with their specific activity.

DU can identify the specific scenarios of their interest in section 3.2.1 for the environment, for workers 3.2.2 and 3.2.3 for the consumer, check in section 3.3 the exposure and risk characterization for the environment and for the workers. The operating conditions described in each specific scenario do not necessarily apply to all sites. It may therefore be necessary to apply the graduated scaling method (appropriate adaptation to the actual conditions on site), in order to identify compliance with the conditions described in the exposure scenarios.

Table 1. Contributing occupational exposure scenarios identified for toluene

Identifier use: ES4 Use in roads and construction

Description: Application of surface coatings and binders in road and construction activities, including paving, manual road surfacing and in the application of roofing and water-proofing membranes.

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 1, 2, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13

Environmental Release Categories (ERC): 8d, 8f

Identifier use: ES6 Use in cleaning agents

Description: Covers the use as a component of cleaning products including transfer and unloading from drums or containers. Exposures during mixing/diluting in the preparatory phase of cleaning activities (including spraying, brushing, dipping, wiping, automated and by hand).

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13

Environmental Release Categories (ERC): 8a, 8d

Identifier use: ES8 Use as fuel

Description: Covers the use as a fuel (or fuel additive) and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste.

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 16

Environmental Release Categories (ERC): 9a, 9b

Identifier use: ES11 Use in coatings

Description: Covers the use in coatings (paints, inks, adhesives, etc.), including exposures during use (including materials receipt, storage, preparation and bulk and semi-bulk transfer, application by spray, roller, spreader and similar methods and film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities.

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19

Environmental Release Categories (ERC): 8a, 8d

Identifier use: ES15 Use in binding and release agents

Description: Covers the use as binders and release agents, including material transfers, mixing, application by spraying and brushing and handling of waste.

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 11, 14

Environmental Release Categories (ERC): 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f

Identifier use: ES17 Use as laboratory reagent

Description: Use of the substance within laboratory settings, including material transfers and equipment cleaning.

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 10, 15

Environmental Release Categories (ERC): 8a

Identifier use: ES19 Use in functional fluids

Description: Use as functional fluids e.g. cable oils, transfer oils, coolants, insulators, refrigerants, hydraulic fluids in professional equipment, including maintenance and related material transfers.

Sector of use (SU): 22

Process categories (PROC): 1, 2, 3, 8a, 9, 20

Environmental Release Categories (ERC): 9a, 9b

3.1 PROFESSIONAL USE OF TOLUENE AND PRODUCTS CONTAINING TOLUENE

Title: Professional uses of toluene and products containing toluene

Sectors of use: Professional (SU22)

Process categories: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20

Environmental Release Categories: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b

Scope of the process: Professional processes relevant to toluene and toluene-containing products

3.2 OPERATING CONDITIONS AND RISK MANAGEMENT MEASURES

3.2.1. Contributing scenario controlling exposure for the environment

Method used for evaluation: EUSES 2.1.1 with use of predefined ESVOC SpERC release fractions (see Table 5 for the specific versions of each scenario).

Operating conditions

Product features: Toluene is a liquid of medium volatility. The water solubility of this category is 573 mg/l; the vapour pressure is 4030 Pa at 20°C; the log Kow is 2.73. Toluene is readily biodegradable.

Frequency and duration of use: Issue days: 365 days/year

Quantity used: See table 5.

Environmental factors not influenced by risk management: See table 5.

Other given operational conditions affecting environmental exposure: See table 5.

Risk Management Measures

Local technical conditions and measures to reduce and limit discharges, air emissions and soil release:

Treat air emission to provide a typical removal efficiency of >0% [TCR7]. Typical onsite wastewater treatment technology provides removal efficiency of 93.3% [TCR11]. ES6, ES8, ES17, ES19: Soil emission controls are not applicable as there is no direct release to soil [TCR4].

Organizational measures to prevent/limit release from site:

ES4, ES6, ES8, ES11, ES17, ES19: Do not apply industrial sludge to natural soils [OMS2].

ES15: Not applicable.

Conditions and measures for the domestic sewage treatment plan:

Estimated substance removal from wastewater via municipal sewage treatment 93.3 (%) [STP3].

Assumed domestic sewage treatment plant flow 2000 (m³/g) [STP5].

Conditions and measures for external treatment of waste for disposal:

ES4, ES6, ES11, ES15, ES17, ES19: External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3].

ES8: This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ETW5].

Conditions and measures for external recovery of waste:

ES4, ES6, ES11, ES15, ES17, ES19: External recovery and recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1].

ES8: This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3].

3.2.2 Contributing scenario controlling exposure for workers

Product features: Liquid, vapour pressure 0.5 - 10 kPa [OC4].

Concentration of the substance in the product: Covers a percentage substance in the product up to 100% (unless otherwise stated) [G13].

Frequency and duration of use/exposure: Covers a daily exposure up to 8 hours (unless otherwise specified) [G2].

Human factors not influenced by risk management: Not applicable.

Other given operating conditions affecting employee exposure:

Assumes use of the product at not more than 20°C above ambient temperature, unless otherwise specified [G15].

Assumes a good basic standard of occupational hygiene has been implemented [G1].

Users are advised to consider national Occupational Exposure Limits or other equivalent values [G38].

Operational conditions and risk management measures affecting worker exposure

General measures (skin irritants) (G19):

Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear suitable gloves (tested to EN374) if hand contact with substance is likely. Remove impurities/product spills as they occur. Immediately remove any contamination with skin. Provide basic staff training so that exposure is minimised and any skin problems are reported (E3).

In addition (where there is potential for further significant aerosol exposure): Other skin protection measures, such as impermeable overalls and visors, will be necessary during activities involving high dispersion with the possible release of aerosols.

General measures for assessing the inhalation risk - qualitative assessment:

Do not swallow. Implement a good basic standard of occupational hygiene. Avoid contact with contaminated tools and objects. Management/supervision in place to check that the RMMs implemented are being used correctly and OCs followed. Staff training on good practices. Adequate standard of personal hygiene.

For the operational conditions and risk management measures for each scenario, see Table 6.

3.2.3 Contributing scenario controlling consumer exposure

There is no consumer exposure for this scenario.

3.3 EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.3.1 Contributing scenario for estimating environmental exposure

Tool used for evaluation: EUSES 2.1.1 with use of predefined ESVOC SpERC release fractions (see Table 5 for the specific versions of each scenario).

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operating conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the PNECs and the risk characterisation ratios should be less than 1, as shown in Table 5.

3.3.2 Contributing scenario for estimating worker exposure

Tool used for evaluation ECETOC TRA v2 (www.ecetoc.org/tra)

General parameters used:

Environment type: professional

Dustiness: low (liquid substance)

Duration of exposure: > 4 hours/day, unless otherwise stated in the RMMs

Ventilation use: none, unless otherwise stated in the RMMs

Use of respiratory protection: none, unless otherwise stated in the RMMs

Use of skin protection: none, unless otherwise stated in the RMMs

Concentration in preparations: > 25%

When complying with the recommended risk management measures (RMMs) and operating conditions (OCs), exposure is not expected to exceed the DNELs and the risk characterisation ratios should be less than 1, as shown in table 6.

3.3.3 Contributing scenario for estimating consumer exposure

There is no consumer exposure for this scenario.

3.4. GUIDELINES FOR THE DU TO VERIFY COMPLIANCE WITH THE EXPOSURE SCENARIO

3.4.1 Guidelines for DU to verify compliance with the environmental exposure scenario

Confirm that the RMMs and OCs are as described or have equivalent efficiency.

Guidance is based on assumed operating conditions which may not be applicable to all sites; thus, scaling may be necessary to define appropriate site-specific risk management measures [DSU1].

Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination [DSU2].

Required removal efficiency for air can be achieved using on-site technologies, either alone or in combination [DSU3].

Further details on scaling and control technologies are provided in SPERC factsheet.

3.4.2 Guidelines for DU to verify compliance with the contributing scenario for worker exposure estimation

Predicted exposures are not expected to exceed the DNEL when the RMMs and OCs outlined in Table 3 are implemented (G22).

Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels [G23].

Risk characterisation ratios (RCRs) are calculated by comparing the estimated exposure levels with the corresponding DNELs (RCR = exposure level/DNEL).

Table 2.

| Identifiers | Operating Conditions and Risk Management Measures | | | | | | | | Risk characterization | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| | Quantity used | Dilution factors | | RMM to be implemented | | | | | | | | | | |
| | | ERC/SpERC | Tonnage per site t/year | Fresh water | Sea water | Water treatment efficiency % | Air abatement efficiency % | Waste treatment total removal % | Domestic wastewater treatment flow m³/d | RCR fresh water | RCR marine water | RCR freshwater sediments | RCR marine water sediments | RCR soil |
| ES4 | ESVOC SpERC 8.15.v1 | 6 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 2.86E-03 | 2.59E-04 | 2.86E-03 | 2.59E-04 | 1.33E-03 | 3.94E-04 |
| ES6 | ESVOC SpERC 8.4b.v1 | 3 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 2.07E-03 | 1.80E-04 | 2.07E-03 | 1.80E-04 | 6.42E-05 | 1.97E-06 |
| ES8 | ESVOC SpERC 9.12b.v1 | 30 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 2.07E-03 | 1.80E-04 | 2.07E-03 | 1.80E-04 | 6.36E-05 | 1.97E-06 |
| ES11 | ESVOC SpERC 8.3b.v1 | 30 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 6.01E-03 | 5.74E-04 | 6.01E-03 | 5.74E-04 | 6.45E-03 | 1.97E-03 |
| ES15 | ESVOC SpERC 8.10b.v1 | 3 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 3.05E-03 | 2.78E-04 | 3.05E-03 | 2.78E-04 | 1.57E-03 | 4.92E-04 |
| ES17 | ESVOC SpERC 8.17.v1 | 3 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 2.18E-02 | 2.15E-03 | 2.18E-02 | 2.15E-03 | 2.93E-02 | 9.85E-03 |
| ES19 | ESVOC SpERC 9.13b.v1 | 3 | 10 | 100 | >93.3% | >0% | 93.3% | 2000 | 3.05E-03 | 2.78E-04 | 3.05E-03 | 2.78E-04 | 1.52E-03 | 4.92E-04 |

Table 6. OC, RMM, Risk Characterization - Workers - Professional use.

Identifier: ES4 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Kegs/Batch Transfers [CS8]. Non-dedicated facility [CS82].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours; Product at temp. environment. Product transfer - non-dedicated systems.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.59

Identifier: ES4 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Kegs/Batch Transfers [CS8]. Dedicated system [CS81].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours. High product temperature. Product transfer - dedicated systems.

RMM to be implemented: Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49 TRA LEV: 90% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES4 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual application by roller or brush [CS13].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Product at temp. environment. Outside.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.21

Identifier: ES4 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Spraying, machine mist application [CS25].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours; Product at temp. environment. Outside. Mixed at 50% with diesel. Enclosed equipment, operator far from spraying point. PPE.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 TRA LEV: 80% efficiency. Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.01 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.02.

RCR (all ways): 0.14

Identifier: ES4 PROC13

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Immersion, dipping and pouring [CS4].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours; Product at temp. environment. Outside.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.62

Identifier: ES4 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Collection of line waste in sealed containers pending disposal. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40]. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle [ENVT4].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.62

Identifier: ES4 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES4 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Product temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.39

Identifier: ES6 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45]. Dedicated system [CS81].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. (<10%) Manual transfer from small packs to equipment for application.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES6 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Automated process with (semi) closed systems [CS93]. Use in contained systems [CS38].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours. Process included; closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES6 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Automated process with (semi) closed systems [CS93]. Use in contained systems [CS38]. Kegs/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour. Process included; closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES6 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Semi-automated process. (e.g.: semi-automatic application of floor care and maintenance products) [CS76].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours. Semi-included process; closed.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES6 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45]. Outdoor [OC9].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Outside. Manual transfer from small packs to equipment for application.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours [OC28].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.82 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA duration factor 1-4 hours.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.86

Identifier: ES6 PROC13

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual cleaning of surfaces. Immersion, dipping and pouring [CS4].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. No local aspiration on open surfaces; eliminate leaks as soon as they occur. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.62

Identifier: ES6 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning with low-pressure washers [CS42]. Application by roller, brush [CS51]. No spraying [CS60].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. Blends at 5% max. Specific training of workers. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.21

Identifier: ES6 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning with high pressure washers [CS44]. Spray application [CS10]. Indoor [OC8].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Inside. Blends at 0.5% max. Specific training of workers. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.28

RCR (all ways): 0.97

Identifier: ES6 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning with high pressure washers [CS44]. Spray application [CS10]. Outdoor [OC9].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours; Room temp. Outside. Blends at 0.5% max. Specific training of workers. PPE.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.28

RCR (all ways): 0.97

Identifier: ES6 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual cleaning of surfaces. Spraying [CS10].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. Blends at 10% max. Waste is washed together with the wastewater, keep cleaning cloths in a container.

RMM to be implemented: Provide a basic standard of general ventilation. Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan [E1]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.21

Identifier: ES6 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Ad-hoc manual application via trigger sprays, dipping, etc. [CS27]. Application by roller, brush [CS51].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. In a workshop (with LEV). Waste is washed together with the wastewater, keep cleaning cloths in a container.

RMM to be implemented: Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39. TRA LEV: 80% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure. LEV reduction factor 0.05.

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES6 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Ad-hoc manual application via trigger sprays, dipping, etc. [CS27]. Application by roller, brush [CS51].

OC and typical RMMs: Daily; <1 hour; Room temp. Occasional use. Waste is washed together with the wastewater, keep cleaning cloths in a container.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.21

Identifier: ES6 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Application of cleaning products in closed systems [CS101]. Outdoor [OC9].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours. Process included. closed/semi-closed.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES6 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning of medical devices [CS74].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Process included. closed/semi-closed.

RMM to be implemented: Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 TRA LEV: 80% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure. LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES6 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Collection of line waste in containers. Indoor/Outdoor. Lines included. Retain drain downs in sealed storage pending disposal, use as a recycled material in subsequent formulations, or recycle. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Assumes LEV efficiency equivalent to SOP for drainage etc. before maintenance. Additional LEV 80%.

Dermal RCR: 0.04.

RCR (all ways): 0.43

Identifier: ES6 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES8 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Bulk product transfer [CS14].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES8 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Kegs/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES8 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Immersion, dipping and pouring [CS4].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Pumping to the vehicle.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES8 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Equipment closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES8 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: (closed systems) [CS15]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours. Equipment closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.39

Identifier: ES8 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. (closed systems) [CS107]. Batch process [CS55].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Blends up to 100%. Mixers included or vented.

RMM to be implemented: No specific measures identified [E18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES8 PROC16

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. (closed systems) [CS107].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. At 100%. Equipment included.

RMM to be implemented: Handle substance within a closed system [E47]. No other specific measures identified [E10].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES8 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. At 100%. PPE. Operator training.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E55].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Eighty percent LEV efficiency is assumed equivalent to the SOPs for drainage etc. before maintenance (x0.2).

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.43

Identifier: ES8 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning of containers and vessels [CS103].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. At 100%. Procedures for entry into containers. Retain washes in sealed storage pending disposal. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2 Eighty percent LEV efficiency is assumed equivalent to the SOPs for drainage etc. before maintenance. Additional LEV 80% (x0.2).

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.43

Identifier: ES8 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: Store substance in a closed system [E84].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES11 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours. Closed.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES11 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45].

OC and typical RMMs: Continuous. Closed.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18]

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES11 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained systems [CS38].

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 8 hours. Process included. Closed/semi-closed sampling point.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES11 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Preparation of material for application [CS96].

OC and typical RMMs: Continuous. Closed.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES11 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Film formation - air drying [CS95]. Outdoor [OC9].

OC and typical RMMs: Outdoor

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES11 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Film formation - air drying [CS95]. Indoor [OC8].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Product at temp. environment. Inside. Good general ventilation (equivalent to outdoor activity) with added LEV.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.29 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.31

Identifier: ES11 PROC5

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Preparation of material for application [CS96]. Indoor [OC8].

OC and typical RMMs: Discontinuous Inside. Wit/without LEV.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.62

Identifier: ES11 PROC5

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Preparation of material for application [CS96]. Outdoor [OC9].

OC and typical RMMs: Outside.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.82 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA duration factor 1-4 hours.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.86

Identifier: ES11 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Kegs/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product at temp. environment. Inside. Outside. Pumping from drums to equipment. With and without LEV.

RMM to be implemented: Use drum pumps or carefully pour from container [E64].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 TRA LEV: 80% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES11 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. Drum/Batch Transfers [CS8].

OC and typical RMMs: Daily; 15 min - 1 hour, Product at temp. environment. Inside. Pumping from drums to equipment. With LEV.

RMM to be implemented: Use drum pumps or carefully pour from container [E64].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 TRA LEV: 80% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES11 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Application by roller, spatula, flux [CS98]. Indoor [OC8].

OC and typical RMMs: Inside.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.66

Identifier: ES11 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Application by roller, spatula, flux [CS98]. Outdoor. [OC9].

OC and typical RMMs: Outside. PPE.

RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.21

Identifier: ES11 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual [CS34]. Spray application [CS10]. Indoor [OC8].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Environment. Inside. Spray booth with vents Specific training of operators. PPE.
RMM to be implemented: Carry out in a vented booth or extracted enclosure [E57].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.98 TRA LEV: 90% efficiency.
Dermal RCR: 0.01 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.02.
RCR (all ways): 0.99

Identifier: ES11 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual [CS34]. Spray application [CS10]. Outdoor. [OC9].
OC and typical RMMs: Outside. 4 hours. PPE.
RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.
Dermal RCR: 0.28
RCR (all ways): 0.97

Identifier: ES11 PROC13

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Immersion, dipping and pouring [CS4]. Indoor [OC8].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Environment. Local aspiration on open surfaces. Eliminate leaks as they occur. PPE.
RMM to be implemented: Provide extract ventilation in points where emissions occur [E54].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 TRA LEV: 80% efficiency.
Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.05.
RCR (all ways): 0.39

Identifier: ES11 PROC13

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Immersion, dipping and pouring [CS4]. Outdoor [OC9].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Environment. Outside. PPE.
RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.
Dermal RCR: 0.04
RCR (all ways): 0.17

Identifier: ES11 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Environment.
RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20
Dermal RCR: 0.00
RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES11 PROC19

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Hand application - finger paints, pastels, adhesives [CS72]. Indoor [OC8].
OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Environment. Inside.
RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40]. Make sure doors and windows are open [E72].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.
Dermal RCR: 0.37
RCR (all ways): 0.96

Identifier: ES11 PROC19

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Hand application - finger paints, pastels, adhesives [CS72]. Outdoor [OC9].
OC and typical RMMs: 15 min. Environment. Outside. PPE.
RMM to be implemented: Make sure the operation is performed outdoors [E69]. Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with type A filter or better) and gloves (type EN374) if regular skin contact likely [PPE21].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.14 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.
Dermal RCR: 0.37
RCR (all ways): 0.51

Identifier: ES11 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning and maintenance of equipment [CS39].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Product temp. Collection of line waste in containers. Indoor/Outdoor. Lines included. Retain washes in sealed storage pending disposal or use as a recycled material in subsequent formulations. PPE.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Eighty percent LEV efficiency is assumed equivalent to the SOPs for drainage etc. before maintenance.

Additional LEV 80%.

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.43

Identifier: ES11 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; <15 mins; Product at temp. environment. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES15 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. (closed systems) [CS107].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Ambient temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES15 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. (closed systems) [CS107]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES15 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Material transfers [CS3]. (closed systems) [CS107]. Batch process [CS55].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Transfers included. Clean lines before decoupling.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES15 PROC8b

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Drum/batch transfers[CS8]

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Transfer materials directly to mixing vessels [E45].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Additional exposure modifier: 0.6. Direct transfers assume to provide a reduction of 0.6x.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.61

Identifier: ES15 PROC3

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Mixing operations (closed systems) [CS29].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours. Mixers included or vented.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.49

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.49

Identifier: ES15 PROC4

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Mixing operations (open systems) [CS30].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%.

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.70

Identifier: ES15 PROC14

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Stamping forming [CS31].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours; Room temp. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.01

RCR (all ways): 0.60

Identifier: ES15 PROC6

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Casting operations [CS32]. (open systems) [CS108].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours. Temp. high enough to create fumes. Improved general ventilation. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.66

Identifier: ES15 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual [CS34]. Spray application [CS10].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. Ventilated environment.

RMM to be implemented: Carry out in a vented booth or extracted enclosure [E57]. Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%. TRA LEV: 80% efficiency.

Dermal RCR: 0.01 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.02.

RCR (all ways): 0.59

Identifier: ES15 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual application by roller or brush [CS13].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. PPE.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.66

Identifier: ES15 PROC11

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Manual [CS34]. Spray application [CS10].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours; Room temp. PPE. Facial mask.

RMM to be implemented: Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better [PPE22].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.69 Ventilation dilution effectiveness 30%. TRA factor RPE half mask.

Dermal RCR: 0.28

RCR (all ways): 0.97

Identifier: ES15 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES15 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.39

Identifier: ES17 PROC15

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Laboratory activity [CS36]. On a small scale [CS61]. Handling of small amounts (<1000ml) for more than 4 hours/day - under hood.

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; >4 hours; Room temp. Under hood or in ventilated glove box. Use disposable gloves.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.01.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES17 PROC10

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Cleaning [CS47]. Application by roller, brush [CS51]. Cleaning of containers and vessels [CS103]. Cleaning of equipment, glass etc. under general ventilation for 15 min - 1 hour/day.

OC and typical RMMs: Continuous; Daily; 15 min - 1 hour/day; Room temp. Controlled general ventilation (10 air changes per hour). Use disposable gloves.

RMM to be implemented: Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.59 Ventilation dilution efficiency 70%.

Dermal RCR: 0.07

RCR (all ways): 0.66

Identifier: ES19 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Drum/Batch Transfers [CS8]. Non-dedicated facility [CS82].

OC and typical RMMs: Daily; 15 mins - 1 hour; Room temp. Pumping from drums to equipment.

RMM to be implemented: Use drum pumps or carefully pour from container [E64].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Use of drum pumps equals 80% (x0.2).

Dermal RCR: 0.04

RCR (all ways): 0.43

Identifier: ES19 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Transfer from / pour from containers [CS22].

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Environment. Operations included. Size of openings minimized. LEV at the points of issue.

RMM to be implemented: Use drum pumps or carefully pour from container [E64].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Use of drum pumps equals 80% (x0.2).

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES19 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Filling of equipment from drums or containers [CS45].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours. Environment. Pumping from drums to item/machinery.

RMM to be implemented: Use drum pumps or carefully pour from container [E64].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Use of drum pumps equals 80% (x0.2).

Dermal RCR: 0.02

RCR (all ways): 0.41

Identifier: ES19 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours. Environment.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES19 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (closed systems) [CS15]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; > 4 hours. Environment.

RMM to be implemented: No specific measures identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Handle substance within a predominantly closed system provided with extract ventilation [E49].

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.40

Identifier: ES19 PROC20

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: General exposures (open systems) [CS16]. At high temperatures (product at 80°C).

OC and typical RMMs: Daily; >4 hours. Environment. (product at 80°C).

RMM to be implemented: Handle substance within a predominantly closed system provided with extract ventilation [E49].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.20 TRA LEV: 80% efficiency.

Dermal RCR: 0.00 TRA dermal exposure LEV reduction factor 0.1.

RCR (all ways): 0.20

Identifier: ES19 PROC9

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Remanufacture of reject articles [CS19].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours. Environment. Working methods. Empty before operation. Keep spills.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Drainage SOPs are equivalent to a reduction of 80% (x0.2).

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.39

Identifier: ES19 PROC8a

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Equipment Maintenance [CS5]. Non-dedicated facility [CS82].

OC and typical RMMs: Daily; 1 - 4 hours. Environment. Working methods. Empty before operation. Keep spills. Use gloves.

RMM to be implemented: Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39 Additional exposure modifier: 0.2. Drainage SOPs are equivalent to a reduction of 80% (x0.2).

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.39

Identifier: ES19 PROC1

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.00

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.00

Identifier: ES19 PROC2

Operating Conditions and Risk Management Measures

Contributing scenario: Storage [CS67]. Product sampling [CS137].

OC and typical RMMs: Daily; 8 hours; Room temp. Samples collected at dedicated sample points.

RMM to be implemented: No specific provision identified [EI18].

Risk characteristics

RCR Inhalation: 0.39

Dermal RCR: 0.00

RCR (all ways): 0.39

Xylene

Identificação do cenário de exposição

Nome do Produto: Xylene

Alcance o número de registro: 01-2119488216-32-XXXX

Número CAS: 1330-20-7

Número CE: 215-535-7

Fecha de revisión: 14/02/2022 rev. 3.0

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. - USO INDUSTRIAL

1. Título do cenário de exposição

Objetivo do processo: Incluir a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo a exposição durante a aplicação (incluindo a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência a granel e semi-granel, as operações de aplicação com spray, rolo, pulverização manual, imersão, fluxo, camadas de fluidos nas linhas de produção e na formação de películas) e limpeza de instalações, manutenção e respetivas atividades laboratoriais.

Setor principal: SU3 Usos industriais

Ambiente

Categoría de libertación ambiental [ERC]: ERC4 Utilización industrial de adjuvantes tecnológicos não reactivos (sem inclusão no interior ou na superfície do artigo).

Categoría de libertación ambiental [SpERC]: ESVOC SPERC 4.3a.v1

Trabalhador

Categorías de procesos:

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção ou refinaria de substâncias químicas num processo fechado e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC4 Produção de substâncias químicas com possibilidade de exposição.

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC7 Aplicação de pulverização industrial.

PROC8a Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas.

PROC8b Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento.

PROC15 Utilização como reagentes de laboratório.

PROC24 Processamento em condições mecânicas gravosas de substâncias incorporadas ou de revestimento em materiais e/ou artigos.

2. Outras condições de utilização que afectem a exposição (Industrial - Ambiente 1)

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP Facilmente biodegradável.

Quantidades usadas:

Montante anual por local: 2500 toneladas

Frequência e duração de uso

Dias de emissão: 300 dias/ano

Condições de funcionamento adicionais relativas à exposição ambiental

Fator de emissão - ar

Taxa de libertação para a atmosfera produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.98

Fator de emissão - águas

Taxa de libertação para as águas residuais produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.007

Fator de emissão - solo

Taxa de libertação para o solo produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0

Factores ambientais que não são influenciados pela gestão do risco

Diluição

Factor de diluição da água doce local: 10

Fator de diluição local da água do mar: 100

Medidas de gestão de riscos

Dados sobre a estação de tratamento de águas residuais (inglês: STP)

Estimativa da remoção de substâncias das águas residuais através do tratamento de esgotos domésticos: 95.8%

Fluxo das águas residuais - sistema de clarificação presumível: 2000 m³/dia

Condições técnicas locais e medidas de redução e limitação das descargas e emissões para a atmosfera

Ar:

Limitar as emissões para a atmosfera a uma eficiência de confinamento típica de >90%.

Água:

Evitar a penetração da substância não diluída nas águas residuais locais ou recuperá-la no local. A técnica típica de tratamento no local tem uma eficiência de separação de 95,8%.

Chão:

As limitações das emissões no solo não são aplicáveis, uma vez que não existe libertação direta para o solo.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos a eliminar

Tratamento da lama:

Não espalhar lama industrial em solos naturais. As lamas de depuração devem ser queimadas, armazenadas ou regeneradas.

Tratamento de esgoto:

Durante a produção não se forma nenhum resíduo da substância.

2. Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP

Informações sobre a concentração: Inclui concentrações até 100%, excepto quando indicado em contrário.

Quantidades usadas

Não aplicável.

Frequência e duração de uso

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Temperatura: (salvo indicação em contrário) utilizar a uma temperatura não superior a 20°C acima da temperatura ambiente.

Taxa de ventilação: Assegurar uma ventilação controlada suficiente (10 a 15 trocas de ar por hora). Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para impedir libertações

Medidas técnicas de proteção:

Manusear a substância num sistema fechado. Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões. Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar. Descarregar ou retirar a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção PROC7 Aplicação em spray industrial: a pulverização (automática/robótica) deve ser realizada numa cabina ventilada com fluxo laminar.

Medidas de gestão de riscos:

PROC7 Aplicação de pulverização industrial.

Pulverização manual.

Usar proteção respiratória de acordo com a EN 140 com filtro tipo A ou superior.

3. Avaliação da exposição (ambiente 1):

Exposição ambiental:

A exposição prevista não excede os limites de exposição específicos (enumerados no capítulo 8 da ficha de dados de segurança), se forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais constantes da secção 2.

Tonelagem máxima admissível no local (MSafe) com base na libertação após o tratamento completo das águas residuais: 9874 kg/día

3. Verificação da exposição (Saúde 1)

Exposição

Prevê-se que a exposição estimada no local de trabalho não excede os DNEL quando forem tomadas medidas de identificação dos riscos.

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Ambiente 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

As orientações baseiam-se em condições de funcionamento acordadas que podem não se aplicar a todos os locais; pode, por isso, ser necessário dimensioná-las para estabelecer medidas adequadas de gestão dos riscos.

A eficácia de separação necessária para o ar pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local, tanto isoladas como combinadas.

A eficiência de separação necessária para as águas residuais pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local ou externas, tanto isoladas como combinadas.

Para mais informações sobre o dimensionamento e as tecnologias de controlo, consultar a ficha informativa SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Saúde 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. - USO PROFISSIONAL

1. Título do cenário de exposição

Objetivo do processo: Inclui a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo a exposição durante a aplicação (incluindo a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência a granel e semi-granel, as operações de aplicação com spray, rolo, pincel e pulverização manual ou processos semelhantes e formação de películas) e limpeza de instalações, manutenção e respetivas atividades laboratoriais.

Setor principal: SU22 Usos profissionais

Ambiente

Categoría de libertação ambiental [ERC]:

ERC8a Uso generalizado de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no interior ou na superfície de um artigo, uso no interior).

ERC8d Uso generalizado de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no interior ou na superfície de um artigo, uso no exterior).

ERC8c Uso generalizado com consequente inclusão no interior ou na superfície de um artigo (uso no interior).

ERC8f Uso generalizado com consequente inclusão no interior ou na superfície de um artigo (uso no exterior).

Categoría de libertação ambiental [SpERC]: ESVOC SPERC 8.3b.v1

Trabalhador

Categorías de processos:

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção ou refinação de substâncias químicas num processo fechado e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC4 Produção de substâncias químicas com possibilidade de exposição.

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC8a Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas.

PROC8b Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC11 Aplicação por pulverização não industrial.

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento.

PROC15 Utilização como reagentes de laboratório.

PROC19 Actividades manuais com contacto directo.

PROC24 Processamento em condições mecânicas gravosas de substâncias incorporadas ou de revestimento em materiais e/ou artigos.

2. Outras condições de utilização que afectem a exposição (Industrial - Ambiente 1)

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP Facilmente biodegradável.

Quantidades usadas

Montante anual por local: 10 toneladas

Frequência e duração de uso

Dias de emissão: 365 dias/ano

Condições de funcionamento adicionais relativas à exposição ambiental

Fator de emissão - ar

Taxa de libertação para a atmosfera produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.98

Fator de emissão - água

Taxa de libertação para as águas residuais produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.01

Fator de emissão - solo

Taxa de libertação para o solo produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.01

Factores ambientais que não são influenciados pela gestão do risco

Diluição

Factor de diluição da água doce local: 10

Fator de diluição local da água do mar: 100

Medidas de gestão de riscos

Dados sobre a estação de tratamento de águas residuais (inglês: STP)

Estimativa da remoção de substâncias das águas residuais através do tratamento de esgotos domésticos 95.8%

Fluxo das águas residuais - sistema de clarificação presumível: 2000 m³/dia

Condições técnicas locais e medidas de redução e limitação das descargas e emissões para a atmosfera

Ar: Limitar as emissões para a atmosfera a uma eficiência de confinamento típica de 0%.

Água: A técnica típica de tratamento no local tem uma eficiência de separação de 95,8%.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos a eliminar

Tratamento de esgoto: Tratamento e eliminação externos dos resíduos tendo em conta as regulamentações locais e/ou nacionais em vigor.

2. Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Características do produto

Forma

Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP

Informações sobre a concentração:

Inclui concentrações até 100%, excepto quando indicado em contrário.

Quantidades usadas

Não aplicável.

Frequência e duração de uso

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Temperatura:

(salvo indicação em contrário) utilizar a uma temperatura não superior a 20°C acima da temperatura ambiente.

Taxa de ventilação:

Assegurar uma ventilação controlada suficiente (10 a 15 trocas de ar por hora) ou assegurar que a operação se realiza externamente.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para impedir libertações

Medidas técnicas de proteção:

Manusear a substância num sistema fechado. Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões. Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar. Descarregar ou retirar a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção. Transporte em vias fechadas. PROC11 Aplicação por pulverização não industrial. Utilização interna. Executar numa cabina ventilada com fluxo laminar. PROC15 Utilização como reagentes de laboratório, manusear sob um exaustor ou sistema de extração de ar.

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertação, dispersão e exposição

Medidas organizacionais

Evitar atividades com exposição superior a 4 horas.

Aplicação manual - Tintas de dedo, gizes, adesivos

Limitar a quantidade de substância contida na mistura a 5 %.

Medidas de gestão de riscos

Usar luvas de proteção de acordo com a norma EN 374, resistentes a solventes.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC11 Aplicação por pulverização não industrial. Uso no exterior

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento. Uso no exterior

Usar proteção respiratória de acordo com a EN 140 com filtro tipo A ou superior.

3. Avaliação da exposição (ambiente 1):

Exposição ambiental

A exposição prevista não excede os limites de exposição específicos (enumerados no capítulo 8 da ficha de dados de segurança), se forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais constantes da secção 2.

Tonelagem máxima admissível no local (MSafe) com base na libertação após o tratamento completo das águas residuais: 5969 kg/día

3. Verificação da exposição (Saúde 1)

Exposição

Prevê-se que a exposição estimada no local de trabalho não excede os DNEL quando forem tomadas medidas de identificação dos riscos.

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Ambiente 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

As orientações baseiam-se em condições de funcionamento acordadas que podem não se aplicar a todos os locais; pode, por isso, ser necessário dimensioná-las para estabelecer medidas adequadas de gestão dos riscos.

A eficácia de separação necessária para o ar pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local, tanto isoladas como combinadas.

A eficiência de separação necessária para as águas residuais pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local ou externas, tanto isoladas como combinadas.

Para mais informações sobre o dimensionamento e as tecnologias de controlo, consultar a ficha informativa SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Saúde 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Substance identification

Chemical Name: Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
CAS number: 90640-67-8

INDUSTRIAL APPLICATION OF COATINGS AND PAINTS - INDUSTRIAL USE

1. TITLE SECTION

Exposure scenario name: Industrial application of coatings and paints

Date - Version: 15/07/2020 - 1.0

Life cycle stage: Use at industrial sites

Main user group: Industrial uses

Sector(s) of use: Industrial uses (SU3)

Contributing scenario - Environment

CS1 Wet polymerization: ERC4

Contributing scenario - Worker

CS2 Blend Operations: PROC5

CS3 Spraying: PROC7

CS4 Material Transfers: PROC8a

CS5 Material Transfers: PROC8b

CS6 Material Transfers: PROC9

CS7 Roller and brush application: PROC10

2. CONDITIONS OF USE AFFECTING EXPOSURE

2.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC4)

Environmental release categories: Use of non-reactive processing aid at industrial site (no inclusion into or onto article). (ERC4)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Amount used, frequency and duration of use

Amounts used: Daily quantity per site 2114 kg/day

Release Type: Continuous release

Issue days: 220 days a year

Measures and technical-organizational conditions

Control measures to prevent releases: No specific measures identified.

Other operational conditions affecting environmental exposure

Local fresh water dilution factor: 1000

2.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

Process categories: Mixing or Blending in Batch Processes (PROC5)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 60 min.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Spray (PROC7)

Process categories: Industrial spray application (PROC7)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 15%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 95% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at non-dedicated facilities (PROC8a)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 25%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at dedicated facilities (PROC8b)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 25%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.6 Contributing Scenario CS6 - Worker: Material transfers (PROC9)

Process categories: Transfer of a substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing) (PROC9)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 15%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.7 CS7 Contributing Scenario - Worker: Roller and brush application (PROC10)

Process categories: Roller and brush application (PROC10)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 15%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 60 min.

Additional conditions for human health: Limit the amount of substance in the product to 0.5%

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

3. EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC4)

| Protection target | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| fresh water | 0.00317 mg/l | EUSES | 0.017 |
| fresh water sediment | 1.6 mg/kg bw/day | EUSES | 0.017 |
| sea water | 0.00042 mg/l | EUSES | 0.008 |
| Marine sediment | 0.212 mg/kg bw/day | EUSES | 0.008 |
| ground | 0.114 mg/kg bw/day | EUSES | 0.006 |

3.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.68 mg/kg bw/day | N.d. | 0.12 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.365 mg/m ³ | N.d. | 0.366 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.731 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.486 |

3.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Spray (PROC7)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.128 mg/kg bw/day | N.d. | 0.226 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.457 mg/m ³ | N.d. | 0.457 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.914 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.683 |

3.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.041 mg/kg bw/day | N.d. | 0.072 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.548 mg/m ³ | N.d. | 0.548 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1,097 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.621 |

3.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.034 mg/kg bw/day | N.d. | 0.06 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.548 mg/m ³ | N.d. | 0.548 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.096 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.609 |

3.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Material transfers (PROC9)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.068 mg/kg bw/day | N.d. | 0.12 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.365 mg/m ³ | N.d. | 0.366 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.22 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.706 |

3.7. CS7 Contributing Scenario - Worker: Roller and brush application (PROC10)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.082 mg/kg bw/day | N.d. | 0.144 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.457 mg/m ³ | N.d. | 0.229 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.914 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.373 |

4. GUIDANCE FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS WHETHER THEY COMPLY WITH THE LIMITS SET BY THE EXPOSURE SCENARIO

Guidance to check compliance with the exposure scenario: Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.

USE IN RIGID FOAM, COATINGS, ADHESIVES AND SEALANTS - INDUSTRIAL USE

1. TITLE SECTION

Exposure scenario name: Use in rigid foam, coatings, adhesives and sealants

Date - Version: 03/18/2020 - 1.0

Life cycle stage: Use at industrial sites

Main user group: Industrial uses

Sector(s) of use: Industrial uses (SU3)

Contributing scenario - Environment

CS1 Wet polymerization: ERC4

Contributing scenario - Worker

CS2 Blend Operations: PROC5

CS3 Spraying: PROC7

CS4 Material Transfers: PROC8a

CS5 Material Transfers: PROC8b

CS6 Material Transfers: PROC9

CS7 Roller and brush application: PROC10

2. CONDITIONS OF USE AFFECTING EXPOSURE

2.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC4)

Environmental release categories: Use of non-reactive processing aid at industrial site (no inclusion into or onto article). (ERC4)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Amount used, frequency and duration of use

Amounts used: Daily quantity per site 2114 kg/day

Release Type: Continuous release

Issue days: 220 days a year

Measures and technical-organizational conditions

Control measures to prevent releases: No specific measures identified.

Other operational conditions affecting environmental exposure

Local fresh water dilution factor: 1000

2.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

Process categories: Mixing or Blending in Batch Processes (PROC5)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 60 min.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Spray (PROC7)

Process categories: Industrial spray application (PROC7)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 15%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 95% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at non-dedicated facilities (PROC8a)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 25%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at dedicated facilities (PROC8b)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 25%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Material transfers (PROC9)

Process categories: Transfer of a substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing) (PROC9)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 15%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.7. CS7 Contributing Scenario - Worker: Roller and brush application (PROC10)

Process categories: Roller and brush application (PROC10)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 5%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Additional conditions for human health: Limit the amount of substance in the product to 0.5%

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: -Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

3. EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC4)

| Protection target | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| fresh water | 0.00317 mg/l | EUSES | 0.017 |
| fresh water sediment | 1.6 mg/kg bw/day | EUSES | 0.017 |
| sea water | 0.00042 mg/l | EUSES | 0.008 |
| Marine sediment | 0.212 mg/kg bw/day | EUSES | 0.008 |
| ground | 0.114 mg/kg bw/day | EUSES | 0.006 |

3.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.68 mg/kg bw/day | N.d. | 0.12 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.365 mg/m ³ | N.d. | 0.366 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.731 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.486 |

3.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Spray (PROC7)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.128 mg/kg bw/day | N.d. | 0.226 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.457 mg/m ³ | N.d. | 0.457 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.914 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.683 |

3.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.041 mg/kg bw/day | N.d. | 0.072 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.548 mg/m ³ | N.d. | 0.548 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.097 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.621 |

3.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.034 mg/kg bw/day | N.d. | 0.06 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.548 mg/m ³ | N.d. | 0.548 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.096 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.609 |

3.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Material transfers (PROC9)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.068 mg/kg bw/day | N.d. | 0.12 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.365 mg/m ³ | N.d. | 0.366 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.22mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.706 |

3.7. CS7 Contributing Scenario - Worker: Roller and brush application (PROC10)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.082 mg/kg bw/day | N.d. | 0.144 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.457 mg/m ³ | N.d. | 0.229 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.914 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.373 |

4. GUIDANCE FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS WHETHER THEY COMPLY WITH THE LIMITS SET BY THE EXPOSURE SCENARIO

Guidance to check compliance with the exposure scenario: Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.

- INDUSTRIAL APPLICATION OF COATINGS AND PAINTS - PROFESSIONAL USE

1. TITLE SECTION

Exposure scenario name: Industrial application of coatings and paints

Date - Version: 03/18/2020 - 1.0

Life cycle stage: Generalized use by professional operators

Main user group: Professional uses

Sector(s) of use: Professional uses (SU22)

Contributing scenario - Environment

CS1 Wet polymerization: ERC8a - ERC8d

Contributing scenario - Worker

CS2 Blend Operations: PROC5

CS3 Material Transfers: PROC8a

CS4 Material Transfers: PROC8b

CS5 Material Transfers: PROC9

CS6 Roller and brush application: PROC10

2. CONDITIONS OF USE AFFECTING EXPOSURE

2.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC4)

Environmental release categories: Widespread use of non-reactive processing aid (no inclusion into or onto article, indoor). (ERC8a, ERC8d)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Amount used, frequency and duration of use

Amounts used: Daily quantity per site 15500kg/day

Release Type: Continuous release

Issue days: 300 days/year

Measures and technical-organizational conditions

Control measures to prevent releases: Preventive treatment of wastewater by neutralization. No other specific measures identified.

Other operational conditions affecting environmental exposure

Local fresh water dilution factor: 1000

2.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

Process categories: Mixing or Blending in Batch Processes (PROC5)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 60 min.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at non-dedicated facilities (PROC8a)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 15 min.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Inhalation - minimum 95% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at dedicated facilities (PROC8b)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 5%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC9)

Process categories: Transfer of a substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing) (PROC9)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 25%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Roller and brush application (PROC10)

Process categories: Roller and brush application (PROC10)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 5%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Additional conditions for human health: Limit the amount of substance in the product to 2%

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

3. EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC8a, ERC8d)

| Protection target | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| fresh water | 0.0037 mg/l | EUSES | N.d. |
| fresh water sediment | 1.6 mg/kg bw/day | EUSES | N.d. |
| sea water | 0.00042 mg/l | EUSES | N.d. |
| Marine sediment | 0.212 mg/kg bw/day | EUSES | N.d. |
| ground | 0.114 mg/kg bw/day | EUSES | N.d. |

3.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.68 mg/kg bw/day | N.d. | 0.12 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.365 mg/m ³ | N.d. | 0.366 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.731 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.486 |

3.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.09 mg/kg bw/day | N.d. | 0.15 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.61 mg/m ³ | N.d. | 0.609 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.22 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.76 |

3.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.14 mg/kg bw/day | N.d. | 0.248 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.76 mg/m ³ | N.d. | 0.076 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.52 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.324 |

3.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC9)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.14 mg/kg bw/day | N.d. | 0.248 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.76 mg/m ³ | N.d. | 0.076 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.52 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.324 |

3.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Roller and brush application (PROC10)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.14 mg/kg bw/day | N.d. | 0.248 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.76 mg/m ³ | N.d. | 0.076 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.243 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.498 |

4. GUIDANCE FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS WHETHER THEY COMPLY WITH THE LIMITS SET BY THE EXPOSURE SCENARIO

Guidance to check compliance with the exposure scenario: Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.

USE IN RIGID FOAM, COATINGS, ADHESIVES AND SEALANTS - PROFESSIONAL USE

1. TITLE SECTION

Exposure scenario name: Industrial application of coatings and paints

Date - Version: 03/18/2020 - 1.0

Life cycle stage: Use in rigid foam, coatings, adhesives and sealants

Main user group: Professional uses

Sector(s) of use: Professional uses (SU22)

Contributing scenario - Environment

CS1 Wet polymerization: ERC8a - ERC8d

Contributing scenario - Worker

CS2 Blend Operations: PROC5

CS3 Material Transfers: PROC8a

CS4 Material Transfers: PROC8b

CS5 Material Transfers: PROC9

CS6 Roller and brush application: PROC10

2. CONDITIONS OF USE AFFECTING EXPOSURE

2.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC4)

Environmental release categories: Widespread use of non-reactive processing aid (no inclusion into or onto article, indoor). (ERC8a, ERC8d)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Amount used, frequency and duration of use

Amounts used: Daily quantity per site 15500kg/day

Release Type: Continuous release

Issue days: 300 days/year

Measures and technical-organizational conditions

Control measures to prevent releases: Preventive treatment of wastewater by neutralization. No other specific measures identified.

Other operational conditions affecting environmental exposure

Local fresh water dilution factor: 1000

2.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

Process categories: Mixing or Blending in Batch Processes (PROC5)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 60 min.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at non-dedicated facilities (PROC8a)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Includes use up to 15 min.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Inhalation - minimum 95% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at dedicated facilities (PROC8b)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 0.5 %

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: No specific measures identified.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC9)

Process categories: Transfer of a substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing) (PROC9)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 5%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

2.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Roller and brush application (PROC10)

Process categories: Roller and brush application (PROC10)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: < 500Pa

Concentration of the substance in the product: Includes concentrations up to 5%.

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers up to 8 hours of daily exposure.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures: Provide supplementary ventilation to points where emissions occur. Inhalation - minimum 90% efficiency.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable gloves, tested according to EN347. Dermal - minimum 90% efficiency. Wear suitable respiratory protection.

Additional conditions for human health: Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Further information on good practices. The requirements set out in the REACH Regulation Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Supervise the implementation of risk management measures and compliance with the required operational conditions.

3. EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.1. Contributing Scenario CS1 - Environment: Wet polymerization (ERC8a, ERC8d)

| Protection target | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| fresh water | 0.0037 mg/l | EUSES | N.d. |
| fresh water sediment | 1.6 mg/kg bw/day | EUSES | N.d. |
| sea water | 0.00042 mg/l | EUSES | N.d. |
| Marine sediment | 0.212 mg/kg bw/day | EUSES | N.d. |
| ground | 0.114 mg/kg bw/day | EUSES | N.d. |

3.2. CS2 Contributing Scenario - Worker: Mixing Operations (PROC5)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.68 mg/kg bw/day | N.d. | 0.12 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.365 mg/m ³ | N.d. | 0.366 |
| by inhalation, systemic, short-term | 0.731 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.486 |

3.3. CS3 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8a)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.09 mg/kg bw/day | N.d. | 0.15 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.61 mg/m ³ | N.d. | 0.609 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.22 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.76 |

3.4. CS4 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC8b)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.14 mg/kg bw/day | N.d. | 0.248 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.76 mg/m ³ | N.d. | 0.076 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.52 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.324 |

3.5. CS5 Contributing Scenario - Worker: Material transfers (PROC9)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.14 mg/kg bw/day | N.d. | 0.248 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.76 mg/m ³ | N.d. | 0.076 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.52 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.324 |

3.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Roller and brush application (PROC10)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| skin contact, systemic, long-term | 0.14 mg/kg bw/day | N.d. | 0.248 |
| by inhalation, systemic, long-term | 0.76 mg/m ³ | N.d. | 0.076 |
| by inhalation, systemic, short-term | 1.52 mg/m ³ | N.d. | <0.001 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | N.d. | 0.373 |

4. GUIDANCE FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS WHETHER THEY COMPLY WITH THE LIMITS SET BY THE EXPOSURE SCENARIO

Guidance to check compliance with the exposure scenario: Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.

Álcool benzílico

Identificação da substância

Nome químico: Álcool benzílico

Número CAS: 100-51-6

Data - Versão: 07/12/2012

USO INDUSTRIAL

Cenário de exposição para uso industrial em adesivos, vedantes, revestimentos e tintas, estuques, tintas para os dedos, produtos para o tratamento de superfícies metálicas e não metálicas, tinteiros e toners (PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18)

1. TÍTULO

Título sistemático baseado no descritor de utilização: SU3 - Utilizações industriais: Utilizações de substâncias estremes ou contidas em preparações em instalações industriais

Processos, atividades abrangidas:

Mistura ou combinação em processos descontínuos

Processamento por compressão/peletização, calandragem ou utilização durante a produção de espuma

Operações de transferência de/para contentores/recipientes grandes ou pequenos

Tratamento de objetos mediante aplicação com pincel/rolo, pulverização ou imersão/derramamento

Lubrificação em condições de alta energia

Utilização como agente de laboratório

Manuseamento de substâncias ligadas em materiais/artigos

Método de avaliação:

ECETOC TRA (abril de 2010), EUSES (v.2.1)

2. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE GESTÃO DOS RISCOS

Categorias de processo para a saúde humana e categorias de libertação para o ambiente para a avaliação da exposição:

PC1: PROC5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14 spERC ESVOC 5 (relativo a ERC4)

PC9a/b/c: PROC5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13 spERC ESVOC 5 (relacionado com ERC4)

PC14: PROC5, 8a, 8b, 9, 15, 23, 24, 25 spERC ESVOC 5 (relacionado com ERC4)

PC15: PROC5, 8a, 8b, 9, 15 spERC ESVOC 5 (relacionado com ERC4)

PC18: PROC7, 8a, 8b, 9, 10, 13 spERC ESVOC 5 (relacionado com ERC4)

2.1 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, dentro de casa)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

É necessária ventilação local de vapores (eficiência > 90 %) ou outra ventilação adequada

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

PROC7:

Protecção respiratória (eficiência de 95 %), conforme descrito na secção 8.

Usar óculos de segurança conforme descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.2 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC23, PROC24, PROC25

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna.

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

É necessária ventilação local de vapores (eficiência > 90 %) ou outra ventilação adequada.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Usar óculos de proteção como descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.3 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO AMBIENTAL PARA SPERC ESVOC 5 - RELATIVO A ERC4

Características do produto

Não relevante

Quantidade usada

Número de locais: > 1

Quantidade anual utilizada na região: PC 1, 9a, 9b, 9c, 14, 15, 18: 412 a: 570 a (aplica-se a regra dos 10 %)

Frequência e duração de uso

spERC ESVOC 5 (relativo ao ERC4): 300 dias/ano

Factores ambientais não influenciados pela gestão do risco

Factor de diluição da água doce local: 10

Fluxo de água superficial recetora: 18.000 m³/d

Fator de diluição da água do mar local 100

Outras condições operacionais que afectam a exposição ambiental

Uso interno e externo:

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para prevenir a libertação

spERC ESVOC 5 (relativo ao ERC4):

Fração de tonelagem libertada na atmosfera: 9,8 %

Fração de tonelagem libertada nas águas residuais: 2 %

Fração de tonelagem libertada no solo industrial: 0 %

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as libertações para o solo

As águas residuais devem ser encaminhadas para uma estação de tratamento específica ou tratadas com outras técnicas adequadas. Os pavimentos devem ser impermeáveis e resistentes a líquidos.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar a libertação do local

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à estação de tratamento de águas residuais municipais

Dimensões da estação de tratamento de águas residuais: 2000 m³/d (taxa de remoção: 87,4 %)

Condições e medidas relativas ao tratamento externo dos resíduos destinados a eliminação

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

Condições e medidas para a valorização externa de resíduos

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

Trabalhadores

Avaliação da exposição (humana):

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas para a concentração.

Estimativa da exposição:

Os valores de exposição individual e combinada (por via cutânea e por inalação) são inferiores aos DNEL (rácios RCR < 1).

Ambiente

Avaliação da exposição (ambiente):

EUSES 2.1: ERC4 modificado com ESVOC 5 (ESVOC SPERC 4.3a.v1)

Estimativa da exposição:

As concentrações de exposição previstas para o ar, o ambiente aquático e o ambiente terrestre são inferiores aos valores PNEC derivados, com consequente RCR < 1.

4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Ambiente:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. As emissões diretas para a água e o solo devem ser evitadas e as emissões para a atmosfera devem ser reduzidas ao mínimo. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Saúde:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Outros conselhos sobre boas práticas, para além do REACH CSA

Ambiente: Não aplicável

Saúde: Em caso de eventual contacto com o produto (amostragem, utilização, derrame, fuga do produto, limpeza): usar vestuário de proteção. Usar luvas de proteção e óculos de segurança. Consultar a secção 8 para obter informações sobre o equipamento de protecção individual adequado.

USO PROFISSIONAL

Cenário de exposição para uso profissional de álcool benzílico constituído por operações de mistura/carga e carga/descarga, aplicação com rolo, pincel, pulverização ou imersão (PC0, PC1, PC09a, 9b, 9c, PC14, PC15, PC18, PC21, PC26, PC31, PC32).

1. TÍTULO

Título sistemático baseado no descritor de utilização: SU22 - Utilizações profissionais: Utilização generalizada

Processos, atividades abrangidas:

Mistura ou diluição em processos descontínuos À MÃO

Operações de transferência de/para contentores/recipientes grandes ou pequenos

Tratamento de objetos mediante aplicação com pincel/rolo, pulverização ou imersão/derramamento

Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponíveis

Manuseamento de substâncias ligadas em materiais/artigos

Método de avaliação:

ECETOC TRA (abril de 2010), EUSES (v.2.1)

2. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE GESTÃO DOS RISCOS

Categorias de processo para a saúde humana e categorias de libertação para o ambiente para a avaliação da exposição:

PC0: PROC5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19 - ERC8a, 8d

PC1: PROC5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19 - ERC8a, 8d

PC9a, 9b, 9c: PROC5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19 - ERC8a, 8d

PC14: PROC8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19, 23, 24, 25 - ERC8a, 8d

PC15: PROC8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19 - ERC8a, 8d

PC18: PROC5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 19 - ERC8a, 8d

PC21: PROC8a, 8b, 15 - ERC8a, 8d

PC26: PROC5, 6, 8a, 8b, 11, 13, 14, 19, 21 - ERC8a, 8d

PC30: PROC8a, 8b - ERC8a, 8d

PC31: PROC8b, 10, 11 - ERC8a, 8d

PC32: PROC8a, 8b, 9, 10, 11 - ERC8a, 8d

Número de locais: > 1

2.1 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: concentração ≤ 40 %: não são necessárias RMM

PROC5, PROC8a, PROC13: > 25 % - ≤ 40 %: luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

PROC6: > 5 % - ≤ 40 %: luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

PROC10: < 5 % (ambiente interior e exterior): não são necessários RMMs.

> 5 % - ≤ 40 % (ambiente interior y exterior): luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

Usar óculos de segurança conforme descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.2 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC11

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo:

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

≤ 5 % (ambiente interior y exterior): Protecção respiratória (eficiência de 95 %), conforme descrito na secção 8.

> 5 % - ≤ 40 % (ambiente interior y exterior): Protecção respiratória (eficiência de 95 %) e luvas (90 % de eficácia), conforme descrito na secção 8.

Usar óculos de protecção como descrito na secção 8.

Usar vestuário de protecção conforme descrito na secção 8.

2.3 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC19

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia (concentração ≤ 25 %): 8 horas (no interior e no exterior)

Duração da exposição por dia (concentração >25 % ≤40 %): 4 horas (no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Uso interno e externo:

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

> 1 % (interno) : luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

> 5% - 40% (no exterior): luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

Usar óculos de protecção como descrito na secção 8.

Usar vestuário de protecção conforme descrito na secção 8.

2.4 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO AMBIENTAL PARA ERC8a, ERC8d

Características do produto

Não relevante

Quantidade usada

Quantidade anual utilizada na região: aplica-se a regra dos 10 %
ERC8a PC0, 1, 9a, 9b, 9c, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, 34, 35: 1.785 t
ERC8d PC0, 1, 9a, 9b, 9c, 14, 15, 18, 21, 26, 31, 32, 34, 35: 1.775 t
Fração da principal fonte local: 0,002 (padrão)
Dias de emissão por sítio: 365 dias/ano (padrão)

Frequência e duração de uso

Libertação contínua: 365 dias/ano

Factores ambientais não influenciados pela gestão do risco

Factor de diluição da água doce local: 10
Fluxo de água superficial recetora: 18.000 m³/d
Fator de diluição local da água do mar local: 100

Outras condições operacionais que afectam a exposição ambiental

Ambiente interior/exterior

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para prevenir a libertação

Não são necessárias medidas especiais.

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo

As águas residuais devem ser encaminhadas para uma estação de tratamento específica ou tratadas com outras técnicas adequadas.

Medidas organizacionais para prevenir a libertação do local

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à estação de tratamento de águas residuais municipais

Dimensões da estação de tratamento de águas residuais: 2000 m³/d (taxa de remoção: 87,4 %)

Condições e medidas relativas ao tratamento externo dos resíduos destinados a eliminação

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

Condições e medidas para a valorização externa de resíduos

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

Trabalhadores

PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

Avaliação da exposição (humana):

PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração.

PROC8a, PROC10

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração. A exposição local e sistémica através da via inalatória de ECETOC TRA foi adaptada linearmente para a concentração.

PROC19

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração e de acordo com os campos eletromagnéticos do CEFIC para a duração da exposição. A exposição local através da via inalatória de ECETOC TRA foi adaptada linearmente para a concentração e de acordo com os campos eletromagnéticos do CEFIC para a duração da exposição. A exposição sistémica através da via inalatória foi adaptada linearmente à duração da exposição.

Estimativa da exposição:

Os valores de exposição individual e combinada (por via cutânea e por inalação) são inferiores aos DNEL (rácios RCR < 1).

Ambiente

ERC8a, ERC8d

Avaliação da exposição (ambiente):

EUSES 2.1.

Estimativa da exposição:

As concentrações de exposição previstas para o ar, o ambiente aquático e o ambiente terrestre são inferiores aos valores PNEC derivados, com consequente RCR < 1.

4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Ambiente:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. As emissões diretas para a água e o solo devem ser evitadas e as emissões para a atmosfera devem ser reduzidas ao mínimo. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Saúde:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Outros conselhos sobre boas práticas, para além do REACH CSA

Ambiente: Não aplicável

Saúde: Em caso de eventual contacto com o produto (amostragem, utilização, derrame, fuga do produto, limpeza): usar vestuário de proteção. Usar luvas de proteção e óculos de segurança. Consultar a secção 8 para obter informações sobre o equipamento de protecção individual adequado.

USO PROFISSIONAL

Cenário de exposição para utilização profissional em produtos fotoquímicos (PC30)

1. TÍTULO

Título sistemático baseado no descritor de utilização: SU22 - Utilizações profissionais: Utilização generalizada

Processos, atividades abrangidas:

Operações de transferência de/para contentores/recipientes grandes ou pequenos

Método de avaliação:

ECETOC TRA (abril de 2010), EUSES (v.2.1)

2. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE GESTÃO DOS RISCOS

Exposição à saúde humana/Exposição ambiental:

PC30: PROC8a, 8b - ERC8a, 8d

Número de locais: > 1

2.1 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC8a, PROC8b

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

PROC8b: concentração ≤ 40 %: não são necessárias RMM

PROC8a: > 25 % - ≤ 40 %: luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

Usar óculos de segurança conforme descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.2 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO AMBIENTAL PARA ERC8a, ERC8b

Características do produto

Não relevante

Quantidade usada

Quantidade anual utilizada na região: aplica-se a regra dos 10 %

ERC8a PC30: 1.785 t

ERC8d PC30: 190 t

Fração da principal fonte local: 0,002 (padrão)

Dias de emissão por sítio: 365 dias/ano (padrão)

Frequência e duração de uso

Libertação contínua: 365 dias/ano

Factores ambientais não influenciados pela gestão do risco

Factor de diluição da água doce local: 10

Fluxo de água superficial recetora: 18.000 m³/d

Fator de diluição local da água do mar local: 100

Outras condições operacionais que afectam a exposição ambiental

Não são necessárias medidas especiais.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para prevenir a libertação

Não são necessárias medidas especiais.

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo

As águas residuais devem ser encaminhadas para uma estação de tratamento específica ou tratadas com outras técnicas adequadas.

Medidas organizacionais para prevenir a libertação do local

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à estação de tratamento de águas residuais municipais

Dimensões da estação de tratamento de águas residuais: 2000 m³/d (taxa de remoção: 87,4 %)

Condições e medidas relativas ao tratamento externo dos resíduos destinados a eliminação

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

Condições e medidas para a valorização externa de resíduos

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

Trabalhadores

PROC8a, PROC8b

Avaliação da exposição (humana):

PROC8a

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração. A exposição local e sistémica através da via inalatória de ECETOC TRA foi adaptada linearmente para a concentração.

PROC8b

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração.

Estimativa da exposição:

Os valores de exposição individual e combinada (por via cutânea e por inalação) são inferiores aos DNEL (rácios RCR < 1).

Ambiente

ERC8a, ERC8b

Avaliação da exposição (ambiente):

EUSES 2.1.

Estimativa da exposição:

As concentrações de exposição previstas para o ar, o ambiente aquático e o ambiente terrestre são inferiores aos valores PNEC derivados, com consequente RCR < 1.

4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Ambiente:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. As emissões diretas para a água e o solo devem ser evitadas e as emissões para a atmosfera devem ser reduzidas ao mínimo. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Saúde:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Outros conselhos sobre boas práticas, para além do REACH CSA

Ambiente: Não aplicável

Saúde: Em caso de eventual contacto com o produto (amostragem, utilização, derrame, fuga do produto, limpeza): usar vestuário de proteção. Usar luvas de proteção e óculos de segurança. Consultar a secção 8 para obter informações sobre o equipamento de protecção individual adequado.

USO PROFISSIONAL

Cenário de exposição para uso profissional em produtos de lavagem e limpeza, cosméticos e produtos de higiene pessoal (PC35, PC39)

1. TÍTULO

Título sistemático baseado no descritor de utilização: SU22 - Utilizações profissionais: Utilização generalizada

Processos, atividades abrangidas:

Operações de transferência de/para contentores/recipientes grandes ou pequenos
Tratamento de objetos mediante aplicação com rolo/pincel, pulverização ou imersão/derramamento
Mistura ou diluição em processos descontínuos ou à mão

Método de avaliação:

ECETOC TRA (abril de 2010), EUSES (v.2.1)

2. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE GESTÃO DOS RISCOS

Exposição à saúde humana/Exposição ambiental:

PC35: PROC8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19 - ERC8a, 8b, 8d, 8e

PC39: PROC13 - ERC8a, 8b, 8d, 8e

Número de locais: > 1

2.1 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

PROC8b, PROC9: concentração ≤ 40 %: não são necessárias RMM

PROC8a, PROC13: > 25 % - ≤ 40 %: luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

PROC10: < 5 % (ambiente interior e exterior): não são necessários RMMs

> 5 % - ≤ 40 % (ambiente interior e exterior): luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

Usar óculos de segurança conforme descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.2 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC11

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia: 8h (turno completo, no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Fatores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

≤ 5 % (ambiente interior y exterior): Protecção respiratória (eficiência de 95 %), conforme descrito na secção 8.

> 5 % - ≤ 40 % (ambiente interior y exterior): Protecção respiratória (eficiência de 95 %) e luvas (90 % de eficácia), conforme descrito na secção 8.

Usar óculos de segurança conforme descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.3 CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO QUE CONTROLA A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS PROC19

Características do produto

Concentração ≤ 40%

Estado físico: Líquido

Quantidade usada

Não aplicável

Frequência e duração da utilização/exposição

Duração da exposição por dia (concentração ≤ 25 %): 8 h (no interior e no exterior)

Duração da exposição por dia (concentração >25 %- ≤40%): 4 horas (no interior e no exterior)

Duração da exposição por ano: 230 dias

Factores humanos não afetados pela gestão do risco

Volume respiratório nas condições de utilização: 10 m³/8h-dia (actividade ligeira)

Peso corporal: 70kg (trabalhador)

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Utilização interna

Utilização à temperatura ambiente

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador

Não são necessárias medidas especiais.

Medidas organizacionais para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde

Proteção individual:

> 1 % (interno) : luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8.

> 5% - 40% (no exterior): luvas (eficiência de 90 %), tal como descrito na secção 8..

Usar óculos de segurança conforme descrito na secção 8.

Usar vestuário de proteção conforme descrito na secção 8.

2.4 CENÁRIO DE CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL PARA ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e

Características do produto

Não relevante

Quantidade usada

Quantidade anual utilizada na região: aplica-se a regra dos 10 %

ERC8a PC35/PC39: 1.785 t

ERC8b PC35/PC39: 190 t

ERC8d PC35/PC39: 1.775 t

ERC8e PC35/PC39: 190 t

Fração da principal fonte local: 0,002 (padrão)

Dias de emissão por sítio: 365 dias/ano (padrão)

Frequência e duração de uso

Libertaçao contínua: 365 dias/ano

Factores ambientais não influenciados pela gestão do risco

Factor de diluição da água doce local: 10

Fluxo de água superficial recetora: 18.000 m³/d

Fator de diluição local da água do mar local: 100

Outras condições operacionais que afectam a exposição ambiental

Não são necessárias medidas especiais.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para prevenir a libertação

Não são necessárias medidas especiais.

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo

As águas residuais devem ser encaminhadas para uma estação de tratamento específica ou tratadas com outras técnicas adequadas.

Medidas organizacionais para prevenir a libertação do local

Só pessoal devidamente formado e autorizado pode manusear a substância. Os procedimentos de manuseamento de substâncias devem ser bem documentados e controlados.

Condições e medidas relativas à estação de tratamento de águas residuais municipais

Dimensões da estação de tratamento de águas residuais: 2000 m³/d (taxa de remoção: 87,4 %)

Condições e medidas relativas ao tratamento externo dos resíduos destinados a eliminação

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

Condições e medidas para a valorização externa de resíduos

Não existem medidas específicas. Para as condições e medidas gerais, ver secção 13.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

Trabalhadores

Avaliação da exposição (humana):

PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas para a concentração.

PROC8a, PROC10

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração. A exposição local e sistémica através da via inalatória de ECETOC TRA foi adaptada linearmente para a concentração.

PROC19

Modelo ECETOC TRA (versão de abril de 2010). As estimativas da exposição cutânea de ECETOC TRA foram corrigidas linearmente para a concentração e de acordo com os campos eletromagnéticos do CEFIC para a duração da exposição. A exposição local através da via inalatória de ECETOC TRA foi adaptada linearmente para a concentração e de acordo com os campos eletromagnéticos do CEFIC para a duração da exposição. A exposição sistémica através da via inalatória foi adaptada linearmente à duração da exposição.

Estimativa da exposição:

Os valores de exposição individual e combinada (por via cutânea e por inalação) são inferiores aos DNEL (rácios RCR < 1).

Ambiente

ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e

Avaliação da exposição (ambiente):

EUSES 2.1.

Estimativa da exposição:

As concentrações de exposição previstas para o ar, o ambiente aquático e o ambiente terrestre são inferiores aos valores PNEC derivados, com consequente RCR < 1.

4. ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO A JUSANTE AVALIAR SE ELE TRABALHA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Ambiente:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. As emissões diretas para a água e o solo devem ser evitadas e as emissões para a atmosfera devem ser reduzidas ao mínimo. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Saúde:

Nas condições listadas acima, o processo é considerado seguro. Outras condições só devem ser consideradas quando medições ou cálculos adequados demonstrarem que o RCR permanece < 1.

Outros conselhos sobre boas práticas, para além do REACH CSA

Ambiente: Não aplicável

Saúde: Em caso de eventual contacto com o produto (amostragem, utilização, derrame, fuga do produto, limpeza): usar vestuário de proteção. Usar luvas de proteção e óculos de segurança. Consultar a secção 8 para obter informações sobre o equipamento de protecção individual adequado.

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine

Substance identification

Chemical Name: Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
CAS number: 68082-29-1

USE AT INDUSTRIAL USES

1. TITLE SECTION

Exposure scenario name: Industrial production of varnishes and enamels - Industrial application of coatings and paints - Use in rigid foam, coatings, adhesives and sealants - Use in composite and foundry materials

Date - Version: 03/12/2020 - 1.0

Life cycle stage: Use at industrial sites

Main user group: Industrial uses

Sector(s) of use: Industrial uses (SU3)

Contributing scenario - Environment

CS1 Wet polymerization: ERC5

Contributing scenario - Worker

CS2 Hardening: PROC4

CS3 Spraying - Dermal Exposure Assessment: PROC7

CS4 Spraying - Dermal Exposure Assessment: PROC7

CS5 Material transfers: PROC8b

CS6 Material Transfers: PROC9

2. CONDITIONS OF USE AFFECTING EXPOSURE

2.1. CS1 Environment Contributing Scenario: Wet Polymerization (ERC5)

Environmental release categories: Industrial use leading to inclusion into/onto an article (ERC5)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Amount used, frequency and duration of use

Amounts used: Daily quantity per site 3.33 tons/day - Yearly amount per site 999 tons/year

Release Type: Continuous release

Issue days: 300 days/year

Conditions and measures for the municipal sewage treatment plant

Type of sewage treatment plant (STP): Municipal STP - Water: minimum efficiency of 91.34%

STP effluent (m³/day): 2000

Conditions and measures for waste treatment (including the product waste)

Waste treatment: No specific measures identified.

Other operational conditions affecting environmental exposure

Flow rate of receiving surface water: 18000 m³/day

2.2. Contributing Scenario CS2 - Worker: Curing (PROC4)

Process categories: Chemical production where opportunity for exposure arises (PROC4)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 8 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (up to 3 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Dermal - minimum efficiency 90%

Inhalation - minimum efficiency 90%

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95%

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Ventilation Rate: Provide a basic level of general ventilation (1 to 3 air changes per hour). 90%

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands.

2.3. Contributing Scenario CS3 - Spraying: Dermal Exposure Assessment (PROC7)

Process categories: Industrial spray application (PROC7)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 8 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (up to 3 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Dermal - minimum efficiency 95%

Inhalation - minimum efficiency 90%

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95%

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Ventilation Rate: Provide a basic level of general ventilation (1 to 3 air changes per hour). 90%

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands and forearms.

2.4. Contributing Scenario CS4 - Spraying: Inhalation Exposure Assessment (PROC7)

Process categories: Industrial spray application (PROC7)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Vapor pressure: 7.9E-08 Pa

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: For each application, avoid using for a duration exceeding 480 min.

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment: Wear suitable respiratory protection. Inhalation - minimum efficiency 95%

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Room size: Covers use in a room size of 300m².

Temperature: Includes use at room temperature.

Ventilation Rate: Provide a basic level of general ventilation (1 to 3 air changes per hour). 90%

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands and forearms.

Additional conditions for human health: Moderate amount used (0.3-3 l/minute)

Learn more about good practices. The obligations set out in the REACH Regulation in Article 37(4) do not apply.

Further information on good practices: Use a splash guard. For further data, see section 8 of the safety data sheet. Wear suitable respiratory protection.

2.5. Contributing Scenario CS5 - Worker: Material Transfers (PROC8b)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at dedicated facilities (PROC8b)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 8 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (up to 3 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Dermal - minimum efficiency 95%

Inhalation - minimum efficiency 95%

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95 %

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Ventilation Rate: Provide a basic level of general ventilation (1 to 3 air changes per hour). 90%

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands and forearms.

2.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Material Transfers (PROC9)

Process categories: Transfer of a substance or preparation (filling/emptying) (dedicated filling line, including weighing) (PROC9)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 8 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (up to 3 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Dermal - minimum efficiency 90%

Inhalation - minimum efficiency 90%

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95 %

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Ventilation Rate: Provide a basic level of general ventilation (1 to 3 air changes per hour). 90%

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands.

3. EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.1. CS1 Environment Contributing Scenario: Wet Polymerization (ERC5)

| Release route | Release rate | Release evaluation method |
|---------------|--------------|---------------------------|
| Water | 0.666 kg/day | spERC |
| Air | 8.325 kg/day | spERC |
| Ground | 0.01 % | spERC |

| Protection target | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| fresh water | 0.001 mg/l | N.d. | 0.279 |
| fresh water sediment | 121.3 mg/kg dry weight | N.d. | 0.279 |
| sea water | 0.0001251 mg/l | N.d. | 0.288 |
| Marine sediment | 12.51 mg/kg dry weight | N.d. | 0.288 |
| agricultural land | 7.992 mg/kg dry weight | N.d. | 0.292 |
| environmentally exposed people - Inhalation | 0.002 mg/m ³ | N.d. | < 0.01 |
| environmentally exposed people - Oral | 208.8 mg/kg bw/day | N.d. | 372.8 |
| All ways | N.d. | N.d. | 372.8 |

3.2. Contributing Scenario CS2 - Worker: Curing (PROC4)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.17 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.044 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.009 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.008 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.051 |

3.3. Contributing Scenario CS3 - Spraying: Dermal Exposure Assessment (PROC7)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.21 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.054 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.027 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.024 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.078 |

3.4. Contributing Scenario CS4 - Spraying: Inhalation Exposure Assessment (PROC7)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.21 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.054 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.027 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.024 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.078 |

3.5. Contributing Scenario CS5 - Worker: Material Transfers (PROC8b)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.085 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.022 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.009 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.008 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.03 |

3.6. Contributing Scenario CS6 - Worker: Material Transfers (PROC9)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.17 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.044 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.009 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.008 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.051 |

4. GUIDANCE FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS WHETHER THEY COMPLY WITH THE LIMITS SET BY THE EXPOSURE SCENARIO

Guidance to check compliance with the exposure scenario: Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.

GENERALIZED USE BY PROFESSIONAL OPERATORS

1. TITLE SECTION

Exposure scenario name: Industrial production of varnishes and enamels - Industrial application of coatings and paints - Use in rigid foam, coatings, adhesives and sealants - Use in composite and foundry materials

Date - Version: 03/12/2020 - 1.0

Life cycle stage: Use at industrial sites

Main user group: Generalized use by professional traders

Sector(s) of use: Professional uses (SU22)

Contributing scenario - Environment

CS1 Wet polymerization: ERC8C

Contributing scenario - Worker

CS2 Blend Operations: PROC5

CS3 Material Transfers: PROC8b

CS4 Material Transfers: PROC9

2. CONDITIONS OF USE AFFECTING EXPOSURE

2.1. CS1 Environment Contributing Scenario: Wet Polymerization (ERC8c)

Environmental release categories: Widespread use resulting in an inclusion into or onto the surface of an article (indoor use) (ERC8c)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Amount used, frequency and duration of use

Amounts used: Daily quantity at site 0.0005494 tons/day

Conditions and measures for the municipal sewage treatment plant

Type of sewage treatment plant (STP): Municipal STP - Water: minimum efficiency of 91.34%

STP effluent (m³/day): 2000

Conditions and measures for waste treatment (including the product waste)

Waste treatment: No specific measures identified.

Other operational conditions affecting environmental exposure

Flow rate of receiving surface water: 18000 m³/day

2.2. Contributing Scenario CS2 - Worker: Blending Operations (PROC5)

Process categories: Mixing or Blending in Batch Processes (PROC5)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 4 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95 %

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands.

2.3. CS3 Worker Contributing Scenario: Material Transfers (PROC8a)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at non-dedicated facilities (PROC8a)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 4 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95 %

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands and forearms.

2.4. CS4 Worker Contributing Scenario: Material Transfers (PROC8b)

Process categories: Transfer of a substance or a preparation (filling/emptying) at dedicated facilities (PROC8b)

Product features (article)

Physical form of the product: Liquid

Concentration of the substance in the product: Includes substance shares in the product up to 25%

Amount used, frequency and duration of use/exposure

Duration: Covers a daily exposure up to 4 hours.

Measures and technical-organizational conditions

Technical organizational measures:

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour).

Ensure personnel are trained to minimize exposure.

Conditions and measures for personal protection, hygiene and health verification

Personal protective equipment:

Wear an appropriate apron to avoid skin exposure.

Wear suitable gloves, tested according to EN347.

Dermal - minimum efficiency 95 %

Other operational conditions affecting worker exposure

Indoor use

Temperature: A process temperature of up to 40°C is assumed

Body parts exposed: Possible skin contact is believed to be limited to the hands and forearms.

3. EXPOSURE ESTIMATION AND REFERENCE TO ITS SOURCE

3.1. CS1 Environment Contributing Scenario: Wet Polymerization (ERC8c)

| Release route | Release rate | Release evaluation method |
|---------------|--------------|---------------------------|
| Water | 0.008 kg/day | spERC |
| Air | 0 % | spERC |
| Ground | 0 % | spERC |

| Protection target | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| fresh water | 7.3E-05 mg/l | N.d. | 0.017 |
| fresh water sediment | 7.301 mg/kg dry weight | N.d. | 0.017 |
| sea water | 1.113E-05 mg/l | N.d. | 0.026 |
| Marine sediment | 1.113 mg/kg dry weight | N.d. | 0.026 |
| agricultural land | 7.318 mg/kg dry weight | N.d. | 0.084 |
| environmentally exposed people - Inhalation | 9.158E-07 mg/m ³ | N.d. | < 0.01 |
| environmentally exposed people - Oral | 190.8 mg/kg bw/day | N.d. | 340.7 |
| All ways | N.d. | N.d. | 340.7 |

3.2. Contributing Scenario CS2 - Worker: Blending Operations (PROC5)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.714 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.183 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.171 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.156 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.339 |

3.3. CS3 Worker Contributing Scenario: Material Transfers (PROC8a)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.714 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.183 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.171 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.156 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.339 |

3.4. CS4 orker Contributing Scenario: Material Transfers (PROC8b)

| Route of Exposure, Impact on Health, Exposure Indicator | Degree of exposure | Calculation method | Risk characterization ratio (RCR) |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| by inhalation, systemic, long-term | 0.714 mg/m ³ | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.183 |
| skin contact, systemic, long-term | 0.171 mg/kg bw/day | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.156 |
| combined routes, systemic, long-term | N.d. | ECETOC TRA worker v2.0 | 0.339 |

4 GUIDANCE FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS WHETHER THEY COMPLY WITH THE LIMITS SET BY THE EXPOSURE SCENARIO

Guidance to check compliance with the exposure scenario: Where other risk management measures/operational conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.

2-methoxy-1-methylethyl acetate

Substance identification

Chemical Name: 2-methoxy-1-methylethyl acetate

CAS number: 108-65-6

Date - Version: 02/08/2021 18.0

4. USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in industrial plants

SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC4: Industrial use of processing aids not becoming part of articles.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 63,050,000 kg

Daily amount per site: 105.087 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 27%

Emission factor in water: 2%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of 70%.

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1338

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 79,180 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.04 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.0001

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

General exposure. Continuous process (closed system) with sample collection.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Film formation - Fast drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.5

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Mixing operations. General exposure (closed system).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 93.85 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.25

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch process (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application. Mixing operations (open systems).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (automatic/robotic).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Effectiveness: 95%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 46.93 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.13

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 2.14 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.04

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour). Effectiveness: 70%.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 281.56 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.76

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 8.57 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.17

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC9: Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing). Material transfers. Drum/batch transfers. Transfer from containers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 5.49 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.11

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC14: Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion or pelletising. Production or preparation of articles by tableting, compression, extrusion.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 3.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.07

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

5. USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in industrial plants

SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC4: Industrial use of processing aids not becoming part of articles.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 430kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 140.104 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure (closed system). General exposure.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure.

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure. General exposure. Continuous process (closed system) with sample collection.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 7.51 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.02

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Film formation - Fast drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Mixing operations.

General exposure (closed system).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 18.77 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.05

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch process (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 15.02 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.04

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application. Mixing operations (open systems).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (automatic/robotic). Spraying (manual)

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 8.57 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.17

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC7: Industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC9: Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing). Material transfers. Drum/batch transfers. Transfer from containers. Dedicated plant.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 27.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.54

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC14: Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion or pelletising. Production or preparation of articles by tableting, compression, extrusion.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 3.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.07

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Industrial

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 7.51 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.02

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

7 USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in professional installations

SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.04 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.0001

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure.

The use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

General exposure. Use in confined systems (closed system). Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Preparation of material for application

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 93.85 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.25

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch process (synthesis) where opportunity for exposure arises.

Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch and other processes (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure.

The use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Alternatively: Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 269.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers Dedicated plant.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 187.71 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.51

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%

If there is no general ventilation, ensure that operations are carried out outdoors.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 5.49 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.11

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Effectiveness: 80%.

Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better. Effectiveness: 90%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 2.14 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.04

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally. Effectiveness: 30%.

Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better. Effectiveness: 90%.

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 131.4 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.36

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 21.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.42

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Alternatively: Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 100\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training. Effectiveness: 90%.

If there is no general ventilation, ensure that operations are carried out outdoors.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 14.14 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.28

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤100%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

8. USE IN COATINGS. - USE IN INDUSTRIAL PLANTS

Short title of the exposure scenario: Use in coatings. - Use in professional installations
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

EXPOSURE CONTROL AND RISK MANAGEMENT MEASURES

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: ERC8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems.

Operating conditions

Yearly amount used in EU: 2,600,000 kgs

Daily amount per site: 433 kg

Minimum continuous emission days per year: 300

Emission factor to air: 80%

Emission factor in water: 10%

Emission factor in soil: 0.1%

Releases based on A&B tables from TGD 2003

Freshwater dilution factor: 10

Marine water dilution factor: 100

Risk management measures

Prevent discharge of undissolved substance, or recover from wastewater.

Type of treatment plant: Municipal sewage treatment plant.

Total removal efficiency of the substance from the wastewater after Risk Management Measures and treatment in the treatment plant (5): 87.3%

Assumed treatment plant flow: 2,000 m³/day

Measures relative to the waste

Dispose of waste cans and containers according to local regulations.

Exposure estimation and reference to its source

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.029

Risk from environmental exposure is driven by freshwater and marine water.

Maximum safe use amount: 15,141 kg/day

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC1: Use in closed process, no likelihood of exposure. General exposure (closed system).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC2: Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure.

General exposure. Use in confined systems (closed system). Filling/Preparation of equipment required for drums and containers.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 15.02 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.4

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 1.37 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.03

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC3: Use in batch process (synthesis or formulation). Preparation of material for application

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 18.77 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.05

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch and other processes (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC4: Use in batch and other processes (synthesis) where opportunity for exposure arises. Film formation - Air drying.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Indoor/Outdoor: Indoor use.

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC5: Mixing in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact). Preparation of material for application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥ 0 - $\leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8a: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers. Non-dedicated system.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities. Material transfers. Drum/batch transfers Dedicated plant.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 37.54 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.1

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 6.86 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.14

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 27.43 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.54

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC10: Application with rollers or brushes. Roller, spatula, jet application.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Indoor/Outdoor: Outdoor use.

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: ≥0 - ≤5%

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). Effectiveness: 30%.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training. Effectiveness: 90%.

If there is no general ventilation, ensure that operations are carried out outdoors.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 262.79 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.71

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 10.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.21

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC11: Non-industrial spray application. Spraying (manual).

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Wear chemically resistant gloves in combination with "basic" employee training.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 13.71 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.27

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC13: Treatment of articles by dipping, pouring, enamelling.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Indoor/Outdoor: Indoor use.

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Ensure that operations are carried out externally.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC15: Use as laboratory reagent. Laboratory activities.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 7.51 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.02

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 0.34 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.01

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1. Effectiveness: 80%.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - inhalation, long-term - systemic.

Exposure estimation: 75.08 mg/m³

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.2

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Worker - dermal, long-term - systemic.

Exposure estimation: 28.29 mg/kg/day (body weight)

Risk Characterization Ratio (RCR): 0.56

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

EXPOSURE SCENARIO CONSIDERED

Covered use descriptors: PROC19: Manual mixing with direct contact using only personal protective equipment. Hand application - fingerpaints, pastels, adhesives.

Area of use: Professional

Operating conditions

Substance concentration: 1-methoxy-2-propanol content: $\geq 0 - \leq 5\%$

Physical state: liquid, medium volatility

Duration and frequency of application: 480 mins. 5 days a week

Indoor/Outdoor: Outdoor use.

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature.

Risk management measures

Wear suitable gloves compliant with EN ISO 374-1.

Exposure estimation and reference to its source

Evaluation method: ESIG GES tool, Operator. Workers - all relevant routes of exposure

If the operating conditions identified and risk management measures are applied, the use has been assessed as safe.

Guidance for downstream users

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

Xylene

Identificação do cenário de exposição

Nome do Produto: Xylene

Alcance o número de registro: 01-2119488216-32-XXXX

Número CAS: 1330-20-7

Número CE: 215-535-7

Fecha de revisión: 14/02/2022 rev. 3.0

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. - USO INDUSTRIAL

1. Título do cenário de exposição

Objetivo do processo: Incluir a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo a exposição durante a aplicação (incluindo a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência a granel e semi-granel, as operações de aplicação com spray, rolo, pulverização manual, imersão, fluxo, camadas de fluidos nas linhas de produção e na formação de películas) e limpeza de instalações, manutenção e respetivas atividades laboratoriais.

Setor principal: SU3 Usos industriais

Ambiente

Categoría de libertación ambiental [ERC]: ERC4 Utilización industrial de adjuvantes tecnológicos não reactivos (sem inclusão no interior ou na superfície do artigo).

Categoría de libertación ambiental [SpERC]: ESVOC SPERC 4.3a.v1

Trabalhador

Categorías de procesos:

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção ou refinação de substâncias químicas num processo fechado e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC4 Produção de substâncias químicas com possibilidade de exposição.

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC7 Aplicação de pulverização industrial.

PROC8a Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas.

PROC8b Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento.

PROC15 Utilização como reagentes de laboratório.

PROC24 Processamento em condições mecânicas gravosas de substâncias incorporadas ou de revestimento em materiais e/ou artigos.

2. Outras condições de utilização que afectem a exposição (Industrial - Ambiente 1)

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP Facilmente biodegradável.

Quantidades usadas:

Montante anual por local: 2500 toneladas

Frequência e duração de uso

Dias de emissão: 300 dias/ano

Condições de funcionamento adicionais relativas à exposição ambiental

Fator de emissão - ar

Taxa de libertação para a atmosfera produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.98

Fator de emissão - águas

Taxa de libertação para as águas residuais produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.007

Fator de emissão - solo

Taxa de libertação para o solo produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0

Factores ambientais que não são influenciados pela gestão do risco

Diluição

Factor de diluição da água doce local: 10

Fator de diluição local da água do mar: 100

Medidas de gestão de riscos

Dados sobre a estação de tratamento de águas residuais (inglês: STP)

Estimativa da remoção de substâncias das águas residuais através do tratamento de esgotos domésticos: 95.8%

Fluxo das águas residuais - sistema de clarificação presumível: 2000 m³/dia

Condições técnicas locais e medidas de redução e limitação das descargas e emissões para a atmosfera

Ar:

Limitar as emissões para a atmosfera a uma eficiência de confinamento típica de >90%.

Água:

Evitar a penetração da substância não diluída nas águas residuais locais ou recuperá-la no local. A técnica típica de tratamento no local tem uma eficiência de separação de 95,8%.

Chão:

As limitações das emissões no solo não são aplicáveis, uma vez que não existe libertação direta para o solo.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos a eliminar

Tratamento da lama:

Não espalhar lama industrial em solos naturais. As lamas de depuração devem ser queimadas, armazenadas ou regeneradas.

Tratamento de esgoto:

Durante a produção não se forma nenhum resíduo da substância.

2. Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP

Informações sobre a concentração: Inclui concentrações até 100%, excepto quando indicado em contrário.

Quantidades usadas

Não aplicável.

Frequência e duração de uso

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Temperatura: (salvo indicação em contrário) utilizar a uma temperatura não superior a 20°C acima da temperatura ambiente.

Taxa de ventilação: Assegurar uma ventilação controlada suficiente (10 a 15 trocas de ar por hora). Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para impedir libertações

Medidas técnicas de proteção:

Manusear a substância num sistema fechado. Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões. Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar. Descarregar ou retirar a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção PROC7 Aplicação em spray industrial: a pulverização (automática/robótica) deve ser realizada numa cabina ventilada com fluxo laminar.

Medidas de gestão de riscos:

PROC7 Aplicação de pulverização industrial.

Pulverização manual.

Usar proteção respiratória de acordo com a EN 140 com filtro tipo A ou superior.

3. Avaliação da exposição (ambiente 1):

Exposição ambiental:

A exposição prevista não excede os limites de exposição específicos (enumerados no capítulo 8 da ficha de dados de segurança), se forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais constantes da secção 2.

Tonelagem máxima admissível no local (MSafe) com base na libertação após o tratamento completo das águas residuais: 9874 kg/día

3. Verificação da exposição (Saúde 1)

Exposição

Prevê-se que a exposição estimada no local de trabalho não excede os DNEL quando forem tomadas medidas de identificação dos riscos.

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Ambiente 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

As orientações baseiam-se em condições de funcionamento acordadas que podem não se aplicar a todos os locais; pode, por isso, ser necessário dimensioná-las para estabelecer medidas adequadas de gestão dos riscos.

A eficácia de separação necessária para o ar pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local, tanto isoladas como combinadas.

A eficiência de separação necessária para as águas residuais pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local ou externas, tanto isoladas como combinadas.

Para mais informações sobre o dimensionamento e as tecnologias de controlo, consultar a ficha informativa SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Saúde 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

UTILIZAÇÃO NO REVESTIMENTO. - USO PROFISSIONAL

1. Título do cenário de exposição

Objetivo do processo: Inclui a utilização em revestimentos (tintas, tinteiros, adesivos, etc.), incluindo a exposição durante a aplicação (incluindo a receção de materiais, o armazenamento, a preparação e a transferência a granel e semi-granel, as operações de aplicação com spray, rolo, pincel e pulverização manual ou processos semelhantes e formação de películas) e limpeza de instalações, manutenção e respetivas atividades laboratoriais.

Setor principal: SU22 Usos profissionais

Ambiente

Categoría de libertação ambiental [ERC]:

ERC8a Uso generalizado de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no interior ou na superfície de um artigo, uso no interior).

ERC8d Uso generalizado de adjuvantes tecnológicos não reativos (sem inclusão no interior ou na superfície de um artigo, uso no exterior).

ERC8c Uso generalizado com consequente inclusão no interior ou na superfície de um artigo (uso no interior).

ERC8f Uso generalizado com consequente inclusão no interior ou na superfície de um artigo (uso no exterior).

Categoría de libertação ambiental [SpERC]: ESVOC SPERC 8.3b.v1

Trabalhador

Categorías de processos:

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem risco de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção ou refinação de substâncias químicas num processo fechado e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação de substâncias químicas em processos descontínuos fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes.

PROC4 Produção de substâncias químicas com possibilidade de exposição.

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC8a Transferência de uma substância ou preparado (enchimento/esvaziamento) para instalações não dedicadas.

PROC8b Transferência de uma substância ou mistura (enchimento/esvaziamento) para instalações dedicadas.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC11 Aplicação por pulverização não industrial.

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento.

PROC15 Utilização como reagentes de laboratório.

PROC19 Actividades manuais com contacto directo.

PROC24 Processamento em condições mecânicas gravosas de substâncias incorporadas ou de revestimento em materiais e/ou artigos.

2. Outras condições de utilização que afectem a exposição (Industrial - Ambiente 1)

Características do produto

Forma Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP Facilmente biodegradável.

Quantidades usadas

Montante anual por local: 10 toneladas

Frequência e duração de uso

Dias de emissão: 365 dias/ano

Condições de funcionamento adicionais relativas à exposição ambiental

Fator de emissão - ar

Taxa de libertação para a atmosfera produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.98

Fator de emissão - água

Taxa de libertação para as águas residuais produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.01

Fator de emissão - solo

Taxa de libertação para o solo produzida pelo processo (libertação inicial antes das medidas de gestão de riscos): 0.01

Factores ambientais que não são influenciados pela gestão do risco

Diluição

Factor de diluição da água doce local: 10

Fator de diluição local da água do mar: 100

Medidas de gestão de riscos

Dados sobre a estação de tratamento de águas residuais (inglês: STP)

Estimativa da remoção de substâncias das águas residuais através do tratamento de esgotos domésticos 95.8%

Fluxo das águas residuais - sistema de clarificação presumível: 2000 m³/dia

Condições técnicas locais e medidas de redução e limitação das descargas e emissões para a atmosfera

Ar: Limitar as emissões para a atmosfera a uma eficiência de confinamento típica de 0%.

Água: A técnica típica de tratamento no local tem uma eficiência de separação de 95,8%.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos a eliminar

Tratamento de esgoto: Tratamento e eliminação externos dos resíduos tendo em conta as regulamentações locais e/ou nacionais em vigor.

2. Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Características do produto

Forma

Líquido, pressão de vapor 0,5 - 10 kPa a STP

Informações sobre a concentração:

Inclui concentrações até 100%, excepto quando indicado em contrário.

Quantidades usadas

Não aplicável.

Frequência e duração de uso

Abrange uma exposição diária até 8 horas (salvo indicação em contrário).

Outras condições que afectam a exposição dos trabalhadores

Temperatura:

(salvo indicação em contrário) utilizar a uma temperatura não superior a 20°C acima da temperatura ambiente.

Taxa de ventilação:

Assegurar uma ventilação controlada suficiente (10 a 15 trocas de ar por hora) ou assegurar que a operação se realiza externamente.

Pressupõe-se a adoção de normas adequadas de higiene no trabalho.

Condições técnicas e medidas a nível de processo (fonte) para impedir libertações

Medidas técnicas de proteção:

Manusear a substância num sistema fechado. Assegurar uma ventilação adicional nos pontos em que ocorrem emissões. Garantir que o material é transferido para sistemas fechados ou de extração de ar. Descarregar ou retirar a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção. Transporte em vias fechadas. PROC11 Aplicação por pulverização não industrial. Utilização interna. Executar numa cabina ventilada com fluxo laminar. PROC15 Utilização como reagentes de laboratório, manusear sob um exaustor ou sistema de extração de ar.

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertação, dispersão e exposição

Medidas organizacionais

Evitar atividades com exposição superior a 4 horas.

Aplicação manual - Tintas de dedo, gizes, adesivos

Limitar a quantidade de substância contida na mistura a 5 %.

Medidas de gestão de riscos

Usar luvas de proteção de acordo com a norma EN 374, resistentes a solventes.

PROC10 Aplicação com rolos ou escovas.

PROC11 Aplicação por pulverização não industrial. Uso no exterior

PROC13 Tratamento de artigos por imersão e vazamento. Uso no exterior

Usar proteção respiratória de acordo com a EN 140 com filtro tipo A ou superior.

3. Avaliação da exposição (ambiente 1):

Exposição ambiental

A exposição prevista não excede os limites de exposição específicos (enumerados no capítulo 8 da ficha de dados de segurança), se forem aplicadas as medidas de gestão de riscos/condições operacionais constantes da secção 2.

Tonelagem máxima admissível no local (MSafe) com base na libertação após o tratamento completo das águas residuais: 5969 kg/día

3. Verificação da exposição (Saúde 1)

Exposição

Prevê-se que a exposição estimada no local de trabalho não excede os DNEL quando forem tomadas medidas de identificação dos riscos.

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Ambiente 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.

As orientações baseiam-se em condições de funcionamento acordadas que podem não se aplicar a todos os locais; pode, por isso, ser necessário dimensioná-las para estabelecer medidas adequadas de gestão dos riscos.

A eficácia de separação necessária para o ar pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local, tanto isoladas como combinadas.

A eficiência de separação necessária para as águas residuais pode ser alcançada através da utilização de tecnologias no local ou externas, tanto isoladas como combinadas.

Para mais informações sobre o dimensionamento e as tecnologias de controlo, consultar a ficha informativa SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

4. Endereço para verificação da correspondência com o cenário de exposição (Saúde 1)

Caso sejam adotadas medidas adicionais de gestão dos riscos/condições operacionais, os utilizadores deverão assegurar que os riscos são limitados a, pelo menos, um nível equivalente.