

GYPSOTECH® PARAFUSO FOSFATADO PONTA DE BROCA

FICHA TÉCNICA

GYPSOTECH® PARAFUSO FOSFATADO
PONTA DE BROCA

Descrição

Parafusos auto-roscentes com ponta de broca para aparafusar placas de gesso cartonado em perfis metálicos com espessura superior a 0,6 mm até 2,0 mm.

Para uma correta aplicação aconselha-se a consulta do Manual Técnico e, para França, respeitar também as condições definidas na norma DTU 25.41.



Observações

- O produto deve ser protegido dos agentes atmosféricos.
- Para a montagem, utilizar unicamente produtos e acessórios Fassa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARAFUSOS
Diâmetro x comprimento (mm)	3,5 x 25
	3,5 x 35
	3,5 x 45
Reação ao fogo (EN 13501-1)	A1
Tempo de perfuração (s)	0,8
Teste de pulverização	48 horas

Norma de Referência

EN 14566

Os dados fornecidos referem-se a testes e procedimentos previstos pela norma de produto EN 14566. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso. Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com). Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.