



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

629-CPR-13-07

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

MB60

**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11º:**

A data e centro de produção estão marcados na embalagem/guia de remessa

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Argamassa de alvenaria para aplicação geral em exterior de elementos sujeitos a requisitos estruturais

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11º:**

FASSALUSA Lda  
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 – 036 – SÃO MAMEDE  
Tel: +351 244 709 200  
Fax: +351 244 704 020  
www.fassabortolo.pt

**5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12º:**

Não aplicável

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

Sistema 2+

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

EN 998-2

O organismo notificado nº 1305 efectuou a inspecção inicial do centro de produção e do controlo de produção em fábrica, o controlo de qualidade, bem como o acompanhamento contínuo do controlo de produção, e emitiu o certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica com o nº:

1305-CPD-0114 Batalha (BA) Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 2495 – 036 – SÃO MAMEDE

**8. Desempenho declarado:**

Resistência à compressão:	M 10	Condutibilidade térmica:	$\lambda = 0,82$ W/m·K
Resistência inicial ao corte:	0.15 N/mm <sup>2</sup> (valor tabelado)		(Valor tabelado, P=50%)
Conteúdo de cloro:	NPD	Coef. de permeabilidade ao vapor:	$\mu$ 15/35
Reacção ao fogo:	A1	Durabilidade:	NPD
Absorção de água por capilaridade:	< 0.30 Kg/m	Substâncias perigosas:	ver ficha de segurança

**9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Paolo Fassa - Legal representante  
Spresiano, 01 Julho 2013

O procurador

Dom. Raffaele Bogana