DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 790-CPR-26-07

1. Código único de identificação do tipo de produto: **LEGANTE PER INIEZIONI 790**
2. Utilizações previstas: **Argamassa de alvenaria com desempenho garantido para uso geral, em elementos sujeitos a intervenções estruturais**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Norma harmonizada: **EN 998-2:2016**

Organismos notificados: **ICMQ (n. 1305)**

7. Desempenhos declarados:

Resistência à compressão	**M 15**
Resistência ao corte inicial	**0,15 N/mm²** **(Valor tabelado)**
Teor de cloretos	**< 0,05 %**
Reação ao fogo	**A1**
Absorção de água	**NPD**
Proporção dos constituintes	**NPD**

Permeabilidade ao vapor de água	**μ 15/35**
Condutividade térmica λ	**0,53 W/mK** **Valor tabelado: P=50%**
Durabilidade	**NPD**
Substâncias perigosas:	**Ver FDS**
Resistência à flexão	**NPD**

8. não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo
Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 21/07/2026



LEGANTE PER INIEZIONI 790

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

790-CPR-26-07

EN 998-2:2016

LEGANTE PER INIEZIONI 790
Argamassa de alvenaria com desempenho garantido para uso geral, em elementos sujeitos a intervenções estruturais

Resistência à compressão	M 15
Proporção dos constituintes	NPD
Resistência ao corte inicial	0,15 N/mm² (Valor tabelado)
Teor de cloretos	< 0,05 %
Reação ao fogo	A1
Absorção de água	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15/35
Condutividade térmica λ	0,53 W/mK P=50%
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS
Resistência à flexão	NPD