DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 603-CPR-26-03

1. Código único de identificação do tipo de produto: **MV40**
2. Utilizações previstas: **Argamassa de alvenaria com desempenho garantido para uso geral, para uso no interior / exterior em elementos sujeitos a intervenções estruturais**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: **não aplicável**
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Norma harmonizada: **EN 998-2:2016**
   Organismo notificado: **ICMQ (n.1305)**
7. Desempenhos declarados:

Resistência à compressão	**M 10**
Resistência ao corte inicial	**0,15 N/mm² (Valor tabelado)**
Teor de cloretos	**< 0.1 %**
Reação ao fogo	**A1**
Absorção de água	**< 0,30 kg/(m² x min^{0,5})**
Proporção dos constituintes	**NPD**

Permeabilidade ao vapor de água	**μ 15/35**
Condutividade térmica λ	**0,82 W/mK (Valor tabelado)**
Durabilidade	**NPD**
Substâncias perigosas	**Ver FDS**
Resistência à flexão	**NPD**

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Alessandro Trivillin
Gerente

ID
Alessandro Trivillin
TINIT-TRVLSN68R02L407U
23/09/2026 14:41:21 UTC+0200

SÃO MAMEDE, 23/09/2026

MV40

CE

1305

FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL

04

603-CPR-26-03

EN 998-2:2016

MV40

Argamassa de alvenaria com desempenho garantido para uso geral, para uso no interior / exterior em elementos sujeitos a intervenções estruturais

Resistência à compressão	M 10
Proporção dos constituintes	NPD
Resistência ao corte inicial	0,15 N/mm² (Valor tabelado)
Teor de cloretos	< 0.1 %
Reação ao fogo	A1
Absorção de água	< 0,30 kg/(m² x min^{0,5})
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15/35
Condutividade térmica λ	0,82 W/mK (Valor tabelado)
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	Ver FDS
Resistência à flexão	NPD