DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.510 -CPR-18-04

1. Código único de identificação do tipo de produto: **IS 510**
2. Utilizações previstas: **Revestimento indicado para a proteção superficial em betão contra o ingresso; controlo de humidade e aumento de resistividade**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-2:2005**
7. Desempenhos declarados:

Profundidade de penetração	**Class I: < 10 mm**		Taxa de secagem para impregnação hidrofóbica	**Class I: > 30 %**
Absorção de água e resistência aos alcalis como relação de absorção em comparação com uma amostra não tratada	**< 7,5 %**		Substâncias perigosas	**see MSDS**
Absorção de água e resistência aos alcalis como relação de absorção após imersão numa solução alcalina	**< 10 %**			

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Riccardo Scattolin

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Orgânicos

Spresiano (TV), 04/04/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: IS 510

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

510-CPR-18-04

EN 1504-2:2005

IS 510

Coating for intended use in concrete surface protection by protection against ingress, moisture control and increasing resistivity method

Depth of penetration:	Class I: < 10 mm
Water absorption and resistance to alkali as absorption ratio compared with the untreated specimen:	< 7,5 %
Water absorption and resistance to alkali as absorption ratio after immersion in alkali solution:	< 10 %
Drying rate for hydrophobic impregnation:	Class I: > 30 %
Dangerous substances:	see MSDS