

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.450 -CPR-16-10

1. Código único de identificação do tipo de produto: **GEOACTIVE FINE B543**
2. Utilizações previstas: **Argamassa CC (composta por cimento hidráulico) para a reparação não estrutural de betão**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-3:2006**

Organismos notificados: não aplicável

7. Desempenhos declarados:

Resistência à compressão	R1
Teor de iões cloreto	≤ 0,05 %
Aderência	≥ 0,8 MPa
Compatibilidade térmica	≥ 0,8 MPa

Absorção capilar	NPD
Reação ao fogo	A1
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Davide Caprotti

Dep. de Investigação e Desenvolvimento e Qualidade - Responsável

FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede



SÃO MAMEDE, 03/10/2016

Prodotto: GEOACTIVE FINE B543



FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL

14

450-CPR-16-10

EN 1504-3:2006

GEOACTIVE FINE B543

**Product for non-structural repair of concrete by
mortars based on hydraulic binder**

Compressive strength:	R1
Contents of chloride:	$\leq 0,05 \%$
Adhesion:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Thermal compatibility:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Capillary absorption:	NPD
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS