

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 001-CPR-18-02

1. Código de identificação único do produto-tipo: **FASSATHERM CLASSIC**
2. Utilização(ões) prevista(s): **Sistema compósito exterior para isolamento térmico de fachadas com reboco destinado a isolamento térmico exterior em paredes de edifícios**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatário: Não aplicável
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Documento de Avaliação Europeu: **ETAG 004 Edição de 2013, utilizado como EAD (Documento de Avaliação Europeu)**
 Avaliação Técnica Europeia: **ETA 07/0280**
 Organismo de Avaliação Técnica: **ITC-CNR (n.0970)**
 Organismo(s) notificado(s): **ITC-CNR (n.0970)**
7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo	B-s2, d0	Resistência à adesão entre: estrato de base e isolante	≥ 0,08 MPa ou ruptura no isolante
Absorção de água depois de 24 horas	< 0,5 Kg/m² (≥ 0,5 Kg/m² com AL88)	Resistência à adesão entre: adesivo e suporte	≥ 0,25 MPa em condições secas ≥ 0,08 MPa 48 h de imersão + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h de imersão + 7 g 23°C / 50% RL
Comportamento termo-higrométrico	Pasa	Resistência à adesão entre: adesivo e isolante	≥ 0,08 MPa em condições secas ou ruptura no isolante ≥ 0,03 MPa 48 h de imersão + 2 h 23°C / 50% RL ou ruptura no isolante ≥ 0,08 MPa 48 h de imersão + 7 g 23°C / 50% RL ou ruptura no isolante
Comportamento de congelação/descongelação	Pasa	Resistência das fixações (teste de deslocamento)	NPD
Resistência aos impactos	Categoria II (Categoria I com RTA549)	Resistência ao vento	Buchas aplicadas sem ser nos cantos das placas: mínimo 510 N Buchas aplicadas nos cantos das placas: mínimo 400 N
Permeabilidade ao vapor de água	≤ 1 m	Resistência à adesão depois de envelhecimento	≥ 0,08 MPa ou ruptura no isolante
Resistência térmica	R ≥ 1 m²K/W	Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS de cada produto

Para outros acabamentos, consulte ETA No. 07/0280 de 27/09/2017, parágrafo 3.2.4.

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC

CE

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

001-CPR-18-02

ETA 07/0280

FASSATHERM CLASSIC