

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 549-CPR-16-10

1. Código único de identificação do tipo de produto: **RTA 549**
2. Utilizações previstas: **Reboco exterior produzido com ligantes orgânicos**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: Não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3 para a reação ao fogo, 4 para as restantes características**
6. Norma harmonizada: **EN 15824:2009**

Organismos notificados: **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Desempenhos declarados:

Permeabilidade vapor de água	V₂
Absorção de água	W₂
Aderência	≥ 0,3 MPa
Durabilidade	NPD

Conucibilidade térmica	0,74 W/mK (valor tabelado, P = 50%)
Reação ao Fogo	A2 - s1,d0
Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Davide Caprotti

Dep. de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável

FASSALUSA LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/2016

ETICHETTA CE

Prodotto: RTA 549



FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

11

549-CPR-16-10

EN 15824:2009

RTA 549

**Plaster based on organic binder ready to use for
external use**

Water vapour permeability: V_2

Water absorption: W_2

Adhesion: $\geq 0,3$ MPa

Durability: NPD

Thermal conductivity: 0,74 W/mK

Reaction to fire: A2 - s1,d0

Dangerous substances: See MSDS