

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 688-CPR-18-03

1. Código único de identificação do tipo de produto: **SR 450**
2. Utilizações previstas: **Betonilha cimentícia para uso em interiores para realização de pavimentos**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandatário: Não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
6. Norma harmonizada: **EN 13813:2002**

Organismos notificados: Não aplicável

7. Desempenhos declarados:

Reação ao Fogo	<b>A1FL</b>
Libertação de substâncias corrosivas	<b>CT</b>
Permeabilidade à água	<b>NPD</b>
Permeabilidade ao vapor de água	<b>NPD</b>
Resistência à compressão	<b>C25</b>

Resistência ao desgaste	<b>NPD</b>
Isolamento acústico	<b>NPD</b>
Absorção acústica	<b>NPD</b>
Resistência térmica	<b>NPD</b>

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano, 27/03/2018

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268



**FASSA S.r.l.**

SR 450



**Fassa s.r.l.**  
Via Lazzaris, 3  
31027 Spresiano (TV) – Italy  
04  
**688-CPR-18-03**

**EN 13813:2002 - CT-C25-F7**

**SR 450**

**Cementitious screed material for use internally in buildings**

Reação ao Fogo	<b>A1FL</b>
Libertação de substâncias corrosivas	<b>CT</b>
Permeabilidade à água	<b>NPD</b>
Permeabilidade ao vapor de água	<b>NPD</b>
Resistência à compressão	<b>C25</b>
Resistência ao desgaste	<b>NPD</b>
Isolamento acústico	<b>NPD</b>
Absorção acústica	<b>NPD</b>
Resistência térmica	<b>NPD</b>