PRIMERTEK 101

FICHA TÉCNICA

Promotor de aderência à base de resinas acrilicas, de fácil aplicação e pronto a usar

Interior

Pavimentos interiores

Embalagem plástica

Rolo

Pincel

Composição

PRIMERTEK 101 é um primário de aderência à base de resinas acrílicas e areias seleccionadas.

Fornecimento

- Embalagens de aprox. 10 kg

Utilização

PRIMERTEK 101 é um promotor de adesão que pode ser utilizado em paredes ou pavimentos em interior. Apresenta-se como uma solução cinzenta pronta a usar aplicável com pincel ou com rolo.
Graças à formulação especial e ao processamento fácil, PRIMERTEK 101 fornece a superfície ideal para o agarramento de adesivos para cerâmica, argamassas autonivelantes de baixa espessura e regularizadores. As bases em que este produto é mais utilizado são as superfícies internas de pavimento e parede revestidas com cerâmica ou pedras naturais particularmente lisas e pouco absorventes ou bases de betão liso pouco absorvente, após uma preparação adequada.

Preparação do suporte

O suporte de aplicação, deve ser estável, sólido, seco, sem humidade de ascensão capilar e mecanicamente resistente. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidos preventivamente.
No caso de suportes muito lisos e não absorventes, aconselha-se realizar uma abrasão mecânica da superfície, realizando uma limpeza muito cuidadosa, de modo a favorecer a aplicação de PRIMERTEK 101.
Betão: o suporte deverá ser previamente preparado mediante abrasão mecânica destinada a remover os vestígios de sujidade, partes friáveis, incrustações, vestígios de verniz, leitanças de cimento ou outras substâncias contaminantes que possam comprometer a aderência.

Trabalhabilidade

PRIMERTEK 101 deve ser misturado antes de aplicar, de modo a homogeneizar as areias que podem estar sedimentadas no fundo do balde.
Aplicar o produto a rolo ou a pincel sobre a superfície a tratar, numa só demão até à cobertura total.
Após a secagem, mais ou menos 60 minutos, em função das condições ambientais e do grau de absorção do suporte, pode proceder-se aos trabalhos sucessivos.
A limpeza dos acessórios pode ser realizada com água enquanto o produto ainda está fresco; uma vez que o PRIMERTEK 101 endurece esta operação torna-se mais difícil e é efetuada com alcoól ou processos mecânicos.
Se a embalagem de PRIMERTEK 101 não for utilizada na totalidade, pode ser fechada e ser utilizada em outros trabalhos.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

Observações

- Produto para uso profissional
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, arejar bem os locais.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- PRIMERTEK 101 não deve ser aplicado em presença de humidade por ascensão capilar.
- PRIMERTEK 101 não tem características de consolidação, pelo que não deve ser utilizado em betonilhas e suportes absorventes em geral.

PRIMERTEK 101 deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

PRIMERTEK 101 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Peso específico	aprox. 1,5 kg/l
pH	8-9
Granulometria	< 0,6 mm
Cor	Cinza
Resíduo seco	aprox. 70%
Rendimento	aprox. 200-300 g/m²
Tempo de espera antes dos trabalhos seguintes	cerca de 60 minutos, consoante as condições ambientais
Temperatura de aplicação	de +5°C a +35°C
Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011	Classe de emissões do produto: Classe C
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. A/g, BA: COV máximo 30 g/l COV produto < 30 g/l

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO