

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 755-CPR-19-06

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSAFIX**
2. Utilizações previstas: **Adesivo em dispersão melhorado para o assentamento de cerâmica em pavimentos no interior**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	F	Aderência ao corte a temperaturas elevadas	≥ 1,0 N/mm²
Aderência ao corte inicial	≥ 1,0 N/mm²	Aderência ao corte após imersão em água	≥ 0,50 N/mm²
Aderência ao corte após envelhecimento de calor	≥ 1,0 N/mm²	Substâncias perigosas	Ver FDS

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 10/06/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSAFIX



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
15
755-CPR-19-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFIX

**Adesivo em dispersão melhorado para o assentamento de
cerâmica em pavimentos no interior**

Reação ao fogo	F
Aderência ao corte inicial	≥ 1,0 N/mm²
Aderência ao corte após envelhecimento de calor	≥ 1,0 N/mm²
Aderência ao corte a temperaturas elevadas	≥ 1,0 N/mm²
Aderência ao corte após imersão em água	≥ 0,50 N/mm²
Substâncias perigosas	Ver FDS