

## DILUENTE ADW

## FICHA TÉCNICA

Diluyente para PRIMER ADW



### Composição

DILUENTE ADW é uma mistura específica e selecionada de solventes, para a diluição de PRIMER ADW.

### Fornecimento

- Baldes de 9 kg

### Utilização

DILUENTE ADW é um diluyente para o consolidante de poliuretano PRIMER ADW. DILUENTE ADW misturado com PRIMER ADW na relação 1:1 nas betonilhas autonivelantes, ou 1:2 nas betonilhas de consistência semi-húmida, reduz a sua viscosidade facilitando a penetração da mistura na porosidade da betonilha.

### Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Utilizar o produto a temperaturas compreendidas entre 10°C e 30°C com uma humidade do ar > 40%.
- Arejar os locais durante a aplicação do produto e nos dias seguintes para favorecer a evaporação completa do solvente.
- Não usar DILUENTE ADW para utilizações distintas das previstas pela TDS.
- Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.

### Conservação

Proteger do gelo. Se armazenados em locais adequados, na embalagem original, tem uma duração de 12 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

### Qualidade

DILUENTE ADW é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.



## Características Técnicas

Aspetto	Líquido trasparente
Peso específico a 20°C	aprox. 0,90 kg/l
Viscosidade (20°C) medida como tempo de esvaziamento da taça Ford Ø 4mm	11-12 seg

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.