

DESIDERI PROTETTIVO

FICHA TÉCNICA

Protetor transparente para produtos decorativos



Interiores



Embalagem plástica



Rolo



Pincel

Composição

DESIDERI PROTETTIVO é um produto para interiores à base de copolímeros acrílicos com aditivos especiais que melhoram a trabalhabilidade.

Fornecimento

- Caixas de 6 unid. de 1 l
- Cores: transparente

Utilização

DESIDERI PROTETTIVO é utilizado para conferir uma maior proteção e resistência às superfícies enriquecidas com RICORDI MATERIA e com os produtos decorativos da linha DESIDERI, sem alterar particularmente o efeito estético original.

Características

DESIDERI PROTETTIVO é um acabamento transparente com um aspeto acetinado caracterizado por uma elevada resistência à lavagem. O produto, uma vez atingida a secagem, adquire uma boa dureza e desenvolve uma boa resistência aos detergentes domésticos normais, para proteção do precioso efeito decorativo subjacente.

Preparação do suporte

As superfícies decoradas deverão estar secas e limpas. Eventuais vestígios de pó ou sujidade etc. devem ser removidas preventivamente.

Aplicação

DESIDERI PROTETTIVO é um produto pronto ao uso e é aplicado com rolo de pelo curto ou com pincel. O acabamento é feito com esponja para melhorar a estética superficial. Para obter um bom grau de proteção, aplicar duas camadas de produto à distância de pelo menos 4-5 horas uma da outra. Sobre RICORDI MATERIA a primeira camada de produto deve ser diluída a 30% em peso com água, enquanto que as seguintes serão feitas com o produto tal e qual.

DESIDERI PROTETTIVO apresenta-se seco ao tato após cerca de 2-3 horas e fora de poeiras em cerca de 1 hora, sempre em função das condições termo-higrométricas.

Observações

- Produto recomendado para um utilizador experiente.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- As águas de lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não deve ser libertados para o ambiente nem descartados nos esgotos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/água de lavagem deve ser realizada de acordo com a regulamentação nacional.
- Encomendar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +10°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a 75%.
- Aplicar apenas em superfícies secas.
- O produto não é passível de ser pintado.
- DESIDERI PROTETTIVO pode tonalizar o efeito estético original do produto decorativo (efeito molhado) em função do diverso grau de brilho da superfície decorada.
- Para a limpeza da superfície tratada aguardar pelo menos uma semana após a aplicação, não utilizar solventes ou álcool etílico desnaturado puro ou em solução ou detergentes à base de álcool.
- É, em todo o caso, sempre aconselhável um teste de limpeza preliminar numa pequena zona escondida.
- Evitar a utilização de esponjas ou panos abrasivos.
- Uma diluição errada do material modifica a aplicação do produto piorando as características técnicas do mesmo.
- O nível de brilho obtido depende do estado e da natureza do suporte, bem como da ferramenta utilizada para a aplicação.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas naturais disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente e antes da aplicação a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material (prática, aliás, desaconselhada conforme o ponto 6 destas advertências).

DESIDERI PROTETTIVO deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Proteger do gelo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +35°C. O material, se armazenado em local fresco e seco, longe de fontes de calor e da luz solar direta, na embalagem original intacta, tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de produção indicada no rótulo.

O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

DESIDERI PROTETTIVO é submetido a um controlo rigoroso e constante nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Peso específico (EN ISO 2811-1)	1,03 kg/l aprox.
Rendimento (**)	12 - 14 m ² /l aprox. uma camada
Cor do acabamento	Transparente
Brilho (EN ISO 2813)	< 60 GU a 60°, Acetinado
(**) Os valores de rendimento são referentes ao produto aplicado em suportes lisos e mediamente absorventes; convém determiná-los com um teste preliminar sobre o suporte específico.	
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. A/l, BA: COV máx. 200 g/l; COV produto < 200 g/l
Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011	Classe C

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: asistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.