

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. 622-CPR-16-10

1. Código único de identificação do tipo de produto: **MH19**
1. Utilizações previstas: **Argamassa para rebocos, indicada para uso geral (GP)**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt)**
3. Mandatário: não aplicável
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
5. Norma harmonizada: **EN 998-1: 2010**  
Organismos notificados: **NA**

6. Desempenhos declarados:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reação ao fogo                                  | <b>A1</b>                            |
| Absorção de água                                | <b>W1</b>                            |
| Permeabilidade à água após ciclos de climáticos | <b>NPD</b>                           |
| Permeabilidade ao vapor                         | <b>14</b>                            |
| Aderência                                       | <b>≥ 0,3 N/mm<sup>2</sup> - FP:B</b> |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Aderência após ciclos de climáticos | <b>NPD</b>                            |
| Condutividade térmica $\lambda$     | <b>0,66 W/mK<br/>(Valor tabelado)</b> |
| Durabilidade                        | <b>NPD</b>                            |
| Substâncias perigosas               | <b>Ver FDS</b>                        |
|                                     |                                       |

7. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Davide Caprotti**

Dep. Investigação e Desenvolvimento e Qualidade - Responsável

**FASSALUSA LDA**  
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495-036 - São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/16



**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2**

**2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL**

**04**

**622-CPR-16-10**

**EN 998-1: 2010**

**MH19**

**General purpose rendering/plastering mortar (GP)**

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Reaction to fire</b>                           | A1                               |
| <b>Water absorption</b>                           | W1                               |
| <b>Water permeability after weathering cycles</b> | NPD                              |
| <b>Water vapour permeability</b>                  | 14                               |
| <b>Adhesion</b>                                   | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B |
| <b>Adhesion after weathering cycles</b>           | NPD                              |
| <b>Thermal conductivity <math>\lambda</math></b>  | 0,66 W/mK<br>(Tabulated value)   |
| <b>Durability</b>                                 | NPD                              |
| <b>Dangerous substances</b>                       | See MSDS                         |