

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.776-CPR-23-11

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSACOL PLUS**
2. Utilizações previstas: **Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	<b>F</b>
Tensão de aderência inicial à tração	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Tensão de aderência antecipada à tração	<b>NA</b>
Tensão de aderência à tração após ação do calor	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>

Tensão de aderência à tração após imersão em água	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	<b>≥1 N/mm<sup>2</sup></b>
Substâncias perigosas	<b>Ver FDS</b>

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dout. Raffaele Bogana**  
**Procurador especial**

SÃO MAMEDE, 27/11/2023

FASSACOL PLUS



2685

**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL  
10  
776-CPR-23-11**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSACOL PLUS**

**Cimento cola melhorada con deslizamento limitado e tempo aberto alongado, para cerâmica para interior e exterior**

<b>Reação ao fogo</b>	F
<b>Tensão de aderência inicial à tração</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Tensão de aderência antecipada à tração</b>	NA
<b>Tensão de aderência à tração após ação do calor</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Tensão de aderência à tração após imersão em água</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Substâncias perigosas</b>	See MSDS

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede  
Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt) • E-mail: [fassalusa@fassabortolo.com](mailto:fassalusa@fassabortolo.com)  
Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138